



レジ周りをスッキリと見せる小型キャッシュドロワー

HP スタンダードキャッシュドロワー

HP POSシリーズにマッチする感熱型プリンター

HP Serial/USBレシートプリンター

HP スタンダードキャッシュドロワー

HP スタンダードキャッシュドロワーはAll-in-OneタイプのPOSのサイズが生きる小型のキャッシュドロワー。スチール製で上部、高い信頼性を備えます。また、RJ12のモジュラージャックでPOS本体またはレシートプリンターと接続可能です。



HP Serial/USB レシートプリンター

HP Serial/USBレシートプリンターは店舗環境に適した感熱型プリンターです。HP POSにマッチする統一デザイン。また、POS本体から電源を取る事ができるため、ACアダプターを使わずPOSの周囲にすっきりと設置可能です。

(Powered USB Yケーブル別売)



HP スタンダードキャッシュドロワー



製品番号	QT457AA#AB4
キーロック	統一キー
チェックスリップ	2スロット
ティル	4紙幣/8コイン (各コイン受け幅は変更可)
サイズ(L×W×H)	411×415×110mm ※脚を含む
梱包重量	9.5kg ※ティルを含む
使用温度範囲	5°C - +40°C
ボディカラー	ブラック
ケーブル	RJ45(ドロアー側) RJ12(ホスト側)
ケーブル長	1.524m
動作電圧	24V ソレノイド(ソレノイドのみ)
対応OS	Windows® 7 Professional 64ビット正規版、 Windows® 7 Professional 32ビット正規版、 Windows® Embedded POSReady 2009正規版、 Windows® Embedded for Point of Service正規版(WEPOS)、 Windows Vista® Business 32ビット正規版、 Windows® XP Professional 32ビット正規版
信頼性	開閉100万回
準拠する規格	CE
同梱物	キー×2、 ティル、 インターフェイスケーブル、 HP Point of Sale Systemソフトウエアおよび& ドキュメンテーションCD、 標準保守マニュアル
標準保証	3年間バーツ交換保証



HP Serial/USB レシートプリンター



製品番号	BM476AA
文字種	常駐フォント:437(米国英語)、737(ギリシャ語)、 850(ヨーロッパ多言語)、852(中央ヨーロッパ多言語)、 857(トルコ語)、858(ヨーロッパ多言語+ユーロ記号)、 860(ポルトガル語)、862(ヘブライ語)、 863(カナダフランス語)、865(北欧語)、866(ロシア語)、 874(タイ語)、1251(キリル語)、1252(ヨーロッパ語)、 1255(ヘブライ語)、 付属CDよりインストール可能なフォント:932(日本語)、 936(中国語簡体字)、949(韓国語)、950(中国語繁体字)
印字桁数	44/56桁
用紙 サイズ (用紙幅×ロール直径)	80mm×90mm
用紙 厚さ	51 - 86μm(2.0 - 3.4 mil)
印字密度(解像度)	203 DPI
カット方式	回転式セラミック刃
フラッシュメモリー	4MB
RAM	512KB
キャッシュドロアー接続	接続可能
バーコード規格	UPC-A、UPC-E、CODE39、CODE128、EAN128、 JAN/EAN-8/13、ITF(Interleaved 2 of 5)、 CODABAR(NW-7)、PDF417、CODE128拡張、GS1 DATABAR
印字方式	ダイレクトサーマル
外形寸法(高さ×幅×奥行き)	134×144×184mm
質量	1.34kg
ボディカラー	HP Carbonite
インターフェイス/接続形状	RS232(9ピンメス)、USB2.0準拠、 RJ12キャッシュドロアポート(24V) ※ケーブル別売り
電源電圧	24 V
消費電流	1.4A(レシート印字時標準)、88mA(アイドル時)
ケーブル長	1m(Hoshiden to PUSB電源ケーブル(同梱))
使用温湿度範囲 動作時	気温5°C - 35°C / 湿度5 - 90% 時、 気温35°C - 50°C / 湿度5 - 40% 時
対応ドライバー	Windows付属ドライバー、OPOSドライバー、 JPOSドライバー
対応OS	Windows® 7 Professional 32ビット正規版、 Windows Vista® Business 32ビット正規版、 Windows® XP Professional 32ビット正規版、 Windows® Embedded for Point of Service 正規版(WEPOS)、 Windows® Embedded POSReady 2009正規版
信頼性	MCFB 5900万行(印字)、MCFB 175万回(ナイフカット)
準拠する規格	EMI: FCC、ICES-003、CE、Austel: Class B Safety、 UL 1950、CSA 22.2 No. 950、CE (EN60950)、 FCC Class B、C-Tick、RoHS、WEEE、SABS、GS
同梱物	テスト用感熱紙、Hoshiden to PUSB電源ケーブル、 HP Point of Sale Systemソフトウエアおよび& ドキュメンテーションCD
標準保証	3年間バーツ交換保証



安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-5749-8343 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPのrPOS製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/pos>

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2012年7月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

PRINTED WITH
 SOY INK