HP L5009tm 15インチ LCD タッチスクリーンモニター



指や専用ペンだけでなく、手袋やクレジットカードの端など、従来のタッチパネルでは反応しない ものでタッチしても操作が可能なICDタッチモニターです。耐薬品性能にも優れるので、工場の 製造ラインや物流倉庫など厳しい環境や、操作法を限定しにくい受付などに最適です。さらに、標 準で3年間の保証がついているので、安心して長期間利用できます。







手袋をつけたままで操作可能

振動を音波に変換して感応する音響波照合方式(APR) により、指やスタイラスペンはもちろん、従来多くのタッ チパネルモニターでは操作ができなかった手袋をつけた 指、クレジットカードの端などでの操作が可能です。手袋 を装着することが多い工場や物流倉庫、使い方を限定で きない受付の操作パネル、飲食店の注文用パネルなどに 最適です。

厳しい環境でも利用可能

耐薬品性ガラスを利用しているので、アセトン、トルエン、 メチルエチルケトン、イソプロピルアルコールなど、ガラ スに影響しないすべての化学物質への耐性を実現して います。また、温度0~40℃、湿度20~80%(結露しな いこと)の環境でも操作可能。工場などの過酷な環境で も利用できます。

柔軟な取り付けが可能

標準装備のデスクトップスタンドは安定性が高いので、画 面の角度を変えても安心してお使いいただけます。また、 標準の75mm VESAマウントで、ポールへ取り付けたり、壁 掛けにすることができるので、デスクのない場所でも設置 可能です。また、HP t5570 Thin Clientを始めとする小型 のシンクライアントをモニター背面へ取り付け、一体型とし て利用することも可能。狭い場所でも場所を取らずに利用 できます。



自在に調整できます

▲ 背面のマウント部分

HP L5009tm 15インチ LCD タッチスクリーンモニター

製品仕様				
製品名		HP L5009tm 15インチ LCD タッチスクリーンモニター		
製品番号		VK202AA#ABJ		
表示部仕様	表示サイズ	15インチ (381mm)		
		304mm×228mm / アスペクト比 4:3		
		アクティブマトリックスフルカラー TFTパネル		
	画素ピッチ	0.297mm		
	解像度(最大)	1,024×768		
	輝度(標準)	225cd / m ²		
	コントラスト比(標準)	400:1		
	視野角(水平/垂直)	120° (水平) / 100° (垂直)		
ピクセルクロック(計		80MHz		
応答速度		17ms		
ユーザープリセット モード数		7		
グラフィックモード	1,024×768	60Hz		
	800×600	60Hz		
	640×480	60Hz		
	720×400	70Hz		
走査周波数	水平	31.5kHz – 60.2kHz		
	 垂直	56.3Hz – 75Hz		
アンチグレアコーティング		0		
入力	入力端子	ミニD-sub 15ピンコネクター		
	 入力インピーダンス	$75\Omega \pm 2\%$		
	同期信号	セパレート:TTLレベル(正 / 負)		
電源ユニット		ユニバーサル自動選別(ACアダプター内蔵)		
		100 ~ 240V⋅50 ~ 60Hz		
消費電力(最大)(サ	ナスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 30W / サスペンド: 4W未満 / 電源スイッチOFF: 2W未満		
耐薬品性(タッチバ	ネルのアクティブエリア)	次のようなガラスに影響しないすべての化学物質への耐性があります: アセトン、トルエン、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール、 メチルアルコール、酢酸エチル、アンモニアベースのガラスクリーナー、 ガンリン、灯油、酢		
環境関連法規対応		RoHS指令		
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ビボット機能)		上:90°、下:-5° / 左右:なし / 高さ:なし / ピボット回転:なし		
プラグ&プレイ対応		0		
環境条件(温度/湿	度)	0~40℃ 20~80%(結露しないこと)		
外形寸法(W×D×l	H)	35.0×17.5×31.0cm(モニター台含む)、 35.0x5.5x28.0cm(モニター台なし)		
質量		4.8kg(モニター台含む)		
付属ケーブル		VGAケーブル×1 (1.8m)、電源ケーブル×1 (1.8m)、USBケーブル(1.8m)		
標準保証		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

HP Care Pack ハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルに アップグルードするサービスです。 詳細は弊社Webページをご参照ください。http://www.hp.com/jp/totalcare

	HP Care Pack	サービスレベル	年数	製品番号	サービス内容
モニタR用	エーカD田	翌日対応	4年	UE330E	標準保証の内容を 4・5年間の翌日対応サービスに アップグレードします。
	モニンド州		5年	UE331E	

※接続されるPCに対して同年数・同サービスレベルの本体用Care Packを 購入されていることが必要です。

安全に関するご注意

で使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ 03-6416-6444 月~金9:00~19:00 ± 10:00~17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く) HP rPOSモニターに関する情報は http://www.hp.com/jp/rpos_monitors



引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。 記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 記載事項は2011年2月現在のものです。 本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。 © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

