

HP リニアバーコードスキャナー

製品番号	QY405AA
読み取りタイプ	リニアイメージャー（ロングレンジCCD）
光源	LED
公称読み取り距離 （被写界深度）	4 mil: 2.0 - 11.0 cm (0.8 - 4.3 inch) 5 mil: 1.5 - 15.0 cm (0.6 - 6.0 inch) 7.5 mil: 0.8 - 25.0 cm (0.3 - 10.0 inch) 10 mil: 0.8 - 38.0 cm (0.3 - 15.0 inch) 13 mil: 1.9 - 45.0 cm (0.7 - 18.0 inch) 20 mil: 2.5 - 65.0 cm (1.0 - 26.0 inch)
印刷コントラスト	最低反射率15%
一次元/二次元バーコード	工場出荷時設定バーコード コード39、コード93、コード128、EAN-8、EAN-13、GS1 DataBar Expanded、GS1 Databar Omni-directional、PDF417、UPC-A、UPC-E 注記: HPの工場出荷時設定では、デフォルトで上記コードの使用が可能です。 工場出荷時非設定バーコード（コード設定の際はHP Product Reference Guideをご参照下さい） ABC CODABAR、China Postal、Codabar（NW7）、コード11、コード32、コード39 CIP、コード39 Trioptic、Follet 2 of 5、GS1 DataBar Limited、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、ISBT 128、MSI、Plessey、Standard 2 of 5
寸法（奥行 × 幅 × 高さ）	171 × 66 × 71mm (6.7 × 2.6 × 2.8 inch)
重量	総重量 147.3 g (5.2 oz) : スキャナー119 g (4.2oz) + ケーブル28.3 g (1.0oz)
ケーブル長	1.9m (6.5ft)
インターフェイス	USB 2.0
電力	入力電流: 5V = 350mA (最大) スタンバイ電流: 5V = 190mA (最大)
ドライバー	Windows UBBHID-KBおよびOPOS、JPOS（USB-COMモードドライバー経由）
オペレーティングシステム互換性	Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows 10 IoT (32ビット) Windows 10 IoT (64ビット) Windows 8.1 Professional (32ビット) Windows 8.1 Professional (64ビット) Windows Embedded 8.1 Windows 7 Business (64ビット) Windows Embedded POS Ready 7 (64ビット) Windows Embedded POS Ready 2009
認証機関	C-Tick、KCC、BSMI、VCCI、CSA、CE、FCCC-Tick、VCCI、CSA、CE、FCC
オプションキットの内容	HPリニアバーコードスキャナー、スキャナースタンド、USBケーブル、HP Point of Sale SystemソフトウェアおよびドキュメンテーションCD
保証	3年間パーツ交換保証（HPオプション製品限定保証期間）

製品外観

