

グラフィックス機能を強化した高性能モデル

HP t5740ex Thin Client



最大4画面表示にも対応し、フルHD動画を再生可能にする充実のグラフィックス高性能モデル。



- フルHD動画再生をサポートするCrystal HD Media Accelerator搭載
- 最新OSとHP独自の管理ソフトを標準搭載
- 最大4画面表示まで対応するモデルを用意

HD動画再生を実現する Crystal HD Media Accelerator

CPUには単体PCモデルと同等の性能を持つインテル® Atom N280 プロセッサを、強力なグラフィックス機能には、インテル® GL40グラフィックス+Crystal HD Media Acceleratorを搭載。H264/AVC、Mpeg-4、Divixなど、フルHD動画の再生が可能です。ローカルサイドの高い処理能力を活かして、シンクライアントの運用管理の容易性はそのままに、端末機としてのみならず、キオスク端末やストリーミング端末としても最適な高性能モデルです。



※ モニターとオプションは海外仕様です。

最新OSと運用管理ツールを標準搭載

OSには、最新のWindows® Embedded Standard 7を採用。Windows® ベースの強固なファイアウォール機能で、高いセキュリティ性能を実現。運用管理の手間と工数を削減するHP独自の管理ツール「HP Easy Tools」、 「HP Device Manager」「HP ThinState」など、大量導入時のセットアップや管理業務者の負荷を大幅に低減する運用管理ツールを標準搭載し、運用管理工数とTCOの削減が可能です。

最大4画面表示にも対応可能

HP t5740exは、拡張グラフィックスボードの搭載モデルを用意。最大解像度は、アナログモニター 2,048×1,536dpi、デジタルモニター 1,920×1,200の2画面表示と、最大解像度2,560×1,600dpiの4画面表示のグラフィックスカード2種類から選択可能です。

■ 2画面用 グラフィックスカード



▲ATI Firepro 2270 PCI-EX1

■ 4画面用 グラフィックスカード



▲ATI Firepro 2460



◀使用環境に応じて最大4画面表示にも対応。シンクライアントの強固なセキュリティと統制の効いた管理はそのまま、高度な処理能力を必要とする業務にも最適です。

HP t5740ex Thin Client

モデル名		HP i5740ex Thin Client		
製品番号		HOE51AA#ABJ	HOE50AA#ABJ	HOE49AA#ABJ
オペレーティングシステム		Windows Embedded Standard 7		
プロセッサ		インテル Atom N280 1.66 GHz		
フラッシュメモリ		4GB		
メモリ		2GB(うちグラフィックスメモリ用で64MB使用)		
グラフィックス	コントローラ	インテル GL40 Broadcom BCM70015	ATI FirePro 2270 Broadcom BCM70015	ATI FirePro 2460 Broadcom BCM70015
	ビデオメモリ	64MBメモリ(メインメモリと共有)		
	標準解像度	640×840～2,048×1,536/ 最大1,677万色	VGA (D-sub15) (DVI to VGAアダプタ経由) 最大解像度:2048×1536/ 最大1,677万色 DVI: 最大解像度:1920×1200/ 最大1,677万色	2560×1600/最大1,677万色
インターフェイス	シリアル	1 Serial		
	2ndシリアル	1 Serial(HP シンククライアントPCI拡張キット使用時)		
	パラレル	1 Parallel(HP シンククライアントPCI拡張キット使用時)		
	USB	USB2.0×8(前面×2/セキュアUSB コンパートメント×2/背面×4)		
	PS/2	2 PS/2		
	ビデオ	アナログRGBミニD-SUB 15ピン (メス)×1、Display Port×1	VGA (D-sub15) (DVI to VGAアダプタ経由)), DVI	Mini DisplayPort×4
	オーディオ	ラインインオーディオ(マイク)、ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン)、内蔵スピーカー		
	ネットワークコントローラ	10/100/1000BaseT ギガビットイーサネット(RJ-45)		
	内蔵無線LAN	-		
スロット	PCIスロット×1スロット(HP シンククライアントPCI拡張キット使用時)		-	
キーボード	USB スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス	USB 光学マウス			
サイズ(W×D×H)	44×222×255mm(スタンドなし)、 44×222×266.7mm(スタンドあり)		74×222×255mm(スタンドなし)、 74×222×266.7mm(スタンドあり)	
質量	約1.58kg(スタンドあり)		1.88kg(HPシンククライアントPCI拡張キット使用時)	
使用環境	温度10～40℃(動作時)、湿度20～80%(動作時)			
電源	100V/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)			
消費電力	平均10.40～10.59W(アイドルモード時) 15.5～16.0W(アイドルモード時) 18.5～19.5W(アイドルモード時)			
ソフトウェア	・Microsoft RDP 7.1, Microsoft RDP 7.1 with RemoteFX ・Citrix online Plug-in 12.0 ・HPDM Agent for HP XPe/WES 4.2 ・Remote Graphics Receiver 5.4.5 ・TeamTalk for HP WES 7.2.1 ・VMware View Client 4.0.1(Available as Download 4.6) ・Microsoft Windows Firewall, HP ThinState Capture ・HP Universal Print Drive(Available as Download)			
付属品	USB スタンダードキーボード、USB 光学式マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド			
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスドユニット交換保証サービス)			

HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。詳細は弊社Webページをご参照ください。▶<http://www.hp.com/jp/totalcare>

種別	製品番号	商品名	サービス内容	
HP Care Pack	U7927E	ハードウェアエクステンジ クリーエ	4年	交換用のハードウェアをお客様へお届けし、 障害ハードウェアをお引き取りするサービス
	U7929E		5年	
	UB240E	ハードウェアオンサイト 翌日対応	3年	お客様先へ翌営業日に出張訪問し修理する サービス
	U7931E		4年	
	U7933E		5年	
	UB241E	ハードウェアオンサイト 4時間対応 標準時間	3年	お客様先へ4時間以内に出張訪問し修理する サービス
	UB242E		4年	
	UB243E		5年	

※HP Care Packモジュールは別売です。※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。

**安全に関するご注意**


ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
HPのデスクトップPC製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/desktops>

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside、Core i7 は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2011年10月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

[HOE51AA#ABJ]



1. セキュアUSBコンパートメント

2. 電源ボタン

3. フラッシュ動作ランプ

4. ラインアウト(ヘッドフォン)

5. ラインイン(マイク)コネクタ

6. USB(Universal Serial Bus)コネクタ×2

7. スタンド(着脱可能)

8. Ethernet RJ-45 コネクタ

9. USB(Universal Serial Bus)コネクタ×4

10. Display Port

11. VGAコネクタ

12. PS/2コネクタ×2

13. シリアル コネクタ

14. 電源コネクタ

[HOE50AA#ABJ/HOE49AA#ABJ]



1. セキュアUSBコンパートメント

2. 電源ボタン

3. フラッシュ動作ランプ

4. ラインアウト(ヘッドフォン)

5. ラインイン(マイク)コネクタ

6. USB(Universal Serial Bus)コネクタ×2

7. スタンド(着脱可能)

8. Ethernet RJ-45 コネクタ

9. USB(Universal Serial Bus)コネクタ×4

10. シリアル コネクタ

11. 拡張ディスプレイ用スロット

12. PS/2コネクタ×2

13. パラレルポート

14. 電源コネクタ

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

