

シンクライアントのフラッグシップモデル

# HP t610 Thin Client



クライアント仮想化その先へ  
従来の「シンクライアント」の枠を大きく超え  
次世代のクライアント市場を担う最上位機種



- 飛躍的に向上したパフォーマンスと高い拡張性で広がる用途
- 業界初NIST準拠BIOSとTPMを搭載したセキュアなプラットフォーム
- 将来的なビジネスニーズや利用形態の変化に柔軟に適応可能

クライアントを取り巻く環境は日々めまぐるしくそして急速に変化しています。クライアントの種類は増え、様々なアプリケーションがクラウド化へ急速に進むのと並行して、働く場所や働き方が変わり、管理のあり方も変わってきています。他方、事業継続性や生産性の確保、セキュリティ対策などは依然課題として残り、その対応は年々難しくなっていくと言っても過言ではありません。


「HP t610 Thin Client」はこれら環境の変化に柔軟に適応すると同時に課題を解決する製品で、きたるべきクラウド時代を見越した十分な性能と業界初のセキュリティ機能を搭載したHPシンクライアントのフラッグシップモデルです。

## 飛躍的に向上したパフォーマンスと高い拡張性で広がる用途


従来モデルの1.6倍の処理能力とAMD Fusion APUの搭載により、映像を多用したビデオコンテンツや、HTML5を中心としたリッチなコンテンツの再生をPCと変わらないレスポンスで提供します。H.264やWMVといった主要コーデックをサポートし、仮想デスクトップへの接続はもちろんクラウド時代のWeb端末としても最適な製品です。さらに大容量のSSDを搭載し、アプリケーションのインストールやデータの保存に利用することが出来るため、従来のシンクライアント用途を越え、デジタルサイネージや店舗用端末、医療向け専用端末など、よりPCに近い利用方法が可能となりました。

### ■ 例えばレストランなどの店舗での使用では

業務終了後、RDPで仮想環境に接続。売り上げ、在庫状況など業務報告。



昼



その日のお勧めや季節のメニューなどをビデオ配信。

夜

## 業界初NIST準拠BIOSとTPMを搭載したセキュアなプラットフォーム


外部からの乗っ取りや改ざんを防御します。クライアント仮想環境はもちろん専用端末として利用する場合もアプリケーションやデータを保護することで、より安全な利用が可能になります。



## 将来的なビジネスニーズや利用形態の変化に柔軟に適応可能

Windows® Embedded Standard正規版のシンクライアントはLinuxベースの専用OSやゼロクライアントに変更可能です。

ハードウェアを買い換えることなく利用形態の変化に適応できるため、長期的な資産の活用を実現します。また、HP Device Managerを使ったリモート集中管理で運用の簡便化と効率化を図ることも可能です。



# HP t610 Thin Client

| モデル名          | HP t610 Thin Client  |   |   |                            |   |   | HP t610 PLUS Thin Client   |   |  |  |
|---------------|--|---|---|----------------------------|---|---|--|---|--|--|
|               | HP t610 ThinPro 1GF/2GR  | HP t610 Smart Client 1GF/2GR  | HP t610 W2009 2GF/2GR   | HP t610 W2009 2GF/2GR WIFI | HP t610 WES7 16SF/2GR                     | HP t610 WES7 16SF/2GR WIFI  | HP t610 PLUS WES7 16SF/4GR   | HP t610 PLUS WES7 16SF/4GR/Quad                                 |  |  |
| イメージタイプ       | HP ThinPro   | HP Smart Zero   | Windows® Embedded Standard 2009正規版  |                            |   | Windows® Embedded Standard 7正規版   |  |   |  |  |
| 製品番号          | H1Y29AA#ABJ  | H1Y41AA#ABJ   | H1Y42AA#ABJ   | H1Y44AA#ABJ                | B5W24PC#ABJ                               | B5W25PC#ABJ   | B5W26PC#ABJ  | B5W27PC#ABJ   |  |  |
| プロセッサ         | AMD Dual Core T56N APU with Radeon HD 6320 Graphics(1.65GHz)   |   |   |                            |   |   |  |   |  |  |
| フラッシュメモリ      | 1GB  |   | 2GB   |                            |   | 16GB  |  |   |  |  |
| メモリ           | 2GB DDR3 1600 MHz  |   |   |                            |   |   | 4GB DDR3 1600 MHz  |   |  |  |
| グラフィックス       | コントローラー  | AMD Radeon HD 6320  |   |                            |   |   |  | AMD Radeon HD 6320<br>AMD FirePro 2270                          |  |  |
| ビデオメモリ        | 256MB(メインメモリと共有)   |   |   |                            |   |   | AMD Radeon HD 6320:<br>256MB(メインメモリと共有)<br>AMD FirePro 2270:512MB<br>(オンボード)                 |   |  |  |
| 最大解像度         | 2,560 × 1,600  |   |   |                            |   |   | DisplayPort:2,560 × 1,600<br>DVI-I:1,920 × 1,200   |   |  |  |
| インターフェイス      | シリアル   | 1 Serial  |   |                            |   |   | 2 Serial   |   |  |  |
|               | パラレル   | -   |   |                            |   |   | 1 Paralel  |   |  |  |
|               | USB 2.0  | 4(前面 × 2 + 背面 × 2)  |   |                            |   |   |  |   |  |  |
|               | USB 3.0  | 背面 × 2  |   |                            |   |   |  |   |  |  |
|               | PS/2   | 2 PS/2  |   |                            |   |   |  |   |  |  |
| ビデオ           | 1 DVH & 1 Display Port   |   |   |                            |   |   | 3 DVH & 1 Display Port<br>AMD FirePro 2270<br>グラフィックスカードを搭載<br>(DMS-59にDual DVHの<br>ドングルを接続) |   |  |  |
| オーディオ         | ラインインオーディオ(マイク)、ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン)、内蔵スピーカー  |   |   |                            |   |   |  |   |  |  |
| ネットワークコントローラー | 10/100/1000 Ethernet (RJ-45)   |   |   |                            |   |   |  |   |  |  |
| 内蔵無線LAN       | 無  | Broadcom 802.11 a/<br>b/g/n Wi-Fi Adapter   |   | 無                          | Broadcom 802.11 a/<br>b/g/n Wi-Fi Adapter |   | 無  |   |  |  |
| スロット          | メモリスロット SODIMM × 2(空きは1つ)  |   |   |                            |   |   | メモリスロット SODIMM<br>× 2(空きは1つ)<br>PCI Express Card Slot<br>(空き有り)                              | メモリスロット SODIMM<br>× 2(空きは1つ)<br>PCI Express Card Slot<br>(空き無し) |  |  |
| ストレージオプション    | 16 GB / 32 GB SATA   |   |   | 32 GB SATA                 |   |   | 32 GB SATA または<br>320GB HDD  | 32 GB SATA  |  |  |
| キーボード         | USB スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)   |   |   |                            |   |   |  |   |  |  |
| マウス           | USB 光学マウス  |   |   |                            |   |   |  |   |  |  |
| サイズ(W×D×H)    | 220 × 40 × 240mm(スタンドなし)、220 × 40 × 251mm(スタンドあり)  |   |   |                            |   |   | 220 × 65 × 240mm(スタンドなし)、<br>220 × 65 × 251mm(スタンドあり)  |   |  |  |
| 質量            | 1.55 kg(スタンドあり)  |   |   |                            |   |   | 2.04 kg(スタンドあり)  |   |  |  |
| 使用環境          | 温度10-40° C(動作時)、湿度10-90%(動作時)  |   |   |                            |   |   |  |   |  |  |
| 電源            | 100V/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)  |   |   |                            |   |   |  |   |  |  |
| 消費電力          | 12.17 W(アイドルモード時)  |   |   |                            |   |   | 12.41 W(アイドルモード時)  |   |  |  |
| ソフトウェア        | Citrix ICA 12.Remote Desktop Client 1.6,VMware View Client 4.6,X.Org 7.5,フラウガ(Firefox) 7.0.1,Flash Player 10.3,HP ThinState 1.7, HP Device Manager Agent 4.4.1,HP Easy Tools 2.5,HP TeemTalk Terminal Emulator 7.3,HP Velocity 1.4.1 | Citrix ICA 12.Remote Desktop Client 1.6,VMware View Client 4.6,HP Device Manager Agent 4.4, HP Velocity 1.4.1 | Microsoft Remote Desktop Connection v5.1/RDP7,VMware View Client 5.0, Citrix Receiver(Enterprise) v13.0,HP RGS v5.4.7,HP TeemTalk v7.3,Microsoft .Net framework 3.5,HP ThinState Capture v6, Internet Explorer 8, HP Device Manager Agent v4.4,Microsoft Media Player 11,HP Easy Tools, Symantec Endpoint Protection,HP Multimedia & USB Enhancements,HP Velocity 1.4.1 |                            |   | Microsoft Remote Desktop Connection v6.1.7601(RDP 7.1 Supported),VMware View Client v5.0,Citrix Receiver(Enterprise) v13.0,HP RGS v5.4.7,HP TeemTalk v7.3,Microsoft .Net framework 3.5,HP ThinState Capture v6,Microsoft Internet Explorer 8,HP Device Manager Agent v4.4,Microsoft Windows Media Player 12,HP Easy Tools,Microsoft Windows Firewall,Microsoft SCCM Kuiper EDM,AMD/ATI WMV Decoder, HP Velocity 1.4.1 |  |   |  |  |
| 付属品           | USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド、DVH to VGA変換アダプター  |   |   |                            |   |   | USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド、DVH to VGA変換アダプター、DSM-59 to dual DVH Adapter   |   |  |  |
| 標準保証          | 標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)  |   |   |                            |   |   |  |   |  |  |

※最新の対応バージョン情報については<http://www.hp.com/jp/t610>をご参照ください。

## HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。詳細は弊社Webページをご参照ください。▶<http://www.hp.com/jp/totalcare>

| 種別           | 製品番号   | 商品名          | サービス内容                             |
|--------------|--------|--------------|------------------------------------|
| HP Care Pack | U7927E | シンククライアント C用 | ハードウェア エクステンション クーリエ               |
|              | U7929E |              | 4年 交換用のハードウェアをお客様へ送付、障害ハードウェアを引き取り |
|              | UB240E |              | 3年 ハードウェア オンサイト 翌日対応               |
|              | U7931E |              | 4年 お客様先へ翌営業日に出張訪問修理                |
|              | U7933E |              | 5年                                 |
|              | UB241E |              | 3年 ハードウェア オンサイト 4時間対応 標準時間         |
| UB242E       | 4年     |              |                                    |
| UB243E       | 5年     |              |                                    |

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。  
※HP Care Packモニタ用は別売です。



### 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-5749-8343 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPのシンククライアント製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/thinclient>

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Sempron、AMD Athlon、AMD Phenom、ならびにその組み合わせは、

Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2012年9月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と  
植物性大豆油インキを使用しています。



日本ヒューレット・パッカード株式会社

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

