

HP プロフェッショナル 液晶モニター



プロフェッショナルのニーズに応えた 多彩な機能。 生産性向上に貢献する ワークステーション用モニター

大画面に高い解像度を誇るプロフェッショナルモニター。

高解像度・高密度表示により、一画面で多くの情報を認識することで、作業の効率化、生産性の向上を実現します。

さらに広色域による美しい色表現で、写真や映像などの業界でも活躍。

作業現場や業務内容にあわせて選択できる5つのモデルをご用意しました。

プロ専用のモニターとして最高のパフォーマンスをお届けします。



IPS 圧倒的な高解像度、高密度を 実現したIPS液晶モニター

24インチから31.5インチまで、5つのモデルをラインアップ。特にHP Z27s、HP Z32xは高解像度4K UHD(3,840×2,160)、HP Z27qは超高解像度5K(5,120×2,880)を実現。大画面と高密度表示による広大な表示領域を活かし、多くの情報を一画面で確認できます。驚異的な解像度で、画像・データ解析や製品デザイン、4Kの映像編集などにも最適です。またIPSパネルにより、視野角の広く、安定した色表示が可能。卓越した性能でプロフェッショナルの業務を強力にサポートします。

Adobe® RGBカバー率99%、 広色域による多彩な色表現

HP Z32x、HP Z27qは、Adobe® RGBカバー率99%の広色域パネルを搭載。Adobe® RGBをはじめ、sRGB(100%)、BT.709(100%)の色域をプリセットしており、オンスクリーンディスプレイから、好みの色域を選択して利用することができます。さらにHP Z32x、HP Z27q、HP Z27sは、10bit対応パネルを採用し、多彩な色表現が可能です。最大約10億色の表示が行え、滑らかな諧調表現、よりクリアな画像でプロフェッショナルユーザーの要望にお応えします。





狭額縁ベゼルを採用し、マルチモニターにも最適

HP Z24n、HP Z27nは従来モデルから大幅にフレーム部をスリム化した狭額縁ベゼルを採用。マルチモニター時も境目のベゼルが目立たずシームレスな表示が可能です。また豊富な入出力インターフェイスを装備し、最大2台のモニターのデジーチェーン接続にも対応しています。さらに複数の画像ソースをひとつの画面に表示できるピクチャーイン・ピクチャー機能を搭載。CADや金融・トレーディング環境、モバイルワークステーションの外部ディスプレイなどに適したモニターです。



※HP Z27nは約8.79mm



工場出荷前に色補正をおこない、より正確な色域を利用可能

HPプロフェッショナルモニターは、工場出荷前にパネルの色補正を実施。補正レポート報告書を製品へ同梱し、お客様の元へお届けします。すでに色補正が済んでいるため、開梱後すぐにより正確な色域を利用可能。スピーディーに作業を開始できます。*HP Z27s 4K UHDを除く

各種プログラムへの準拠等、積極的な環境への配慮

ENERGY STAR®、EPEAT® GOLD、TCO 6.0等の環境基準値に準拠。地球資源を大切に、環境へ配慮した製品です。ヒ素化合物を含まない液晶パネルや、水銀などの有害物質をまったく含まないLEDバックライト、リサイクル可能なパッケージや合成樹脂を使用。廃棄物低減に貢献し、効果的なリサイクルを可能にしています。



ワークステーションとセット購入で休日修理にも対応可能

HPプロフェッショナル液晶モニターは、HPワークステーションとの互換性を重視して設計されています。モニターとワークステーション並びに各グラフィックスカードとの接続互換性の検証をおこない、さらに、ワークステーションとモニターを同時購入頂くことで、3年間翌日オンサイト保証が、休日修理付きにアップグレード。モニターも土・日・祝日に修理対応が可能になります。



主な仕様比較



	HP Z24n (24inch)	HP Z27n (27inch)	HP Z27s 4K UHD (27inch)	HP Z27q 5K (27inch)	HP Z32x 4K UHD (31.5inch)
解像度	WUXGA(1,920×1,200)	QHD(2,560×1,440)	4K UHD(3,840×2,160)	5K(5,120×2,880)	4K UHD(3,840×2,160)
DisplayPort	✓	✓	✓	✓(×2)	✓
Mini-Display Port	✓	✓	✓		✓
HDMI	✓	✓	✓(×2)		✓(×2)
DVI	✓	✓			
DisplayPort (OUT)	✓	✓			
USB 3.0	USB3.0×4 (内一つはチャージング対応)	USB3.0×4 (内一つはチャージング対応)	USB3.0×4	USB3.0×4 (内一つはチャージング対応)	USB3.0×4
Picture inPicture	✓	✓	✓		✓
色域(カバー率)	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 100%	• Adobe® RGB 99% • sRGB 100% • BT.709 100%	• Adobe® RGB 99% • sRGB 100% • BT.709 100%
同梱ビデオケーブル	DP×1, MiniDP to DP×1	DP×1, MiniDP to DP×1	DP×1, MiniDP to DP×1	DP×2	DP×1, MiniDP to DP×1
工場出荷時補正	✓	✓		✓	✓
狭額縁ベゼル	✓	✓			

製品スペック

	HP Z24n	HP Z27n	HP Z27s 4K UHD	HP Z27q 5K	HP Z32x 4K UHD
パネル方式、バックライト	IPS, LED/バックライト	IPS, LED/バックライト	IPS, LED/バックライト	IPS, LED/バックライト	IPS, LED/バックライト
パネルサイズ	24インチ	27インチ	27インチ	27インチ	31.5インチ
解像度	1,920×1,200 アスペクト比16:10	2,560×1,440 アスペクト比16:9	3,840×2,160 アスペクト比16:9	5,120×2,880 アスペクト比16:9	3,840×2,160 アスペクト比16:9
輝度	300cd/m ²	350cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²
コントラスト 標準/ダイナミック	1,000:1 / 5,000,000:1	1,000:1 / 5,000,000:1	1,000:1 / 5,000,000:1	1,000:1	1,000:1 / 5,000,000:1
最大表示色	最大約1670万色	最大約1670万色	最大約10億色	最大約10億色	最大約10億色
応答速度	8ms(G to G/オーバードライブ時)	8ms(G to G/オーバードライブ時)	6ms(G to G/オーバードライブ時)	14ms(on / off)	8ms(G to G)
入力インターフェイス	DisplayPort, Mini-DP, DVI-D, HDMI(MHL), DisplayPort (OUT)	DisplayPort, Mini-DP, DVI-D, HDMI(MHL), DisplayPort (OUT)	DisplayPort×1, Mini-DisplayPort×1, HDMI×1, HDMI(MHL)×1	DisplayPort1.2×2	DisplayPort×1, Mini-DisplayPort×1, HDMI(2.0)×1, HDMI/MHL×1
付属ビデオケーブル	DisplayPort×1, Mini-DisplayPort to DisplayPort×1	DisplayPort×1, Mini-DisplayPort to DisplayPort×1	DisplayPort×1, Mini-DisplayPort to DisplayPort×1	DisplayPort×2,	DisplayPort×1, Mini-DisplayPort to DisplayPort×1
その他特長	狭額縁ベゼル ピクチャー・イン・ピクチャー ピクチャー・バイ・ピクチャー 出荷時補正完了報告書	狭額縁ベゼル ピクチャー・イン・ピクチャー ピクチャー・バイ・ピクチャー 出荷時補正完了報告書	ピクチャー・イン・ピクチャー、 ピクチャー・バイ・ピクチャー	出荷時補正完了報告書	ピクチャー・イン・ピクチャー、 ピクチャー・バイ・ピクチャー 出荷時補正完了報告書
Daisy-Chaining	対応	対応	不可	不可	不可
USB	USB 3.0×4 (内1つチャージングポート)	USB 3.0×4 (内1つチャージングポート)	USB 3.0×4	USB 3.0×4 (内一つはチャージングポート)	USB 3.0×4
スタンド	高さ調整, チルト, スウィーベル, ピボット	高さ調整, チルト, スウィーベル, ピボット	高さ調整, チルト, スウィーベル, ピボット	高さ調整, チルト, スウィーベル	高さ調整, チルト, スウィーベル, ピボット
高さ調整	130mm	130mm	120mm	130mm	130mm
ENERGY STAR®	✓	✓	✓	✓	✓
EPEAT	✓, Gold	✓, Gold	✓, Gold	✓, Gold	✓, Gold
TCO	✓	✓	✓	✓	✓
環境配慮	全パーツの25%に リサイクル合成樹脂使用 ポリ塩化ビニール、 臭素化難燃材フリー Display 水銀フリー、ヒ素フリーのガラス	全パーツの25%に リサイクル合成樹脂使用 ポリ塩化ビニール、 臭素化難燃材フリー Display 水銀フリー、ヒ素フリーのガラス	全パーツの25%に リサイクル合成樹脂使用 ポリ塩化ビニール、 臭素化難燃材フリー Display 水銀フリー、ヒ素フリーのガラス	全パーツの25%に リサイクル合成樹脂使用 ポリ塩化ビニール、 臭素化難燃材フリー Display 水銀フリー、ヒ素フリーのガラス	全パーツの25%に リサイクル合成樹脂使用 ポリ塩化ビニール、 臭素化難燃材フリー Display 水銀フリー、ヒ素フリーのガラス

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-5749-8343 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPモニターに関する情報は http://www.hp.com/jp/ws_monitors

本ページに記載されている情報は取材時におけるものであり、閲覧される時点で変更されている可能性があります。予めご了承下さい。

本書に含まれる技術情報は、予告なく変更されることがあります。

記載事項は2015年9月現在のものです。

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.



株式会社 日本HP

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1



JWS12000-01