

HP Z27n プロフェッショナル液晶モニター

製品番号	K7C09A4#ABJ	
パネル	27インチ IPS, LED バックライト	
表示領域 (W × H)	68.47 cm (27インチ) ワイドスクリーン (対角線方向に測定)	
視野角	178° / 178° (上下 / 左右)	
輝度	350cd/m ²	
コントラスト	1000:1; ダイナミックコントラスト: 5,000,000:1	
応答速度	8 ms (G to G オーバードライブ時)	
信号インターフェイス	水平周波数: 30 - 90 kHz (DVI, DP, HDMI); 27 - 75 (MHL); 垂直周波数: 50 - 60 Hz (DVI, DP, HDMI); 24 - 60 (MHL)	
アスペクト比	16 : 9	
推奨解像度	2560 x 1440 @ 60 Hz * 2560 x 1440 @ 60 Hz 表示には対応グラフィックスカードが必要	
VESAプリセットモード	640 x 480 @ 60Hz 720 x 400 @ 70 Hz 800 x 600 @ 60 Hz 1024 x 768 @ 60 Hz 1280 x 720 @ 60 Hz 1280 x 800 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60 Hz 1366 x 768 @ 60 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1600 x 900 @ 60 Hz 1600 x 1200 @ 60 Hz	1680 x 1050 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz
入力インターフェイス	DisplayPort1.2 × 1、Mini-DisplayPort × 1、HDMI (MHL*) × 1、DVI-D × 1 (全てHDCP対応)、DisplayPort(OUT)*2 × 1	
同梱ビデオケーブル	DisplayPort ケーブル × 1、Mini-DisplayPort to DisplayPort ケーブル × 1	
USB	USB 3.0 アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 4 (内一つはチャージングポート対応)	
OSDメニュー	輝度、カラーコントロール、入力コントロール、イメージコントロール、PIPコントロール、電力コントロール、OSDコントロール、マネージメント、言語、情報	
消費電力	通常: 47W / 最大: 83W / スリープ時: 0.5W	
外形寸法 (w x d x h)	開梱時スタンド付 : 61.43 x 21.82 x 53.37 ~ 40.37cm 開梱時(パネルのみ) : 61.43 x 5.39 x 36.41 cm	
重量	開梱時 : 7.66 kg ; パネルのみ : 5.1 kg ; 梱包時 : 10kg	
エルゴノミクス	チルト角: -5° ~ +22° ; スウィーベル + 45° ~ -45° ; 高さ調整 : 130 mm ; ピボット: 90°	
環境条件	動作時: 5°C ~ 35°C ; 非動作時: -20°C ~ 60°C	
認定と準拠	TCO Certified, CEL Grade 2, ENERGY STAR® Qualified, EPEAT® Gold*3, CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC(Canada); BSMI; KC; VCCI; C-Tick; Microsoft WHQL Certification (Windows 8.1 and Windows 7); SmartWay Transport Partnership (NA)	
標準保証*4	3年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。またオプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

ENERGY STAR® は、United States Environmental Protection Agency (米国環境保護庁) の米国内における登録商標です。HP のコンポーネント製造企業が提供する標準仕様書を表示しています。実際の性能は、上方または下方に変動することがあります。HP 製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。ここでの記載で追加保証を意図するものは一切ありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠如について、HP はいかなる責任も負いません。

- MHL 2.0 規格対応のスマートフォン、タブレットの充電が可能。接続にはスマートフォン、タブレットの仕様を確認ください。MHL2.0 規格には対応しておりますが、接続を保証するものではありません。MHL 接続時の最大解像度は接続機器に依存します。接続ケーブルが別途必要 (HP では販売しておりません)
- 2560 × 1440 解像度にて表示時は、最大2台までディスプレイ接続可能。
- EPEAT® Gold に関し、HP では商用ディスプレイ製品を登録しています。お客様の国における登録ステータスについては <http://www.epeat.net> (英語) を参照してください。
- HP Care Pack サービスにより、標準保証を超えたサービス契約に拡大できます。HP Care Pack によるサービスレベルおよび応答時間は、お客様の地理的条件によって異なる可能性があります。サービスはハードウェアご購入日から開始されます。接続される HP Workstation に対して同年数、同サービスレベルのオンサイトサービスの購入が必要です。HP Care Pack サービスの製品別の詳細については、<http://www.hp.com/jp/totalcare> を参照ください。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2017年6月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本 HP

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

