



HP インクジェットプリンター

HP Officejet 7000:仕様

仕様

HP Officejet 7000		
製品名		HP Officejet 7000
製品番号		C9299A#ABJ
JANコード		4 948382 640604
標準小売価格		オープン価格
プリント機能	方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	4色独立インクシステム
	インク種類・ノズル数	K:顔料系 720ノズル、C/M/Y:染料系 各色672ノズル
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント解像度*1	最高4,800 × 1,200dpi
	プリント速度*2	ISO モノクロ:約8枚/分、カラー:約7枚/分
自動両面印刷		—
用紙対応	種類*3	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、封筒、アイロンプリント紙など
	サイズ	A3+、A3、A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B4 (JIS)、B5(ISO)、B5(JIS)、封筒(長形3号、長形4号、角形2号)、はがき、往復はがき、10x15cm、L判、2L判、カスタム用紙設定(76.2 x 127.0~330.2 x 1117.6mm)など
	厚さ	普通紙: 60~105g/m ² 、フォト用紙: ~280g/m ² 、カード: ~200g/m ² 、封筒: 75~90g/m ²
	最小マージン*4	上下左右0mm(フチなし設定時) Windows®: A4 上下左右約3.3mm、A3 上下左右約5mm Mac: A4 上左右約3.3mm、下約14.9mm、 A3 上下約20mm、左右約5mm
	フチ無し印刷	A3+、A3、A4、B5(JIS)、A5、10x15cm、はがき、A6、2L判、L判など
給排紙トレイ	給紙容量	普通紙: 150枚、フォト用紙: 40枚、カード: 40枚、封筒: 15枚
	排紙容量	最高100枚
搭載メモリ		32MB
インターフェイス		USB2.0 High Speed、100Base-TX/10Base-T LAN
環境条件	稼働環境	温度: 15~32°C、湿度: 20~80% RH(結露無)
	保管環境	温度: -40~60°C、湿度: 20~90% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く
動作音		標準印刷時: 56dB(A)、最速印刷時: 63dB(A)
電源仕様*5	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	最大: 48W以下、印刷時: 32W、待機時: 2.7W、電源オフ時: 0.32W
本体	寸法(WxDxH)	574 x 402 x 181 mm

	質量	7kg
梱包箱	寸法(WxDxH)	677 x 500 x 270 mm
	重量	11.6kg
PC環境	対応OS*6	日本語版/英語版 Microsoft® Windows® 7、Vista®、XP Home/Pro(SP1以降)、Windows® 2000 SP4、Mac OS X v10.4.11以降、v10.5.6以降、v10.6～、v10.7
	Microsoft® Windows® システム要件*6*7	Windows® 7/Windows Vista®: 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ(1GHz以上推奨)、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、902MB以上のハードディスク空き容量(1,056MB以上推奨)、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 Windows® XP Home/Professional(SP1以降): Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサ(Pentium® III以上推奨)、512MB以上のRAM、225MB以上のハードディスク空き容量(360MB以上推奨)、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 Windows® 2000 SP4: Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサ(Pentium® III以上推奨)、128MB以上のRAM(256MB以上推奨)、160MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 共通必要PC環境: 800 x 600以上のディスプレイ解像度、CD-ROMドライブ、USBポート、Adobe® Acrobat® Reader 5.0以上
	Macintosh® システム要件*7	PowerPC G4、G5、Intel® Core™ プロセッサ、256MB以上のRAM(512MB以上推奨)、500MB以上のハードディスク空き容量、CD-ROMドライブ、USBポート
	添付ソフトウェア*6	Windows® : HP ソリューションセンター、HP Photosmart Essential、HP Smart Web Printing Mac : HP デバイスマネージャ、HP Photosmart Studio
適合規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令
保証期間		ご購入後1年間(消耗品は除く)
主な標準添付品		本体、HP 920 インクカートリッジ (C、M、Y、K)、プリントヘッド、セットアップポスター(スタート)、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、電源アダプター、電源コード、保証書
対応インク サプライ製品		HP 920 インクカートリッジ 黒 (CD971AA) HP 920XL インクカートリッジ 黒(増量) (CD975AA) HP 920XL インクカートリッジ シアン (CD972AA) HP 920XL インクカートリッジ マゼンタ (CD973AA) HP 920XL インクカートリッジ イエロー (CD974AA)

*1 コンピューターから最大dpi入力でのHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。

*2 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel®/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html(英語サイト)を参照してください。使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。

- *3 郵便はがき、インクジェット郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきは対応していません。
- *4 A4、A3での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。Windows® のフチありのマージンは、プリンタードライバーの「マージンの最小化」設定がオンの場合です。
- *5 電源環境により、値が異なる場合があります。
- *6 Mac OS X v10.7でご使用の場合、Mac OS X ソフトウェア アップデートまたは弊社インクジェット製品情報ホームページhp.com/jp/inkjet からソフトウェアをダウンロードする必要があります。Mac OS X v10.7 対応の最新情報は、弊社インクジェット製品情報ホームページhp.com/jp/inkjet および カスタマー・ケア・センター ホームページhp.com/support/japanをご覧ください。また、Windows® 7対応ドライバーは、弊社ホームページから提供しています。Windows® 2000対応ドライバーは弊社ホームページからの提供となり、添付ソフトウェアはインストールされません。対応ソフトウェアの最新情報は、カスタマー・ケア・センターホームページhp.com/support/japan をご覧ください。
- *7 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。
 - はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。
 - CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。