

製品名	HP Officejet 6100	
製品番号	CB863A#ABJ	
JANコード	4 948382 821904	
プリント機能	印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	4色独立インクシステム
	インク種類・ノズル数	K: 顔料系 1,088ノズル、CMY: 顔料系 各672ノズル
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント解像度 ^{*1}	最高4,800 x 1,200 dpi
	プリント速度 ^{*2}	ISOモノクロ: 約16枚/分、カラー: 約9枚/分
自動両面印刷	-	
用紙対応	種類 ^{*3}	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など
	サイズ	A4、A5、A6、B5、封筒(長形3号/長形4号)、はがき、往復はがき、10 x 15cm、L判、2L判など * カスタムサイズ(ユーザー定義サイズ)は非対応となります。
	厚さ	普通紙: 60~105 g/m ² 、フォト用紙: 220~280 g/m ² 、カード: 163~200 g/m ² 、封筒: 75~ 90 g/m ²
	最小マージン ^{*4}	上下左右 各3.3mm
	フチ無し印刷	A4、A5、A6、B5、はがき、10x15cm、L判、2L判など (フォト用紙、はがき、フローシャ&フライヤ用紙)
給排紙トレイ	メイン給紙トレイ	普通紙 250枚
	排紙トレイ	最高 75枚
搭載メモリ	128 MB	
インターフェイス	USB 2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n	
環境条件	推奨稼働環境	温度: 15~30°C、湿度: 20~80% RH (結露無)
	保管環境	温度: -40~60°C、湿度: 20~90% RH (結露無) 本体のみ、インクは除く 標準印刷時: 59 dB(A)、最速印刷時: 62 dB(A)
動作音	標準印刷時: 59 dB(A)、最速印刷時: 62 dB(A)	
電源仕様 ^{*5}	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	稼働時: 28.67W、待機時: 3.3W、省電力モード時: 2.44W、電源オフ時: 0.35W
本体	外寸法(W x D x H)	468 x 388 x 179mm
	質量	5.2kg
梱包箱	外寸法(W x D x H)	505 x 240 x 348mm
	質量	6.8kg
PC環境	対応OS ^{*6}	日本語版/英語版 Microsoft® Windows® 7、Vista®、XP Home/Pro(SP3以降)、 Mac OS X、v10.5~、v10.6~、v10.7
	共通必要PC環境	800 x 600以上のディスプレイ解像度、CD-ROM/DVDドライブ、USBポート、インターネット接続
	Microsoft® Windows® システム要件 ^{*7}	Windows® 7: 1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ 1GB以上のRAM(32bit)、2GB以上のRAM(64bit) 2GB以上のハードディスク空き容量 Microsoft® Internet Explorer® 8.0以上 Windows® Vista®: 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ(1GHz以上推奨) 512MB以上のRAM(1GB以上推奨) 2GB以上のハードディスク空き容量 Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 Windows® XP Home/Professional 233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサ(Pentium® III以上推奨) 128MB以上のRAM 750MB以上のハードディスク空き容量 Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上
	Macintosh® システム要件 ^{*7}	PowerPC G4、G5、Intel® Core™プロセッサ 256MB以上のRAM(512MB以上推奨) 900MB以上のハードディスク空き容量
	添付ソフトウェア	Windows®: HP デバイスステージ Mac: HP ユーティリティ
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	
保証期間	ご購入後1年間(消耗品を除く)	
主な標準添付品	インクカートリッジ式(セットアップ用 ^{*8}) セットアップポスター、スタートガイド ドライバーCD-ROM、USBケーブル 電源アダプター、電源コード、保証書	
対応インクサプライ品	HP 932 インクカートリッジ 黒 HP 932XL インクカートリッジ 黒(増量) HP 933XL インクカートリッジ シアン(増量) HP 933XL インクカートリッジ マゼンタ(増量) HP 933XL インクカートリッジ イエロー(増量)	

※1 コンピューターから最大dpi入力でHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。

※2 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel®/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。

hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html(英語サイト)を参照してください。使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。

※3 郵便はがき、インクジェット郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきに対応していません。はがきの自動両面印刷はサポートしていません。

※4 用紙サイズ、アプリケーションによっては最小マージンが上記と異なることがあります。

※5 電源環境により、値が異なる場合があります。

※6 Windows® XP 64bitドライバーの提供はございません。Windows® 8、Mac OS10.8対応ドライバーの最新情報は、カスタマー・ケア・センター ホームページ

hp.com/support/japanをご覧ください。

※7 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。

※8 製品セットアップ時には製品箱に同梱されているインクをご使用ください。

※USB 3.0ポートを使用して問題が発生する場合は、USB 2.0ポートに接続してご使用ください

■はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。

■CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。

■DPE店などで販売される写真貼り合わせはがきや喪中はがきは、うまく給紙されない場合があります。

■はがきを使用される場合には、インクジェット用はがきをお使いください。一部の再生はがきでは給紙が正常に行なわれないものがあります。

■カタログ中のプリントサンプル、画面の一部はハメコミ合成です。