

製品名	HP Officejet Pro 8600	
製品番号	CM749A#ABJ	
JANコード	4 948382 821867	
プリント機能	印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	4色独立インクシステム
	インク種類・ノズル数	KCMY : 顔料系 各1,376ノズル
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント解像度*1	最高4,800x1,200dpi
スキャン機能	プリント速度*2	ISOモノクロ: 約 18枚/分、カラー: 約 13枚/分
	センサー	CIS
	解像度*3	光学解像度4,800x4,800dpi
	階調	最大24bit
コピー機能	原稿サイズ	ADF使用時: 最大 A4/リーガル フラットベッド使用時: 最大 A4/レター
	その他機能	ADFスキャン、PDF保存、明度、コントラスト、スキャンtoメモ리카ード/USB など
	コピー速度*2	モノクロ: 標準 約 12枚/分、カラー: 標準 約 11枚/分 (ADF経由)
	拡大・縮小 (任意倍率)	25%~400%
	連続コピー枚数	99枚
	読取り原稿サイズ	ADF使用時: 最大 A4/リーガル フラットベッド使用時: 最大 A4/レター
ファクス機能	印刷用紙サイズ	自動、A4、六つ切り、2L判、10x15cm、はがき、L判
	その他機能	トリミング、濃度調整、写真・文字の強調、部数、品質設定、IDコピーなど
	形式	送受信兼用デスクトップ型(カラーファクス対応、スーパーG3)
	通信規格	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ
	使用回線	一般公衆回線
	インターフェイス	RJ-11 モジュラージャック(回線接続用x1、外部留守番電話機能付電話機用x1)
	送信原稿サイズ	ADF使用時: 最大 A4/リーガル フラットベッド使用時: 最大 A4/レター
	電送時間	4秒/ページ(33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)
	ファクス解像度	モノクロ: 最大300 x 300dpi、カラー: 最大200x200 dpi
	記録紙サイズ	A4/レター
	記録紙容量	普通紙: 250枚
	エラー訂正方式	ITU-T勧告準拠 ECM
	短縮ダイヤル件数	最大75件(短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)
	メモリ代行受信	約100枚(ITU-T Test Image #1)
デジタルSEND*4	PC FAX	送信、受信(モノクロTIFF、デジタルSEND機能により対応。カラーファクスは非対応)
	その他機能	自動リダイヤル、カラー対応、自動応答、ファクス画面印刷など
ADF	容量	スキャン: スキャン to ネットワークフォルダー ファクス受信: ファクス to ネットワークフォルダー
	原稿サイズ	普通紙(60~105g/m ²)/m ² 片面/35枚 A4、レター、リーガル
自動両面印刷	標準対応	
ダイレクトプリント機能	対応メモリ	メモリースティック(Pro対応、Duo、マイクロにはアダプタが必要)スロットx1、SDメモ리카ード(SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプタが必要)スロットx1、USBポートx1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません
	対応画像フォーマット*5	TIFF/JPEG
	用紙サイズ	A4、2L判、はがき、L判
用紙対応	種類*6	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など
	サイズ	A4、A5、A6、B5、封筒(長形3号/長形4号)、はがき、往復はがき、10x15cm、L判、2L判など *カスタムサイズ(ユーザー定義サイズ)は非対応となります。
	厚さ	普通紙: 60~105g/m ² 、フォト用紙: 220~280g/m ² 、カード: 163~200g/m ² 、封筒: 75~90g/m ²
	最小マージン*7 フチ無し印刷	上下左右約3.3mm A4、B5、A5、10x15cm、はがき、A6、L判、2L判など (フォト用紙、はがき、プロシヤ&フライヤ用紙)
給排紙トレイ	メイン給紙トレイ	普通紙: 250枚、フォト用紙: 100枚、カード(はがき): 80枚、封筒: 30枚
	排紙トレイ	最高150枚
液晶表示	2.7型 カラーLCD タッチスクリーン	
搭載メモリ	128MB	
インターフェイス	USB 2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n	
環境条件	推奨稼働環境	温度: 15~32°C、湿度: 25~75% RH (結露無)
	保管環境	温度: -40~60°C、湿度: 10~90% RH (結露無) 本体のみ、インクは除く
動作音	57dB(A) (印刷時)	
電源仕様*8	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	稼働時: 28W、待機時: 5.81W、省電力モード時: 1.95W、電源オフ時: 0.22W
本体	外寸法 (W x D x H)	494 x 460 x 300 mm
	質量	12kg
箱寸法	外寸法 (W x D x H)	567 x 380 x 487 mm
	質量	17.1kg
PC環境	対応OS*9	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 7、Vista®、XP Home/Pro(SP3以降)、Mac OS X、v10.5~、v10.6~、10.7
	共通必要PC環境	800 x 600以上のディスプレイ解像度、CD-ROM/DVDドライブ、USBポート、インターネット接続
	Microsoft® Windows® システム要件*10	Windows® 7 : 1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ 1GB以上のRAM(32bit)、2GB以上のRAM(64bit) 2GB以上のハードディスク空き容量 Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 Windows® Vista® : 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ(1GHz以上推奨) 512MB以上のRAM(1GB以上推奨) 2GB以上のハードディスク空き容量 Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 Windows® XP Home/Professional 233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサ (Pentium® III以上推奨) 128MB以上のRAM 750MB以上のハードディスク空き容量 Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上
Macintosh® システム要件*10	PowerPC G4、G5、Intel® Core™プロセッサ 256MB以上のRAM(512MB以上推奨) 500MB以上のハードディスク空き容量	
	添付ソフトウェア	Windows®: HP デバイスステージ Mac: HP ユーティリティ、HP Scan3
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	
保証期間	ご購入後1年間(消耗品は除く)	
主な標準添付品	インクカートリッジ一式(セットアップ用※11)、 ドライバーCD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、 RJ-11電話コード、電源コード、保証書	
対応インク サプライ品	HP 950 インクカートリッジ 黒 HP 950XL インクカートリッジ 黒(増量) HP 951XL インクカートリッジ シアン HP 951XL インクカートリッジ マゼンタ HP 951XL インクカートリッジ イエロー	

- ※1 コンピューターから最大dpi入力でHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。
- ※2 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel®/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.htm(英語サイト)を参照してください。使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。
- ※3 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。
- ※4 デジタルSENDの機能を利用するにはネットワーク接続が必要です。スキャン to Eメール、ファクス to Eメールの機能を利用するには、送信メールプロファイルとしてプリンターに対する有効なEメールアカウントの付与、SMTP サーバーの情報が必要になります。スキャン to ネットワークフォルダー、ファクス to ネットワークフォルダーの機能を利用するには、ネットワーク共有フォルダーの設定が必要になります。スキャンはJPEG、カラー/モノクロPDF、モノクロTIFF、ファクス受信はモノクロTIFFのファイル形式に対応しています。デジタルSENDのファクス受信機能は、モノクロファクスを受信する場合のみ使用できます。カラーファクスは印刷されません。Mac OS 10.7/10.8は非対応です。
- ※5
ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリーカード内のファイル数は2,000枚までです。ファイルは8MB、1,200万ピクセルの画像までを推奨。
- ※6 郵便はがき、インクジェット郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきに対応していません。また、はがきの自動両面印刷は対応していません。
- ※7 A4での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。HP Officejet Pro 8600 Plus・HP Officejet Pro 8600両面印刷時は、上下マージンは各約12mmとなります。HP Officejet 6700は両面印刷時は、下マージンは約15mmとなります。
- ※8 電源環境により、値が異なる場合があります。
- ※9 Windows® XP 64bitドライバーの提供はございません。Windows® 8、Mac OS10.8対応ドライバーの最新情報は、カスタマー・ケア・センター ホームページ hp.com/support/japan をご覧ください。
- ※10 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。
- ※11 製品セットアップ時には製品箱に同梱されているインクをご使用ください。
- ※ USB 3.0ポートを使用して問題が発生する場合は、USB 2.0ポートに接続してご使用ください

- はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。
- CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。
- DPE店などで販売される写真貼り合わせはがきや喪中はがきは、うまく給紙されない場合があります。
- はがきを使用される場合には、インクジェット用はがきをお使いください。一部の再生はがきでは給紙が正常に行われないものがあります。
- カタログ中のプリントサンプル、画面の一部はハメコミ合成です。

<コピーに際してのご注意>

- 法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。
 - ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。
 - ②未使用の郵便切手・郵便はがき。
 - ③政府発行の印紙類のコピー は禁止されています。
- 著作権の目的となっている書籍・音楽・版画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。*1 コンピューターから最大dpi入力でHP製フォト用紙にプリントする場合の最高解像度。