



# HP インクジェットプリンタ

## HP Photosmart D5460 : 仕様

### 仕様

HP Photosmart D5460		
プリント機能	方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	言語	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	5色独立インクシステム
	インク種類・ノズル数	K: 720ノズル(顔料系) 13.5pl, CMYpK: 各色672ノズル(染料系) 1.3pl / 5.2pl
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント解像度*1	最高9,600×2,400dpi
	プリント速度*2	モノクロ: 最高 33 ppm、カラー: 最高 31 ppm
	耐久性	2,500枚/月
CD/DVDラベル直接プリント	対応(12cm、8cm)	
デジカメダイレクト機能	スロット	コンパクトフラッシュ(Type I/II) スロットx1、メモリースティック(Duo対応、Pro対応、マイクロにはアダプタが必要)スロットx1、SDメモリーカード(SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプタが必要)/MMC(マルチメディアカード)/xD ピクチャーカード スロットx1
	対応画像フォーマット*3	JPEG(EXIF、UPF)、非圧縮TIFF[DPOF対応]
	PictBridge	対応
	その他機能	HP Real Lifeテクノロジー、フチなしダイレクトプリント、トレイ選択、PCからドライブ認識、トリミング、写真の明るさの調整、日付スタンプ、パノラマ印刷、パスポート写真、カラー効果(セピア、アンティーク、モノクロ)、写真フレーム
用紙対応	種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、アイロンプリント紙、封筒など
	サイズ	A4、A5、A6、B5、封筒、ハガキ、往復ハガキ、L判、2L判、カスタム用紙設定など
	厚さ	普通紙: 60~90g/m <sup>2</sup> 、フォト用紙: ~280g/m <sup>2</sup>
	最小マージン	上下左右: 約3mm
	フチ無し印刷	4辺フチなし(対応用紙: L、2L、A6、ハガキ、A5、B5、A4など)
	給排紙トレイ	メイン給紙トレイ
	フォト給紙トレイ	L判、ハガキ、2L判、最高20枚
	排紙トレイ	最高50枚
液晶表示		1.5型 カラーLCD
搭載メモリ		64MB
インターフェース		USB2.0 High Speed
環境条件	推奨動作環境	温度: 15~32°C、湿度: 15~80% RH(結露無)
	保管環境	温度: -40~60°C、湿度: 5~90% RH(結露無)
稼働音		54 dB
電源仕様	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	最大: 42W、アイドル時: 3.61W、スリープ時: 2.7W
本体	外寸法(WxDxH)	458 x 386 x 183 mm
	重量	5.8 kg
梱包箱	外寸法(WxDxH)	501 x 238 x 439 mm
	重量	7.6 kg

PC環境	対応OS	Microsoft® Windows® Vista、XP Home/Pro/x64(SP1以降)、 Mac OS X v10.4、v10.5
	Microsoft® Windows® システム要件*4	Vista: 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ 512MB以上のRAM 850MB以上のハードディスク空き容量 Microsoft Internet Explorer 6.0以上 CD-ROMドライブ USBポート  XP: 233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサ 128MB以上のRAM 450MB以上のハードディスク空き容量 Microsoft Internet Explorer 6.0以上 CD-ROMドライブ USBポート
	Macintosh® システム要件*4	PowerPC G3、G4、G5、Intel® Core™プロセッサ 256MB以上のRAM 500 MB以上のハードディスク空き容量 CD-ROMドライブ USBポート
	添付ソフトウェア	HP Smart Web Printing (Win)、HP Photosmart Essential (Win)、HP Photosmart Studio (Mac)、HP ソリューションセンタ (Win)、HP デバイスマ ネージャ (Mac)
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースター、グリーン購入	
保証期間	ご購入後1年間(消耗品は除く)	
標準添付品	本体、HP 178 インクカートリッジ (黒、フォトBK、シアン、マゼンタ、イエ ロー)、プリントヘッド、セットアップガイド、 ベーシックガイド、ドライバCD-ROM、USBケーブル、電源アダプタ、電源 コード、用紙サンプル、ラベルプリントCDサンプル、保証書	
対応インクサプライ品	HP 178 インクカートリッジ 黒 (CB316HJ) HP 178 インクカートリッジ フォトブラック (CB317HJ) HP 178 インクカートリッジ シアン (CB318HJ) HP 178 インクカートリッジ マゼンタ (CB319HJ) HP 178 インクカートリッジ イエロー (CB320HJ) HP 178 インクカートリッジ 黒 (増量) (CB321HJ) HP 178 インクカートリッジ フォトブラック (増量) (CB322HJ) HP 178 インクカートリッジ シアン (増量) (CB323HJ) HP 178 インクカートリッジ マゼンタ (増量) (CB324HJ) HP 178 インクカートリッジ イエロー (増量) (CB325HJ)	

\*1 コンピュータから1,200dpi入力でフォト用紙(6380/5380/5460はHP製フォト用紙)にプリントする場合の最高解像度。

\*2 目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。

\*3 ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモ리카ード内のファイル数は2,000枚までです。

\*4 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。