

HP LaserJet 4100/4100n

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



販売終了製品情報

レーザージェットプリンタ
HP LaserJet 4100/4100n

- » 製品仕様
- » サプライ&オプション
- » 現行製品カタログ

製品名	HP LaserJet 4100	HP LaserJet 4100n
製品番号	C8049A#ABJ	C8050A#ABJ
印字方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)	
印字速度	24ページ/分(A4コピーモード時、レターは25ページ/分) ファーストページは12秒以内、ウォームアップ時間0秒(電源投入時は12秒以内)	
解像度	True1200dpi(hp Pro Res 1200時)、1200dpi相当(hp Fast Res 1200時)、600dpi	
CPU	250MHz RISCプロセッサ	
オプション・スロット	DIMMSロット2個	DIMMSロット2個
標準メモリ	16MB(最大256MBまで拡張可能)	32MB(最大256MBまで拡張可能)
インターフェース	IEEE1284ECPパラレル EIOスロット2個	IEEE1284ECPパラレル Ethernet 10/100Base-TX EIOスロット1個
コマンド体系	PCL6、PCL5e、欧文PostScript Level3(エミュレーション)	
内蔵フォント	欧文TrueTypeフォント80書体内蔵	
用紙の種類	普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、OHPフィルム	
用紙のサイズ	トレイ1: 3×5インチ~リーガル トレイ2及びオプショントレイ: B5、A5、A4、レター、エグゼクティブ、リーガル及びカスタムサイズ	
両面印刷	両面印刷ユニット(オプション)	
印刷可能な用紙厚	トレイ1: 60~198g/m ² 、トレイ2およびオプショントレイ: 60~105g/m ²	
給紙方式/容量	トレイ1(多目的トレイ): 最大100枚 トレイ2: 最大500枚 トレイ3及びトレイ4(オプション): 最大500枚	
排紙方式/容量	フェースダウン排紙トレイ(排紙満杯センサ付): 最大250枚 フェースアップ排紙トレイ: 最大50枚 両面印刷(オプション)	
本体外形寸法・重量	390(幅)×506(奥行)×345(高さ)mm、約18kg	
電源	AC100V~127V(±10%)、50/60Hz(±2Hz)	
消費電力	印刷時317W(385W)/スタンバイ時21W(26W)/ 節電モード時16W(19W)	
稼働音	印刷時: 58dBA、スタンバイ時: 32dBA	
環境条件	使用時/温度10°Cから35°C/湿度20%から80%(結露のないこと) 保管時/温度0°Cから35°C/湿度10%から95%(結露のないこと)	
耐久性	15万枚/月	
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置	
対応機種	各社DOS/V仕様パソコン、Macintosh(MacOS8以降)(※1)、日本語HP-UX	
対応OS	日本語Windows環境: 3.1/95/98/Me/NT4.0/2000 及び、 英語Windows環境: 3.1/95/98/Me/NT4.0/2000 及び、MacOS8 以降	
標準付属品	本体(nモデルには、hp JetDirectカードをインストール済み)、トナーカートリッジ、セットアップガイド、 ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD、電源コード、ネマプラグ、保証書	

※1 Macintoshでの接続については、HP jetdirectカードが必要となり、EtherTalkのみでの接続となります。

ご注意: 本体外形寸法については若干の差異が生じる場合があります。目安としてご利用下さい。

[»このページのトップへ](#)

サプライ&オプション

製品名	製品番号	希望小売価格(税別)
トナーカートリッジ(A4・5%印刷で10,000ページ印刷可能)	C8061X	18,300円※2
FIR赤外線レシーバ ※1	C4103A	12,000円
32MB SDRAM DIMM	Q7707A	32,000円
128MB SDRAM DIMM	Q7709A	98,000円

HP LaserJet4100シリーズは20万枚の印刷でメンテナンスキットの交換が必要となります。(メンテナンスキットは、標準保証、サポートパック、保守契約の対象とはなりません。)

※1 Windows 98/me/2000に対応します。

※2 プリントカートリッジは全てオープンプライスとなっております。表記の価格は2004年1月現在のHP Directplusでの販売価格です。

[»このページのトップへ](#)