

HP LaserJet 4200/4200n

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



販売終了製品情報

- レーザージェットプリンタ
HP LaserJet 4200/4200n
- » [4200 / 4200n製品仕様](#)
 - » [サプライ&オプション](#)
 - » [現行製品カタログ](#)

製品名	HP LaserJet 4200	HP LaserJet 4200n
製品番号	Q2425A#ABJ	Q2426A#ABJ
印刷方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)	
印刷速度	33ページ/分(A4コピーモード時、レターは35ページ/分、ファーストページは8.5秒以内、ウォームアップ時間0秒)	
解像度	True 1200dpi(hp ProRes 1200時)、1200dpi相当(hp FastRes 1200時)、600dpi	
CPU	300Mhz RISCプロセッサ	
標準メモリ	48MB(最大384MBまで拡張可能)	64MB(最大384MBまで拡張可能)
オプション・メモリ・スロット	DIMMSロット3個	
インタフェース	IEEE1284準拠パラレル、EIOスロット2個	IEEE1284準拠パラレル Ethernet 10/100Base-TX、EIOスロット1個
コマンド体系	PCL6、PCL5e、欧文ポストスクリプト Level3(エミュレーション)	
内蔵フォント	欧文TrueTypeフォント80書体内蔵	
用紙の種類	普通紙、レターヘッド、穴あき用紙、ポンド紙、カラー用紙、印刷済み用紙、再生紙、OHP、ラベル紙、封筒、カードストック	
用紙サイズ	トレイ1: 3×5インチ〜リーガル、カスタムサイズ76x127mm〜216x356mm トレイ2および500枚給紙トレイ: レター、リーガル、A4、A5、B5、カスタムサイズ148x210mm〜216x356mm 1500枚給紙トレイ: レター、リーガル、A4 両面印刷ユニット: レター、リーガル、A4、エグゼクティブ、B5、A5	
印刷可能な用紙厚	トレイ1: 60〜200g/㎡ トレイ2、500枚給紙トレイおよび1500枚給紙トレイ: 60〜120g/㎡ 両面印刷ユニット: 60〜120g/㎡	
給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1): 最大100枚 トレイ2: 最大500枚 500枚給紙トレイ: 最大500枚 1500枚給紙トレイ: 最大1500枚	
排紙方式/容量	フェイスダウン排紙トレイ(排紙満杯センサ付): 最大250枚 フェイスアップ排紙トレイ: 50枚、両面印刷(オプション)	
本体外形寸法・重量	412(幅)×439×(奥行き)×366(高さ)mm 約20kg	
電源	AC: 100〜127V(±10%)、50/60Hz(±2Hz)、(最小電源容量8.2A以上)	
消費電力	印刷時580W/スタンバイ時27W以下/節電モード時25W以下	
稼働音	印刷時: 54dBA以下、スタンバイ時27dBA	
環境条件	印刷時: 温度: 10〜32℃ 湿度: 20〜80%(結露のないこと) 保管時: 温度: 0〜32℃ 湿度: 10〜90%(結露のないこと)	
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置	
対応機種	各社DOS/V仕様マシン、Macintosh	
対応OS	日本語および英語Windows98/Me/NT4.0/2000/XP Mac OS8〜9.xx、10.1以降	
耐久性	150,000ページ/月	
保証期間	ご購入後3年間(代替機貸し出しによる引取り修理)	
標準付属品	本体(HP LaserJet4200nには、HP Jetdirectカードをインストール済み) / トナーカートリッジ / セットアップガイド / ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD / 電源コード / ネマブラグ / 保証書	

ご注意: 本体外形寸法については若干の差異を生じる場合があります。目安としてご利用下さい。

» [このページのトップに戻る](#)