

HP LaserJet 4300n

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



販売終了製品情報

レーザージェットプリンタ
HP LaserJet 4300n

- » [4300n 製品仕様](#)
- » [サプライ&オプション](#)
- » [現行製品カタログ](#)

製品名	HP LaserJet 4300n
製品番号	Q2432A #ABJ
印字方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)
印字速度	43ページ/分(A4コピーモード時、レターは45ページ/分、ファーストページは8.5秒以内、ウォームアップ時間0秒)
解像度	True 1200dpi(hp ProRes 1200時)、1200dpi相当(hp FastRes 1200時)、600dpi
CPU	350Mhz RISCプロセッサ
標準メモリ	80MB(最大384MBまで拡張可能)
オプション・メモリスロット	DIMMSロット2個
インターフェイス	IEEE1284準拠/パラレル Ethernet 10/100Base-TX、EIOスロット1個
コマンド体系	PCL6、PCL5e、欧文ポストスクリプト Level3(エミュレーション)
内蔵フォント	欧文TrueTypeフォント80書体内蔵
用紙の種類	普通紙、レターヘッド、穴あき用紙、ポンド紙、カラー用紙、印刷済み用紙、再生紙、OHP、ラベル紙、封筒、カードストック
用紙のサイズ	トレイ1: 3×5インチリーガル、カスタムサイズ76x127mm~216x356mm トレイ2および500枚給紙トレイ: レター、リーガル、A4、A5、B5、カスタムサイズ148x210mm~216x356mm 1500枚給紙トレイ: レター、リーガル、A4 両面印刷ユニット: レター、リーガル、A4、エグゼクティブ、B5、A5
印刷可能な用紙厚	トレイ1: 60~200g/m ² トレイ2、500枚給紙トレイおよび1500枚給紙トレイ: 60~120g/m ² 両面印刷ユニット: 60~120g/m ²
給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1): 最大100枚 トレイ2: 最大500枚 500枚増設トレイ: 最大500枚 1500枚増設トレイ: 最大1500枚
排紙方式/容量	フェイスダウン排紙トレイ(排紙満杯センサ付): 最大250枚 フェイスアップ排紙トレイ: 50枚、両面印刷(オプション)
本体外形寸法・重量	412(幅)×439×(奥行き)×366(高さ)mm 約21kg
電源	AC: 100~127V(±10%)、50/60Hz(±2Hz)、(最小電源容量8.2A以上)
消費電力	印刷時685W/スタンバイ時28W以下/節電モード時25W以下
稼働音	印刷時: 56dBA以下、スタンバイ時27dBA
環境条件	印刷時: 温度: 10~32℃ 湿度: 20~80%(結露のないこと) 保管時: 温度: 0~32℃ 湿度: 10~90%(結露のないこと)
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置
対応機種	各社DOS/V仕様マシン、Macintosh、日本語hp-UX10.2以降
対応OS	日本語および英語Windows98/Me/NT4.0/2000/XP Mac OS8~9.xx、10.1以降
耐久性	200,000ページ/月
保証期間	ご購入後1年間(出張修理)
標準付属品	本体 / トナーカートリッジ / セットアップガイド / ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD / 電源コード / ネマプラグ / 保証書

ご注意: 本体外形寸法については若干の差異を生じる場合があります。目安としてご利用下さい。

» [このページのトップに戻る](#)