

## HP Color LaserJet 4550/4550n

### 販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



### 販売終了製品情報

レーザージェットプリンタ  
HP Color LaserJet 4550/4550n

- » 製品仕様
- » サプライ&オプション
- » 現行製品カタログ

| 製品名        | HP Color LaserJet 4550   | HP Color LaserJet 4550n  |
|------------|--|--|
| 製品番号       | C7085A#ABJ   | C7086A#ABJ   |
| 印字方式       | 乾式電子写真方式(レーザービーム)  |  |
| 印字速度       | 16ページ/分(モノクロ印刷)、4ページ/分(カラー印刷)<br>ファーストページは、25秒以内(モノクロ印刷)、36秒以内(カラー印刷)  |  |
| 解像度        | 2400dpi相当(600dpi+ImageREt2400)   |  |
| CPU        | 233MHz RISCプロセッサ   |  |
| オプション・スロット | DIMMスロット1個(追加メモリ用)   |  |
| 標準メモリ      | 64MB、最大192MBまでメモリ搭載可能  |  |
| インターフェース   | IEEE1284準拠<br>(パラレル36ピン高密度コネクタ)<br>hp EIOスロット2個<br>FastIR(赤外線ポート、オプション)  | IEEE1284準拠<br>(パラレル36ピン高密度コネクタ)<br>Ethernet10/100Base-TX<br>hp EIOスロット1個<br>FastIR(赤外線ポート、オプション) |
| コマンド体系     | PCL6、PCL5c、欧文ポストスクリプトLevel3(エミュレーション)  |  |
| 内蔵フォント     | 欧文TrueTypeフォント80書体内蔵   |  |
| 用紙の種類      | 普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、HP color LaserJet OHPフィルム、<br>HP color LaserJet ソフト光沢紙   |  |
| 用紙のサイズ     | トレイ1:3×5インチ~8.5×14インチ<br>トレイ2: B5、A5、A4、レター、エグゼクティブ、リーガル<br>トレイ3(オプション): B5、A4、レター、エグゼクティブ、リーガル  |  |
| 印刷可能な用紙厚   | トレイ1: 60-176g/m <sup>2</sup> 、トレイ2およびトレイ3: 60-105g/m <sup>2</sup> 、<br>両面印刷はいずれも64-105g/m <sup>2</sup>   |  |
| 給紙方式/容量    | トレイ1(多目的トレイ): 最大150枚<br>トレイ2: 最大250枚<br>トレイ3(500枚収納トレイ・オプション): 最大500枚  |  |
| 排紙方式/容量    | フェースアップ排紙トレイ: 100枚<br>フェースダウン排紙トレイ: 250枚(排紙満杯センサ付)<br>両面印刷(オプション)  |  |
| 本体外形寸法・重量  | 500(幅)×570(奥行)×380(高さ)mm・約51kg   |  |
| 電源         | AC100V~127V(±10%)、50/60Hz(±2Hz)  |  |
| 消費電力       | 印刷時平均470W/スタンバイ時平均80W、/節電モード時28W   |  |
| 稼働音        | 印刷時: 56dB以下、スタンバイ時: 48dB以下   |  |
| 環境条件       | 使用時/温度15°C~30°C/湿度15%~70%(結露のないこと)<br>保管時/温度0°C~35°C/湿度10%~80%(結露のないこと)  |  |
| 適合規格       | VCCIクラスA情報技術装置   |  |
| 対応機種       | 各社DOS/V仕様パソコン(※1)、Macintosh(MacOS8以降)(※2)、日本語HP-UX   |  |
| 対応OS       | 日本語環境: Windows3.1/95/98/Me/NT4.0/2000、MacOS 8以降<br>英語環境: Windows3.1/95/98/Me/NT4.0/2000、MacOS8以降   |  |
| 標準付属品      | 本体・(nモデルにはhp JetDirectカードをインストール済み)・イメージングドラム・トナーカートリッジ<br>(黒、シアン、マゼンタ、イエロー)・基本操作ガイド・ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD・IEEE1284<br>準拠パラレルケーブル(4550のみ)・電源コード・ネマプラグ・保証書 |  |

※1 HP Color LaserJet 4550nでのパラレル接続には、C2946Aが必要となります。

※2 Macintoshでの接続については、HP Jetdirectが必要となり、EtherTalkのみで接続となります。

ご注意: 本体外形寸法については若干の差異が生じる場合があります。目安としてご利用下さい。

»このページのトップへ

### サプライ&オプション

| 製品名                                     | 製品番号   | 希望小売価格<br>(税別) |
|---|--------|----------------|
| トナーカートリッジ・黒(約9000枚印刷可能)※1               | C4191A | 12,000円※5      |
| トナーカートリッジ・シアン(約6000枚印刷可能)※1             | C4192A | 17,500円※5      |
| トナーカートリッジ・マゼンタ(約6000枚印刷可能)※1            | C4193A | 17,500円※5      |
| トナーカートリッジ・イエロー(約6000枚印刷可能)※1            | C4194A | 17,500円※5      |
| ドラムキット(モノクロ約25,000枚/カラー約6,250枚)※1       | C4195A | 11,500円※5      |
| トランスファーキット(モノクロ約100,000枚/カラー約25,000枚)※1 | C4196A | 32,400円※5      |
| フューザーキット(モノクロ約100,000枚/カラー約50,000枚)※1   | C4197A | 37,500円※5      |
| HP color Laserjet OHPフィルム(A4/50枚)※2     | C2936A | オープン価格         |
| FR赤外線レシーバ ※3                            | C4103A | 12,000円        |
| 64MB SDRAM DIMM(4550シリーズ用)              | C7848A | 113,000円       |
| 128MB SDRAM DIMM(4550シリーズ用)             | C7850A | 149,000円       |

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| IEEE1284準拠プリンタケーブル(A to C、3m)※4 | C2946A | 4,100円 |
|---------------------------------|--------|--------|

※1 トナーカートリッジの印刷可能枚数の表示は、A4・5%印刷の場合の目安であり、実際の印刷可能枚数は使用状況により異なります。また、ドラムキット/トランスファーキット/フューザーキットのモノクロ/カラーの枚数表示は、それぞれのモノクロのみ、カラーのみの印刷を行った場合の印刷可能枚数の目安です。

※2 OHPフィルムはHP純正品をお使いください。Color LaserJetプリンタで出力したOHPフィルムを投影する場合は、高輝度(4000ANSIルーメン以上)の透過性オーバーヘッドプロジェクターのご使用を推奨します。

※3 Windows 98.Me.2000に対応します。

※4 HP Color LaserJet 4550iには2mのケーブルが付属しています。

※5 プリントカートリッジは全てオープンブライズとなっております。表記の価格は2004年1月現在のHP Directplusでの販売価格です。

[»このページのトップへ](#)