

HP Color LaserJet 4600/4600dn

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



販売終了製品情報

レーザージェットプリンタ
HP LaserJet 4600/4600dn

- » [製品仕様](#)
- » [サプライ&オプション](#)
- » [現行製品カタログ](#)

製品名	HP Color LaserJet 4600	HP Color LaserJet 4600dn
製品番号	C9660A#ABJ	C9661A#ABJ
印字方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)	
印字速度	16ページ/分(A4コピーモード時)、ファーストページは17.5秒以内(電源投入時は2分)	
解像度	2400dpi相当(600×600dpi,ImageREt2400)	
CPU	400MHz RISCプロセッサ	
標準メモリ	96MB(最大416MB迄拡張可能)	
オプション・メモリ・スロット	DIMMスロット3個(2個が168ピン 1個が100ピン 但し合わせて最大2個まで)	
インターフェース	IEEE1284ECP パラレル EIOスロット3個	IEEE1284ECP パラレル Ethernet 10/100Base-TX EIOスロット2個
コマンド体系	PCL6, PCL5c, 欧文ポストスクリプト3エミュレーション	
内蔵フォント	欧文True Typeフォント80書体内蔵	
用紙の種類	普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、OHPフィルム※1	
用紙のサイズ	トレイ1: レター・A4・エグゼクティブ・A5・B5・リーガル及びカスタムサイズ(76×127mm～216×356mm) トレイ2およびトレイ3: レター・A4・エグゼクティブ・A5・B5・リーガル及びカスタムサイズ(148×210mm～216×356mm)	
印刷可能な用紙厚	トレイ1: 60～163g/m2(普通紙) 75～120g/m2(光沢紙) 0.13mm(光沢フィルム、OHPフィルム) 105g/m2(封筒) トレイ2およびトレイ3: 60～105g/m2(普通紙) 75～120g/m2(光沢紙) 0.13mm(光沢フィルム、OHPフィルム)	
給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1): 最大100枚 給紙トレイ(トレイ2): 最大500枚 トレイ3(オプション): 最大500枚	
排紙方式/容量	フェースダウン 排紙トレイ: 250枚(排紙満杯センサ付) 両面印刷(普通紙・光沢紙・レター・A4・エグゼクティブ・B5・リーガル)※2	
本体外形寸法・重量	480(幅)×540(奥行き)×578(高さ)mm約40kg	
電源	AC100～127V(-10%+6%)50/60Hz(±2Hz)	
消費電力	印刷時 426W 最小電源容量: 6A以上/スタンバイ時 34W/節電モード時 30W	
稼働音	印刷時: 51dBA/スタンバイ時: 34dBA	
環境条件	使用時/温度: 17～25℃湿度: 30～70%(結露のないこと) サプライ品保管時/温度: 0～35℃湿度: 35～85%(結露のないこと)	
適合規格	VCCIクラスB 情報技術装置	
対応機種	各社DOS/V仕様/パソコン、Macintosh※3	
対応OS	日本語および英語Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP Mac OS9.0以降※3	
耐久性	85,000枚/月	
保証期間	ご購入後1年間(出張修理)	
標準付属品	本体(HP color LaserJet5500dnには、HP Jetdirectカードをインストール済み) / プリントカートリッジ(黒、シアン、イエロー、マゼンダ) / セットアップガイド / ドライバソフトウェア(&マニュアル) / CD / 電源コード / ネマプラグ / 仮保証書 / パラレルケーブル(HP LaserJet 4600のみ)	

※1 OHPフィルムは、HP純正品をお使いください。(製品番号C2936A 希望小売価格6500円A4/50枚入り)
Color LaserJetで出力したOHPフィルムを投影する場合は、高解像度(4000ANSIルーメン以上)の透過型オーバーヘッドプロジェクタのご使用を推奨します。

※2 両面印刷機能は、HP Color LaserJet4600dn(C9661A#ABJ)に内蔵となります。

HP Color LaserJet4600(C9660A#ABJ)に両面印刷機能を持たせることはできませんのでご注意ください。

※3 Macintoshでの接続については、EtherTalkのみでの接続となりHP Jetdirectカードが必要となります。

ご注意: 本体外形寸法については若干の差異が生じる場合があります。目安としてご利用下さい。

» [このページのトップに戻る](#)

HP Color LaserJet 4600/4600dn

サブライ&オプション

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



販売終了製品情報

レーザージェットプリンタ
HP LaserJet 4600/4600dn

- » [製品仕様](#)
- » [サブライ&オプション](#)
- » [現行製品カタログ](#)

製品名	製品番号	希望小売価格
プリントカートリッジ 黒(約9,000ページ印刷可能※1)	C9720A	オープンブライ
プリントカートリッジ シアン(約8,000ページ印刷可能※1)	C9721A	オープンブライ
プリントカートリッジ イエロー(約8,000ページ印刷可能※1)	C9722A	オープンブライ
プリントカートリッジ マゼンタ(約8,000ページ印刷可能※1)	C9723A	オープンブライ
トランスファーキット(約120,000ページ印刷可能)	Q3675A	¥28,245 (税抜 ¥26,900)
フューザーキット (約150,000ページ印刷可能)	C9725A	¥38,850 (税抜 ¥37,000)
HP Jetdirect 620n (Ethernet 10/100Base-TX)	J7934G#UUF	¥38,850 (税抜 ¥37,000)
IEEE1284準拠パラレルケーブル(A to C)※2	C2946A	¥4,305 (税抜 ¥4,100)
HP Color LaserJet OHP フィルム(A4/50枚)※4	C2936A	オープンブライ
OHPフィルム※3	C2936A	オープンブライ
インクジェット/レーザー用マルチ用紙	Q2400-IP	オープンブライ

[オンラインでご購入 >>](#)

※1 印字率5%のデータをA4サイズ普通紙に連続印刷した場合の目安です。

印刷データ/印刷設定(用紙タイプ/片面・両面印刷/カラー設定)により大きく変化する場合があります。

※2 HP Color LaserJet 4600には2mのケーブルが付属しています。

※3 Color LaserJetで出力したOHPフィルムを投影する場合は高輝度(4000lm以上)の透過型オーバーヘッドプロジェクタのご使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上、両端のそりやしわ状になることがあり、投影されたイメージが不鮮明になることがあります。

※4 OHPフィルムはHP純正品をお使い下さい。Color LaserJetプリンタで出力したOHPフィルムを投影する場合は高輝度(4000 ANSIルーメン以上)透過型オーバーヘッドプロジェクタの使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上両端のそりや波打ち状になることがあり投影されたイメージが不鮮明になることがあります。

» [このページのトップに戻る](#)