

HP Color LaserJet 4650/4650dn

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



販売終了製品情報

レーザージェットプリンタ
HP Color LaserJet 4650/4650dn

- » [製品仕様](#)
- » [サプライ&オプション](#)
- » [現行製品カタログ](#)

製品名	HP Color LaserJet 4650	HP Color LaserJet 4650dn
製品番号	Q3668A#ABJ	Q3670A#ABJ
印字方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)	
印字速度	21ページ/分(A4コピーモード時)、 ファーストページは15秒以内(電源投入時は2分)	
解像度	3600dpi相当(600×600dpi、ImageREt3600)	
CPU	533MHz RISCプロセッサ	
標準メモリ	160MB(最大544MB迄拡張可能)	
オプション・メモリ・スロット	DIMMSロット1個(フラッシュメモリーカード2個)	
インターフェース	IEEE1284準拠パラレル (36ピン高密度コネクタ※3)、 EIOスロット3個、USB1.1	IEEE1284準拠パラレル (36ピン高密度コネクタ※3) 10/100Base-TX Ethernet、USB1.1 EIOスロット2個
コマンド体系	PCL6、PCL5c、欧文ポストスクリプト3エミュレーション	
内蔵フォント	欧文True Typeフォント80書体内蔵	
用紙の種類	普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、OHPフィルム※1、投影は透過型OHPに対応	
用紙のサイズ	トレイ1：レター・A4・エグゼクティブ・A5・B5・リーガル およびカスタムサイズ(76×127mm~216×356mm) トレイ2、トレイ3およびトレイ4： レター・A4・エグゼクティブ・A5・B5・リーガル およびカスタムサイズ(148×210mm~216×356mm)	
印刷可能な用紙厚	トレイ1：60~200g/m2 トレイ2、トレイ3およびトレイ4： 60~105g/m2(普通紙)、75~120g/m2(光沢紙)、0.13mm(OHPフィルム※1)	
給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1)：最大100枚 トレイ2：最大500枚 トレイ3もしくは4(オプション)：最大各500枚	
排紙方式/容量	フェイスダウン排紙トレイ(排紙満杯センサ付) ：最大250枚	フェイスダウン排紙トレイ(排紙満杯センサ付) ：最大250枚 両面印刷ユニット(レター、A4、エグゼクティブ、 B5、リーガル)
本体外形寸法・重量	508(幅)×540(奥行き)×580(高さ)mm 約37kg	
電源	AC100 ~127V(±10%)、50/60Hz(±2Hz)	
消費電力	印刷時560W / スタンバイ時38W / 節電モード時26W	
稼働音	印刷時：51dBA / スタンバイ時：34dBA	
環境条件	使用時/ 温度：17~25° C 湿度：30~70%(結露のないこと) サプライ品保管時/ 温度：0~35° C 湿度：35~85%(結露のないこと)	
適合規格	VCCIクラスB 情報技術装置	
対応機種	各社DOS/V仕様マシン、Macintosh※4	
対応OS	日本語および英語Windows98/Me/NT4.0/2000/XP Mac OS9.0以降	
耐久性	85,000枚/月	
保証期間	ご購入後1年間(出張修理)	
標準付属品	本体(HP Color LaserJet 4650dnには、HP Jetdirectカードをインストール済み)、プリントカートリッジ(黒、シアン、イエロー、マゼンダ)、 セットアップガイド、ドライバソフトウェア(マニュアル)CD、 電源コード、ネマプラグ、保証書、 パラレルケーブル(HP Color LaserJet 4650のみ)	

※1 OHPフィルムは、HP純正品をお使いください。Color LaserJetで出力したOHPフィルムを投影する場合は高輝度(4000lm以上)の透過型オーバーヘッドプロジェクタのご使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上、両端のそりや波打った状態になることがあり、投影されたイメージが不鮮明になることがあります。

※2 両面印刷機能は、HP Color LaserJet4650dn(Q3670A#ABJ)に内蔵となります。HP Color LaserJet4650(Q3668A#ABJ)に両面印刷機能を持たせることはできませんのでご注意ください。

※3 HP Color LaserJet 4650dnでのパラレル接続には、IEEE 1284準拠プリンターケーブル(A to C、3m)(C2946A)が必要となります。また同製品はブラックボックス・ネットワークサービス株式会社(TEL.03-5471-8800)よりお求めになれます。

※4 Macintoshでの接続については、EtherTalkのみでの接続となり、HP Jetdirectカードが必要となります。

ご注意：本体外形寸法については若干の差異が生じる場合があります。目安としてご利用下さい。

HP Color LaserJet 4650/4650dn: サプライ&オプション

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



販売終了製品情報

レーザージェットプリンタ
HP Color LaserJet 4650/4650dn

- > 製品仕様
- > サプライ&オプション
- > 現行製品カタログ

オプション

製品名	製品番号	希望小売価格
HP Jetdirect 620n(10/100Base-TX Ethernet)	J7934G#UUF	¥38,850 (税抜 ¥37,000)
256MB DDR SDRAM DIMM	Q7722A	¥102,900 (税抜 ¥98,000)
20GB EIOハードディスク	J6073G	¥84,000 (税抜 ¥80,000)
IEEE1284準拠パラレルケーブル(A to C)※1	C2946A	¥4,305 (税抜 ¥4,100)

[オンラインでご購入 >>](#)

※1,4650Iには2mのケーブルが付属。

[>> このページのトップに戻る](#)

サプライ品

製品名	製品番号	希望小売価格
トランスファーキット(約120,000ページ)※3	Q3675A	¥28,245 (税抜 ¥26,900)
フューザーキット(約150,000ページ)※3	Q3676A	¥36,015 (税抜 ¥34,300)
プリントカートリッジ黒(約9,000ページ印刷可能)※3	C9720A	オープンブライズ※4
プリントカートリッジシアン(約8,000ページ印刷可能)※3	C9721A	オープンブライズ※4
プリントカートリッジマゼンタ(約8,000ページ印刷可能)※3	C9723A	オープンブライズ※4
プリントカートリッジイエロー(約8,000ページ印刷可能)※3	C9722A	オープンブライズ※4
OHPフィルム※5	C2936A	オープンブライズ※4
インクジェット/レーザー用マルチ用紙	Q2400-IP	オープンブライズ※4

[オンラインでご購入 >>](#)

※3, A4サイズの用紙で5%印刷の目安です。実際の印刷可能ページ数はデータ及び使用状況により異なります。

※4, 価格はオープンブライズです。

HP Directplus価格は予告なく変更する場合がございます。最新のHP Directplus価格はWebサイトにてご確認ください。

<http://www.hp.com/jp/direct>

※5, Color LaserJetで出力したOHPフィルムを投影する場合は高輝度(4000lm以上)の透過型オーバーヘッドプロジェクターのご使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上、両端のそりやしわ状になることがあり、投影されたイメージが不鮮明になることがあります。

[>> このページのトップに戻る](#)