

HP Color LaserJet 5500/5500dn

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



販売終了製品情報

レーザージェットプリンタ
HP LaserJet 5500/5500dn

- » [製品仕様](#)
- » [サプライ&オプション](#)
- » [現行製品カタログ](#)

製品名	HP Color LaserJet 5500	HP Color LaserJet 5500dn
製品番号	C9656A#ABJ	C9657A#ABJ
印刷方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)	
印刷速度	22ページ/分(A4コピーモード時、レターは21ページ/分)、ファーストページは18秒以内(節電モード時からは45秒以内、電源投入時は2分)	
解像度	2400dpi相当(600×600dpi、ImageREt2400)	
CPU	400MHz RISCプロセッサ	
標準メモリ	96MB(最大416MBまで拡張可能)	
オプション・メモリスロット	DIMMスロット3個(2個が168ピン1個が100ピン 但し合わせて最大2個まで)	
インタフェース	IEEE1284準拠パラレル(36ピン高密度コネクタ)、EIOスロット3個、Fast IR(赤外線ポート、オプション)	IEEE1284準拠パラレル(36ピン高密度コネクタ)、Ethernet 10/100Base-TX、EIOスロット2個、Fast IR(赤外線ポート、オプション)
コマンド体系	PCL6、PCL5c、欧文ポストスクリプト3エミュレーション	
内蔵フォント	欧文TrueTypeフォント80書体内蔵	
用紙の種類	普通紙、光沢紙、再生紙、耐久紙、OHPフィルム※1、ラベル紙、カードストック、封筒	
用紙サイズ	トレイ1:レター、A4、B4、A3、エグゼクティブ、A5、B5、リーガルおよびカスタムサイズ76×127mm～312×470mm トレイ2および500枚給紙トレイ:レター、A4、B4、A3、エグゼクティブ、A5、B5、リーガルおよびカスタムサイズ127×203mm～297×431.8mm 両面印刷ユニット(color LaserJet 5500dnのみ):レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、B5、B4、A3	
印刷可能な用紙厚	トレイ1:60～199g/m ² (普通紙)、75～163g/m ² (光沢紙)、0.13mm(光沢フィルム・OHPフィルム)、70～105g/m ² (封筒) トレイ2および500枚給紙トレイ:60～163g/m ² (普通紙)、75～120g/m ² (光沢紙)、0.13mm(光沢フィルム・OHPフィルム) 両面印刷ユニット(color LaserJet 5500dnのみ):60～120g/m ² (普通紙・光沢紙)	
給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1)最大100枚 トレイ2:最大500枚 500枚給紙トレイ(オプション):最大500枚	
排紙方式/容量	フェイスダウン排紙トレイ(排紙満杯センサ付):最大250枚 両面印刷※2	
本体外形寸法・重量	577(幅)×704(奥行き)×640(高さ)mm 約60kg	
電源	AC:100～127V(-10%/+6%)、50/60Hz(±2Hz)	
消費電力	印刷時592W/スタンバイ時54W以下/節電モード時48W以下 最小電源容量10.0A以上	
稼働音	印刷時:49dBA以下、スタンバイ時33dBA	
環境条件	使用時/温度:10～30°C 湿度:20～80%(結露のないこと) 保管時/温度:0～35°C 湿度:10～95%(結露のないこと)	
適合規格	VCCIクラスB 情報技術装置	
対応機種	各社DOS/V仕様マシン※3、Macintosh※4	
対応OS	日本語および英語Windows98/Me/NT4.0/2000/XP Mac OS8.6以降	
耐久性	120,000枚/月	
保証期間	ご購入後1年間(出張修理)	
標準付属品	本体(HP Color LaserJet 5500dnには、HP Jetdirectカードをインストール済み) / プリントカートリッジ(黒、シアン、イエロー、マゼンダ) / セットアップガイド / ドライバソフトウェア(&マニュアル) / CD / 電源コード / ネマプラグ / 仮保証書 / パラレルケーブル(HP Color LaserJet 5500のみ)	

※1 OHPフィルムは、HP純正品をお使いください。(製品番号C2936A 希望小売価格4,800円A4/50枚入り)Color LaserJetで出力したOHPフィルムを投影する場合は、高解像度(4000ANSIルーメン以上)の透過型オーバーヘッドプロジェクタのご使用を推奨します。

※2 両面印刷機能は、HP Color LaserJet5500dn(C9657A#ABJ)に内蔵となります。HP Color LaserJet5500(C9656A#ABJ)に両面印刷機能を持たせることはできませんのでご注意ください。

※3 HP Color LaserJet 5500dnでのパラレル接続には、IEEE 1284準拠プリンタケーブル(A to C、3m)(C2946A)が必要となります。また同等品がブラックボックス・ネットワークサービス株式会社(TEL.03-5471-8800)よりお求めになれます。

※4 Macintoshでの接続については、EtherTalkのみでの接続となり、HP Jetdirectカードが必要となります。ご注意: 本体外形寸法については若干の差異が生じる場合があります。目安としてご利用下さい。

» [このページのトップに戻る](#)

HP Color LaserJet 5500/5500dn

サプライ&オプション

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



販売終了製品情報

レーザージェットプリンタ
HP LaserJet 5500/5500dn

- > 製品仕様
- > サプライ&オプション
- > 現行製品カタログ

製品名	製品番号	希望小売価格
500枚給紙トレイユニット(増設用)	C7130B	¥77,700 (税抜 ¥74,000)
プリンタスタンド	C9669B	¥95,550 (税抜 ¥91,000)
FIR赤外線レシーバ	C4103A	¥12,600 (税抜 ¥12,000)
プリントカートリッジ黒(約13,000ページ印刷可能) ^{※1}	C9730A	オープンブライズ ^{※2}
プリントカートリッジシアン(約12,000ページ印刷可能) ^{※1}	C9731A	オープンブライズ ^{※2}
プリントカートリッジイエロー(約12,000ページ印刷可能) ^{※1}	C9732A	オープンブライズ ^{※2}
プリントカートリッジマゼンダ(約12,000ページ印刷可能) ^{※1}	C9733A	オープンブライズ ^{※2}
トランスファーキット(約120,000ページ) ^{※1}	C9734A	¥34,650 (税抜 ¥33,000)
フューザーキット(約150,000ページ) ^{※1}	C9735A	¥43,050 (税抜 ¥41,000)
HP Jetdirect 620nカード ² (10/100Base-TX)	J7934G#UUF	¥38,850 (税抜 ¥37,000)
HP Jetdirect connectivity card(serial)	J4135A	¥26,040 (税抜 ¥24,800)
64MB SDRAM DIMM	C7848A	¥118,650 (税抜 ¥113,000)
128MB SDRAM DIMM	C7850A	¥156,450 (税抜 ¥149,000)
256MB SDRAM DIMM	C9653A	¥197,400 (税抜 ¥188,000)
IEEE1284準拠パラレルケーブル(A to C) ^{※3}	C2946A	¥4,305 (税抜 ¥4,100)
OHPフィルム ^{※5}	C2936A	オープンブライズ ^{※2}
インクジェット/レーザー用マルチ用紙	Q2400-IP	オープンブライズ ^{※2}

[オンラインでご購入 >>](#)

※1 A4サイズの用紙で5%印刷の目安です。実際の印刷可能ページ数はデータ及び使用状況により異なります。

※2 価格はオープンブライズです。

HP Directplus価格は予告なく変更する場合がございます。最新のHP Directplus価格は[こちら](#)よりご確認ください

※3 HP Color LaserJet 5500には2mのケーブルが付属しています。

※5 OHPフィルムはHP純正品をお使い下さい。Color LaserJetプリンターで出力したOHPフィルムを投影する場合は、高輝度(4000 ANSILルーメン以上)の透過型オーバヘッドプロジェクターのご使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上両端のそりや波打ち上になることがあり投影されたイメージが不鮮明になることがあります。

[>> このページのトップに戻る](#)