

HP LaserJet 9000n

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



販売終了製品情報

レーザージェットプリンタ
HP LaserJet 9000n

- » [製品仕様](#)
- » [サブライ&オプション](#)
- » [現行製品カタログ](#)

製品名	HP LaserJet 9000n
製品番号	C8520A#ABJ
印字方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)
印字速度	50ページ/分
解像度	1200dpi相当(Fast Res 1200)
CPU	300MHz RISCプロセッサ
標準メモリ	64MB(最大384MBまで拡張可能)※1
オプション・メモリ・スロット	DIMMSロット2個
インターフェース	IEEE 1284準拠パラレル Ethernet10/100Base-TX EIOスロット2個
コマンド体系	PCL6、PCL5e、欧文ポストスクリプトLevel3(エミュレーション)
内蔵フォント	欧文スケラブルTrue Typeフォント80書体内蔵
用紙の種類	普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、OHPフィルム
用紙のサイズ	トレイ1:11x17インチ、A5・B5・エグゼクティブ・レター・A4・リーガル・B4・A3・カスタムサイズ トレイ2:11x17インチ、A5・B5・エグゼクティブ・レター・A4・リーガル・B4・A3・カスタムサイズ トレイ3:(トレイ2と同じ) イ4(2000枚給紙トレイ):11x17インチ、B5・エグゼクティブ・レター・A4・リーガル・B4・A3・カスタムサイズ
印刷可能な用紙厚	トレイ1:60~216g/m トレイ2およびトレイ3および2000枚給紙トレイ:60~199g/m2、60~105g/m2(両面印刷時)
給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1):最大100枚 トレイ2:最大500枚 トレイ3:最大500枚
排紙方式/容量	フェイスアップ排紙トレイ:最大100枚 フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚(排紙満杯センサ付) 3000枚スタッカー(オプション) 3000枚ステイブルスタッカー(オプション) 両面印刷(オプション)
本体外形寸法・重量	748(幅)x633(奥行き)x600(高さ)mm 約65.3kg
電源	AC100~127V(±10%)、50/60Hz(±2Hz)(推奨電源容量:15A以上)
消費電力	印刷時平均1040W / スタンバイ時285W / 節電モード時(ファンのオン時)40W(ファンオフ時25W)
稼働音	印刷時:59dBA以下、スタンバイ時43dBA以下
環境条件	使用時/温度:10~32.5℃ 湿度10~80%(結露のないこと) 保管時/温度:0~35℃ 湿度15~90%(結露のないこと)
適合規格	VCCIクラスA情報技術装置
対応機種	各社DOS/V仕様パソコン、Macintosh(Mac OS8以降)※2日本語hp-UX10.2以降
対応OS	日本語および英語Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP Mac OS8以降
耐久性	300,000枚/月
保証期間	60万枚もしくはご購入後1年間の早い方(出張修理)※4
標準付属品	本体(HP Jetdirectカードをインストール済み)/トナーカートリッジ/フェイスアップ排紙トレイ/セットアップガイド/ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD/電源コード/保証書

※1 384MBへの拡張の場合、既にセットされている64MB SDRAM DIMMを128MB SDRAM DIMMに交換する必要があります。

※2 Macintoshでの接続については、HP Jetdirectカードでの接続となり、EtherTalkのみでの接続となります。

※4 製品保証は60万枚もしくは1年の早い方となります。サポートパックのご購入により3年間となりますが、180万枚の印刷後は期間によらずバーコードによる対応となり、部品代、技術者派遣費など実費を頂きます。

ご注意: 本体外形寸法については若干の差異が生じる場合があります。目安としてご利用下さい。

» [このページのトップに戻る](#)

HP LaserJet 9000n

サプライ&オプション

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



販売終了製品情報

レーザージェットプリンタ
HP LaserJet 9000n

- » [製品仕様](#)
- » [サプライ&オプション](#)
- » [現行製品カタログ](#)

製品名	製品番号	希望小売価格
トナーカートリッジ(30,000枚印刷可能) ^{※5}	C8543X	オープンブライズ ^{※7}
OHPフィルム ^{※6}	C2936A	オープンブライズ ^{※7}
インクジェット/レーザー用マルチ用紙	Q2400-IP	オープンブライズ ^{※7}
両面印刷ユニット	C8532A	¥91,350 (税抜 ¥87,000)
2000枚給紙トレイユニット ^{※1}	C8531A#ABJ	¥197,400 (税抜 ¥188,000)
3000枚スタッカ ^{※2}	C8084A	¥375,900 (税抜 ¥358,000)
3000枚ステイブルスタッカー ^{※2}	C8085A	¥417,900 (税抜 ¥398,000)
FIR赤外線レシーバ	C4103A	¥12,600 (税抜 ¥12,000)
32MB SDRAM DIMM	Q7707A	¥33,600 (税抜 ¥32,000)
128MB SDRAM DIMM	Q7709A	¥102,900 (税抜 ¥98,000)
メンテナンスキット(35万枚印刷が必要) ^{※3}	C9152A	¥45,150 (税抜 ¥43,000)
補充用ステイブルカートリッジ(5000針)	C8091A	¥8,820 (税抜 ¥8,400)
IEEE 1284準拠プリンタケーブル(A to C.3m)	C2946A	¥4,305 (税抜 ¥4,100)

※1 は別途電源コンセントが必要です。

※2 2000枚給紙トレイユニット装着時のみ使用可能です。

※3 標準保証、CarePack、保守契約の対象とはなりません。メンテナンスキット交換サービスのご利用をお勧めします。

※5 A4サイズの用紙で5%印刷の目安です。実際の印刷可能ページ数はデータ及び使用状況により異なります。

※6 Color LaserJetで出力したOHPフィルムを投影する場合は高輝度(4000lm以上)の透過型オーバーヘッドプロジェクタのご使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上、両端のそりやしわ状になることがあり、投影されたイメージが不鮮明になることがあります。

※7 価格はオープンブライズです。

HP Directplus価格は予告なく変更する場合がございます。最新のHP Directplus価格は[こちらより](#)ご確認ください

※ 日本語フォントDIMMについては、株式会社エス・ワイ・シー(TEL:0120-132-190、FAX:0120-323-834)の製品として販売しております。ご購入等については、株式会社エス・ワイ・シーにお問合せください。

製品番号はJPN-FONT-DIMM。希望小売価格は31,500円(税抜30,000円)です。この製品は明朝及びゴシックの漢字フォントを内蔵しております。

(HP社製プリンタドライバを使用するWindows環境では必要ありません。)

» [このページのトップに戻る](#)