

レーザーマルチファンクションプリンター/



オフィス用レーザーマルチファンクションプリンター

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c(CF118A)

¥ 264,000（税抜）

この製品は販売終了しました。

[「いいね！」ボタンについて？](#)

製品の画像は、実際の製品と異なることがあります。

注文製品番号:

CF118A#ABJ

機能

機能:

モノクロプリント、モノクロコピー、カラスキャン、カラーデジタル送信、モノクロファクス、ステイブル（手動）

印刷仕様

印刷速度 (モノクロ):

標準: 最高40枚/分

(実際の速度は、システム構成、使用するアプリケーション、および文書の構成によって異なります。)

ファーストページアウト (待機状態)

モノクロ: 最短8秒

デューティサイクル (月間、A4)

最高75,000枚/月

耐久性は、月間出力の最大枚数を示します。この値を他の HP LaserJet や HP Color LaserJet 製品などと比較することにより、プリンターや複合機を最適配置することができます。)

推奨月間印刷枚数

2,000~6,000枚

(推奨される月間印刷枚数は、最適なデバイスパフォーマンスやサプライ品交換頻度、延長保証期間にわたるデバイス寿命などに基づいており、この範囲内に収まるようにすることをおすすめします。)

印刷方式:

乾式電子写真方式（レーザービーム）

印刷品質、モノクロ（最良）:

最高1200 x 1200 dpi

プリンター言語:

HP PCL 6、HP PCL 5c（HP PCL 5c ドライバーは Web からのみ使用可能）、HP ポストスクリプトレベル 3
エミュレーション、ネイティブ PDF 印刷（v1.4）
ディスプレイ(標準解像度):
8インチ日本語カラータッチスクリーン
クロック周波数:
800MHz
自動用紙認識センサー:
非対応

接続

HP ePrint機能:

対応

モバイル印刷機能

HP ePrint、Apple airprint?

ローカル無線LAN印刷には、インフラストラクチャーモードとアドホックモードがあります。インフラストラクチャーモードでの印刷には、モバイルデバイスとプリンターが同一サブネット上に存在しなければなりません。アドホックモードでの印刷には、オプションのプリントサーバーHP Jetdirect 2700w（2012年7月発売開始予定。）が必要です。iOS4.2以降のiPad/iPhone4S/iPhone4/iPhone3G/第3世代以降のiPad touchに対応。プリンターはインターネットへの接続、設定が必要です。携帯SMS（ショートメッセージサービス）など、インターネット電子メール以外のメールサービスは使用できません。一通のメールに添付できるファイル数は10個までです。また添付ファイルを含めたメールサイズは5MBまでに対応します。余白、レイアウト、使用フォントなどの書式は、画面とプリント結果で異なる場合があります。メール文の機種依存文字は正しく印刷されない場合があります。プリントにかかる時間は、接続速度、印刷データ、その他の要因によって変わります。また、使用環境や条件によってプリントされない場合もあります。対応するキュメントのリストおよびイメージ・タイプについては、<http://www.hp.com/go/eprintcenter>を参照してください。AirPrint、AirPrint、iPad、iPad touch、iPhone4S、iPhone4、iPhone3Gは、米国および他国のApple Incの登録商標です。AirPrint、AirPrintロゴは、Apple Incの商標です。)

ワイヤレス機能:

オプション

接続方法（標準）:

Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、高速USB2.0ホストポート×2、高速USB2.0デバイスポート×1、内部USBホストポート×2、ハードウェアインテグレーションポケット×1、1、内部USBホストポート×2、ファクス×1

ネットワーク対応:

標準（内蔵Fast Ethernet）

接続方法（オプション）:

HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server

最小システム要件

Microsoft® Windows® 7、Windows Vista®、Windows XPR（SP2以降）、Windows® 8、Windows® Server 2003（SP1以降）、Windows® Server 2008、Windows® Server 2008 R2; 200MBの空きハードディスク容量

OS互換ハードウェアシステム要件については以下を参照してください。<http://www.microsoft.com>

Mac OS X v10.6、10.7; 200MBの空きハードディスク容量

OS互換ハードウェアシステム要件については以下を参照してください。<http://www.apple.com>

互換性のあるオペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 8（32bit/64bit）、Windows® 7（32bit/64bit）、Windows Vista®（32bit/64bit）、Windows® XP（32bit/64bit）（SP2+）、Windows® Server 2003（SP1+）、Windows® Server 2008（32bit/64bit）、Windows® Server 2008 R2（64bit）、Linux（Webから入手可能）、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8

※最新の対応状況はHPサポートサイトをご確認ください。

(Windowsインストーラーはドライバーと同じオペレーティングシステムをサポートしますが、以下は例外です。Windows XPR SP2+（32ビットのみ）; Windows® Server 2003 SP1+（32ビットのみ）; Windows Vista® Starterはドライバーおよびインストーラーのどちらでもサポートされていません。)

メモリ仕様

メモリカードの互換性:

なし

メモリ（標準）:

1.5GB

メモリ（最大）:

1.5GB

ハードディスク:

HPハイパフォーマンスセキュアハードディスクを標準搭載（320GB以上）

AES 256ハードウェア暗号化またはそれ以上

安全な消去機能（Secure File Erase-Temporary Job Files、Secure Erase-Job Data、Secure ATA Erase-Disk）

用紙ハンドリング

給紙容量:

多目的トレイ（トレイ1） 100 枚、標準トレイ（トレイ2） 500 枚

500枚給紙トレイ×2（オプション）

排紙容量:

最大250枚フェイスダウン排紙ビン、最大100枚フェイスアップ背面排紙ビン

排紙枚数（最大）:

最高250枚

両面印刷:

自動（標準）

対応する用紙サイズ:

トレイ 1: A4, A5, A6, B5（JIS）, B6（JIS）, 封筒（C5, B5, C6, DL ISO）, 16K, ハガキ, Dpostcard

トレイ 2: A4, RA4, A5, B5（JIS）, B6 (JIS), 16K

用紙サイズ（カスタム）:

トレイ 1 : 76×127～216×356mm

トレイ 2 : 105×148～216×356mm

トレイ 3、4（オプション） : 105×148～216×356mm

用紙の種類:

用紙（普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、通常用紙、厚手紙、特厚手紙、ラフ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー）、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック、ハガキ

サポートされているメディア重量:

多目的トレイ 1 : 52 ～ 199 g/m²

トレイ 2 : 60 ～ 163 g/m² 252 ～ 120 g/m²

トレイ 3、4（オプション） : 52 ～ 120 g/m²

用紙重量（推奨）:

45～120 g/m²

スキャナーの仕様

スキャナー形式:

フラットベッド、ADF

出力フォーマット:

デジタル送信: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A

イーजीアクセスUSBへのスキャン: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A

イーजीアクセスUSBから印刷: PDF、PS、印刷可能ファイル（.prn、.pcl、.cht）

光学解像度:

最高600dpi

最大読み取りサイズ（原稿台）:

216×356mm

最大読み取りサイズ（ADF）:

216×356mm

最小読み取りサイズ（ADF）:

68×148 mm

スキャン速度 (通常、A4)

最高42枚/分（モノクロ）、31枚/分（カラー）

推奨される月間スキャン枚数

27,000～44,500

ADF両面スキャン:

対応、シングルパス両面印刷ADF

ADF容量:

100枚

デジタル送信機能:

スキャンして電子メール送信

ネットワークフォルダーに保存

USBドライブに保存

SharePointへ送信

FTPへ送信

LANファクスへ送信

インターネットファクスへ送信

OCR

ローカルアドレスブック

SSL経由のSMTP

サポートするファイル形式:

デジタル送信: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A、TEXT (OCR)、Unicode TEXT (OCR)、RTF (OCR)、サーチャブルPDF (OCR)、サーチャブルPDF/A (OCR)、HTML (OCR)、CSV (OCR)、イーザアクセスUSBへのスキャン: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A、TEXT (OCR)、Unicode TEXT (OCR)、RTF (OCR)、サーチャブルPDF (OCR)、サーチャブルPDF/A (OCR)、HTML (OCR)、CSV (OCR)、イーザアクセスUSBから印刷: PDF、PS、印刷可能ファイル (.prn、.pcl、.cht)

スキャン入力モード:

フロントパネルアプリケーション: コピー、電子メール、ファックス、ネットワークフォルダーに保存、USB に保存、デバイスメモリに保存、スキャンしてSharePointに保存、Open Extensibility Platform (OXP) アプリケーション

コピーの仕様

コピー速度 (標準)

モノクロ: 最高40枚/分

(1枚目のコピー出力時間およびコピー速度は、ISO/IEC 29183を使用して測定し、テスト用ドキュメントの最初のセットは除きます。詳しくは、<http://www.hp.com/go/printerclaims>を参照してください。実際の印刷速度は、システム構成、ソフトウェアアプリケーション、ドライバー、および文書の複雑さによって異なります。)

コピー解像度 (モノクロテキスト) :

フラットベット : 最高600 x 600 dpi、ADF : 300 x 600 dpi

縮小/拡大コピー設定:

25 ~ 400%

枚数 (最大) :

9999 枚

ファクスの仕様

ファクス通信:

対応

ファクス伝送速度

最大33.6kbps

(標準解像度のITU-T標準テスト画像1の場合。より複雑なページや高解像度のページの場合は時間がかかり、消費メモリも多くなります。)

ファックス解像度:

最大 300 x 300dpi (ファクス受信時のみ 400 x 400 dpi)

短縮ダイヤル数 (最大) :

100件

電源および動作要件

電源:

100 ~ 127 VAC (±10%), 50/60Hz (± 2 Hz) 8.5A

消費電力

0.2W (電源オフ時)、0.9W (オートオフ時) 9.7W以下 (節電モード時)、30W以下 (待機時)、780W (プリント)、785W (コピー時)、標準消費電力 (TEC) : 4.016kW時/週

(電力の要件はプリンタが販売された国および地域に基づきます。動作電圧を変更しないでください。プリンタに損害を与える可能性があり、製品保証は無効になります。)

省エネ法に基づくエネルギー消費効率:

製品カテゴリ : C

標準的な消費電力 (kWh/年) : 152.62

Energy Star適合

稼働温度範囲:

10℃ ~ 32.5℃

稼働湿度範囲:

30～70% RH

動作音出力 (待機時)

不可聴

(ISO 7779に従って測定され、ISO 9296に従って示されます。値は変更される可能性があります。最新の情報については、<http://www.hp.com/support>を参照してください。設定テスト済み: HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dnで A4用紙に片面印刷します。)

バイスタンダー位置での音圧出力 (動作時、印刷時)

54dB(A)

(ISO 7779に従って測定され、ISO 9296に従って示されます。値は変更される可能性があります。最新の情報については、<http://www.hp.com/support>を参照してください。設定テスト済み: HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dnで A4用紙に片面印刷します。)

寸法および重量

最小寸法 (幅x奥行きx高さ)

516 x 547 x 576 mm

重量

30.5 kg

パッケージ質量:

36.5 kg

付属品・その他

標準同梱品

本体、プリントカートリッジ（黒）、セットアップガイド、ドライバソフトウェア（&マニュアル）
CD、電源コード、保証書

(印刷可能枚数の数値は ISO/IEC 19752に従っています。実際の印刷可能枚数は、印刷するイメージや他の要因によって大幅に変動します。詳しくは、<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>を参照してください)

付属ケーブル:

USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。

交換カートリッジ

Smart Printing 搭載の HP 55A LaserJet トナーカートリッジ（黒、印刷可能枚数 6000 ページ）CE255A
Smart Printing 搭載の HP 55X LaserJet トナーカートリッジ（黒、印刷可能枚数 13,500 ページ）CE255X

(印刷可能枚数の数値は ISO/IEC 19752に従っています。実際の印刷可能枚数は、印刷するイメージや他の要因によって大幅に変動します。詳しくは、<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>を参照してください)

標準保証:

1年間のハードウェア保証（翌営業日出張修理）