

レーザーマルチファンクションプリンター/



オフィス用レーザーマルチファンクションプリンター

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn(CF116A)

¥ 179,800（税抜）

この製品は販売終了しました。

[「いいね！」ボタンについて？](#)

製品の画像は、実際の製品と異なることがあります。

注文製品番号:

CF116A#ABJ

機能

機能:

モノクロプリント、モノクロコピー、カラーデジタル送信、モノクロファクス（オプション）

印刷仕様

印刷速度 (モノクロ):

標準: 最高 40 枚/分

(A4タテ、普通紙、コピーモードでのプリント速度です。A4・レター未満の紙サイズや用紙の種類・紙送りの方向等によってはプリント速度が低下する場合があります。また連続印刷時において、プリンター本体の温度制御や印刷画質調整の目的で、プリンター動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。)

ファーストページアウト (待機状態)

モノクロ: 最短 10.5 秒

デューティサイクル (月間、A4)

最高 75,000 枚/月

耐久性は、月間出力の最大枚数を示します。この値を他の HP LaserJet や HP Color LaserJet 製品などと比較することにより、プリンターや複合機を最適配置することができます。)

推奨月間印刷枚数

2,000~6,000 枚

(推奨される月間印刷枚数は、最適なデバイスパフォーマンスやサプライ品交換頻度、延長保証期間にわたるデバイス寿命などに基づいており、この範囲内に収まるようにすることをおすすめします。)

印刷方式:

乾式電子写真方式（レーザービーム）

印刷品質、モノクロ（最良）:

最高1200 x 1200 dpi

プリンター言語:

PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.4ダイレクト印刷

ディスプレイ(標準解像度):

640 x 480 日本語カラータッチスクリーン

クロック周波数:

800 MHz

接続

HP ePrint機能:

対応

モバイル印刷機能

HP ePrint, Apple AirPrint?

ローカル無線LAN印刷には、インフラストラクチャーモードとアドホックモードがあります。インフラストラクチャーモードでの印刷には、モバイルデバイスとプリンターが同一サブネット上に存在しなければなりません。アドホックモードでの印刷には、オプションのプリントサーバーHP Jetdirect 2700w（2012年7月発売開始予定。）が必要です。iOS4.2以降のiPad／

iPhone4S／iPhone4／iPhone3G／第3世代以降のiPad touchに対応。プリンターはインターネットへの接続、設定が必要です。携帯SMS（ショートメッセージサービス）など、インターネット電子メール以外のメールサービスは使用できません。一通のメールに添付できるファイル数は10個までです。また添付ファイルを含めたメールサイズは5MBまでに対応します。余白、レイアウト、使用フォントなどの書式は、画面とプリント結果で異なる場合があります。メール文の機種依存文字は正しく印刷されない場合があります。プリントにかかる時間は、接続速度、印刷データ、その他の要因によって変わります。また、使用環境や条件によってプリントされない場合もあります。対応するキュメントのリストおよびイメージ・タイプについては、

<http://www.hp.com/go/eprintcenter>を参照してください。AirPrint、AirPrint、iPad、iPad touch、iPhone4S、iPhone4、iPhone3Gは、米国および他国のApple Incの登録商標です。AirPrint、AirPrintロゴは、Apple Incの商標です。)

ワイヤレス機能:

オプション

接続方法（標準）:

高速USB 2.0ホストポート×2、高速USB 2.0デバイスポート×1、USBホストポート×2（内部）、ハードウェアインテグレーションポケット（HIP）×1、Jetdirect 内蔵 Gigabit Ethernet ポート×1、Foreign Interface Harness（FIH）ポート×1

ネットワーク対応:

標準（内蔵Ethernet）

接続方法（オプション）:

アナログファックスアクセサリ500（CC487A#ABJ）、HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレス プリントサーバー（J8026A）

最小システム要件

Microsoft® Windows® 7、Windows Vista®、Windows XP®（SP2以降）、Windows® Server 2003（SP1以降）、Windows® Server 2008、Windows® Server 2008 R2; 200MBの空きハードディスク容量 OS互換ハードウェアシステム要件については以下を参照してください。<http://www.microsoft.com>

Mac OS X v10.5、10.6、10.7; 10.7; 200MBの空きハードディスク容量 OS互換ハードウェアシステム要件については以下を参照してください。<http://www.apple.com>

互換性のあるオペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 8（32bit/64bit）、Windows® 7（32bit/64bit）、Windows Vista®（32bit/64bit）、Windows® XP（32bit/64bit）（SP2+）、Windows® Server 2003（SP1+）、Windows® Server 2008（32bit/64bit）、Windows® Server 2008 R2（64bit）、Linux（Webから入手可能）、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8

※最新の対応状況はHPサポートサイトをご確認ください。

(Windowsインストーラーはドライバーと同じオペレーティングシステムをサポートしますが、以下は例外です。Windows XP® SP2+（32ビットのみ）; Windows® Server 2003 SP1+（32ビットのみ）; Windows Vista® Starterはドライバーおよびインストーラーのどちらでもサポートされていません。)

メモリ仕様

メモリ（標準）:

1 GB

メモリ（最大）:

1 GB

ハードディスク:

8 GB SSD

用紙ハンドリング

給紙容量:

多目的トレイ（トレイ1）100 枚、標準トレイ（トレイ2）500 枚

500枚給紙トレイ×2（オプション）

排紙容量:

最大500枚フェイスダウン排紙ピン、最大100枚フェイスアップ背面排紙ピン

排紙枚数（最大）：

最高250枚

両面印刷:

自動（標準）

対応する用紙サイズ:

トレイ 1: A4, A5, A6, B5（JIS）, B6（JIS）, 封筒（C5, B5, C6, DL ISO）, 16K, ハガキ, Dpostcard

トレイ 2: A4, RA4, A5, B5（JIS）, B6 (JIS), 16K

用紙サイズ（カスタム）：

トレイ1：76×127～216×356mm

トレイ2：105×148～216×356mm

トレイ3、4（オプション）：105×148～216×356mm

用紙の種類:

用紙（普通紙、プレブリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、通常用紙、厚手紙、特厚手紙、ラフ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー）、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック、ハガキ

サポートされているメディア重量:

多目的トレイ1：52～199 g/m²

トレイ2：60～163 g/m² 52～120 g/m²

トレイ3、4（オプション）：52～120 g/m²

用紙重量（推奨）：

45～120 g/m²

スキャナーの仕様

スキャナー形式:

フラットベッド、ADF

出力フォーマット:

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

光学解像度:

最高 600 dpi

最大読み取りサイズ（原稿台）：

216 x 356 mm

最大読み取りサイズ（ADF）：

216 x 356 mm

最小読み取りサイズ（ADF）:

68×148 mm

スキャン速度 (通常、A4)

最高 40 枚/分（モノクロ）、30 枚/分（カラー）

ADF両面スキャン:

対応

ADF容量:

50 枚

デジタル送信機能:

電子メール送信、ネットワークフォルダ保存、USB保存

サポートするファイル形式:

PDF、JPEG、TIFF、MTIFF

スキャン入力モード:

フロントパネルアプリケーション: コピー、電子メール、ネットワークフォルダーに保存、USB に保存、デバイスメモリに保存、Open Extensibility Platform（OXP）アプリケーション

コピーの仕様

コピー速度 (標準)

モノクロ: 最高40枚/分

(1枚目のコピー出力時間およびコピー速度は、ISO/IEC 29183を使用して測定し、テスト用ドキュメントの最初のセットは除きます。詳しくは、<http://www.hp.com/go/printerclaims>を参照してください。実際の印刷速度は、システム構成、ソフトウェアアプリケーション、ドライバー、および文書の複雑さによって異なります。)

コピー解像度（モノクロテキスト）：

フラットベット：最高 600 x 600 dpi、ADF：300 x 600 dpi

縮小/拡大コピー設定:

25 ～ 400 %

枚数（最大）：

9999 枚

ファクスの仕様

ファクス通信:

オプション

ファクス伝送速度

最大33.6kbps

(標準解像度のITU-T標準テスト画像1の場合。より複雑なページや高解像度のページの場合は時間がかかり、消費メモリも多くなります。)

ファックスメモリ:

対応（ディスク空き容量に依存）

ファックス解像度:

300 x 300 dpi

短縮ダイヤル数（最大）：

100 件

電源および動作要件

電源:

100 ～ 127 VAC (±10%), 50/60Hz (± 2 Hz) 8.5A

消費電力

0.2W（電源オフ時）、0.9W（オートオフ時）9.6W以下（節電モード時）、30W以下（待機時）、780W（プリント）、785W（コピー時）標準消費電力（TEC）：4.016 kW 時／週

(電力の要件はプリンタが販売された国および地域に基づきます。動作電圧を変更しないでください。プリンタに損害を与える可能性があり、製品保証は無効になります。)

省エネ法に基づくエネルギー消費効率:

製品カテゴリ：C

標準的な消費電力 (kWh/年)：152.62

Energy Star適合

稼働温度範囲:

10℃ ～ 32.5 ℃

稼働湿度範囲:

30～60 % RH

動作音出力 (待機時)

不可聴

(ISO 7779に従って測定され、ISO 9296に従って示されます。値は変更される可能性があります。最新の情報については、<http://www.hp.com/support>を参照してください。設定テスト済み: HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn で A4 用紙に片面印刷します。)

バイスタンダー位置での音圧出力 (動作時、印刷時)

54dB(A)

(ISO 7779に従って測定され、ISO 9296に従って示されます。値は変更される可能性があります。最新の情報については、<http://www.hp.com/support>を参照してください。設定テスト済み: HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn で A4 用紙に片面印刷します。)

寸法および重量

最小寸法 (幅x奥行きx高さ)

516 x 547 x 576 mm

重量

29.4 kg

パッケージ質量:

35.6 kg

付属品・その他

標準同梱品

本体、プリントカートリッジ（黒）、セットアップガイド、ドライバソフトウェア（&マニュアル）

CD、電源コード、保証書

(印刷可能枚数の数値はISO/IEC 19752に従っています。実際の印刷可能枚数は、印刷するイメージや他の要因によって大幅に変動します。詳しくは、<http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>を参照してください)

付属ケーブル:

USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。

交換カートリッジ

Smart Printing 搭載の HP 55A LaserJet トナーカートリッジ（黒、印刷可能枚数 6000 ページ）CE255A

Smart Printing 搭載の HP 55X LaserJet トナーカートリッジ（黒、印刷可能枚数 13,500 ページ）CE255X

印刷可能枚数の数値は *ISO/IEC 19752* に従っています。実際の印刷可能枚数は、印刷するイメージや他の要因によって大幅に変動します。詳しくは、<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> を参照してください

標準保証:

1年間ハードウェア保証（翌営業日訪問修理）