

カラーレーザープリンター/



オフィス向けカラーレーザープリンター

## HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn(CF082A)

¥ 176,000 (税抜)

この製品は販売終了しました。

[「いいね！」ボタンについて？](#)

製品の画像は、実際の製品と異なることがあります。

注文製品番号:

CF082A#ABJ

### 仕様

印刷速度 (モノクロ):

標準: 最高 32 枚/分

(A4タテ、普通紙、コピーモードでのプリント速度です。A4・レター未満の紙サイズや用紙の種類・紙送りの方向等によってはプリント速度が低下する場合があります。また連続印刷時において、プリンター本体の温度制御や印刷画質調整の目的で、プリンター動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。)

印刷速度 (カラー):

標準: 最高 32 枚/分

(A4タテ、普通紙、コピーモードでのプリント速度です。A4・レター未満の紙サイズや用紙の種類・紙送りの方向等によってはプリント速度が低下する場合があります。また連続印刷時において、プリンター本体の温度制御や印刷画質調整の目的で、プリンター動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。)

ファーストページアウト (待機状態)

モノクロ: 最短 11 秒

カラー: 最短 11 秒

(実際の印刷速度は、システム構成、ソフトウェア・アプリケーション、ドライバ、および文書の複雑さによって異なります。)

印刷品質、モノクロ (最良):

最高 1200×1200 dpi

印刷品質 カラー (最良):

最高 1200×1200 dpi

デューティサイクル (月間、A4)

最高 75,000 枚/月

(耐久性は、月間出力の最大枚数を示します。この値を他の HP LaserJet や HP Color LaserJet 製品などと比較することにより、プリンターや複合機を最適配置することができます。)

推奨月間印刷枚数

1,500~5,000 枚

(推奨される月間印刷枚数は、最適なデバイスパフォーマンスやサプライ品交換頻度、延長保証期間にわたるデバイス寿命など

(に基づいており、この範囲内に収まるようにすることをおすすめします。)

印刷方式:

レーザー

クロック周波数:

800 MHz

プリンター言語:

PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.4ダイレクト印刷

ディスプレイ(標準解像度):

64 × 160 ピクセルカラーグラフィックディスプレイ

## 接続

HP ePrint機能:

対応

ワイヤレス機能:

オプション、有効にするにはハードウェアアクセサリの購入が必要

接続方法 (標準) :

高速 USB 2.0ホストポートx2、高速 USB 2.0デバイスポートx1、USBホストポートx2 (内部)、ハードウェアインテグレーションポケット (HIP) × 1、Jetdirect 内蔵 Gigabit Ethernet ポート×1

接続方法 (オプション) :

HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー (J8026A)

最小システム要件

Microsoft® Windows® 7、Windows Vista®、Windows XPR (SP2以降)、Windows® Server 2003 (SP1以降)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2008 R2

200MBの空きハードディスク容量

OS互換ハードウェアシステム要件については以下を参照してください。 <http://www.microsoft.com>

互換性のあるオペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 8 (32bit/64bit)、Windows® 7 (32bit/64bit)、Windows Vista® (32bit/64bit)、Windows® XP (32bit/64bit)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2003、Linux (Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8

※最新の対応状況はHPサポートサイトをご確認ください。

(Windowsインストーラーはドライバーと同じオペレーティングシステムをサポートしますが、以下は例外です。Windows XPR SP2+ (32ビットのみ) ; Windows® Server 2003 SP1+ (32ビットのみ) ; Windows Vista® Starterはドライバーおよびインストーラーのどちらでもサポートされていません。)

## メモリ仕様

メモリ (標準) :

1 GB (1024 MB)

メモリ (最大) :

1 GB (1024 MB)

ハードディスク:

4 GB SSD

## 用紙ハンドリング

給紙容量:

多目的トレイ1 (100枚)、トレイ2 (500枚)

500枚給紙トレイ

排紙容量:

250枚フェースダウン排紙ビン

排紙枚数 (最大) :

最高250枚

両面印刷:

自動

対応する用紙サイズ:

トレイ1: A4、A5、A6、B5 (JIS)、B6 (JIS)、封筒、ハガキ

トレイ2: A4、A5、B5 (JIS)、B6 (JIS)、A6

用紙の種類:

普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき用紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、厚手紙、特厚手紙、光沢紙、厚手光沢紙、OHPフィルム、ラベル、封筒、ハガキ

サポートされているメディア重量:

トレイ1: 60~216g/m<sup>2</sup> (普通紙), 105~220g/m<sup>2</sup> (光沢紙)

トレイ2: 60~163g/m<sup>2</sup> (普通紙), 105~220g/m<sup>2</sup> (光沢紙)

## 電源および動作要件

電源:

0.3W (電源オフ時)、21.6W以下 (節電モード時)、54W以下 (待機時)、605W (プリント時)、標準消費電力 (TEC) : 4.053kW時/週

消費電力

605W (印刷時), 51W (待機時), 6.9W (スリープ時), 1W (自動オフ時), 0.3W (電源オフ時)

(電力の要件はプリンタが販売された国および地域に基づきます。動作電圧を変更しないでください。プリンタに損害を与える可能性があり、製品保証は無効になります。)

省エネ法に基づくエネルギー消費効率:

製品カテゴリ: A

標準的な消費電力 (kWh/年): 211.07

Energy Star適合

稼働温度範囲:

10~30 °C

稼働湿度範囲:

20~60% RH

## 寸法および重量

最小寸法 (幅×奥行き×高さ)

514×491×408 mm

最大寸法 (幅×奥行き×高さ)

823.9×740×408 mm

重量

約 37 kg

パッケージのサイズ (幅 × 奥行き × 高さ):

600×500×725 mm

パッケージ質量:

38.3 kg

## 付属品・その他

標準同梱品

本体、プリントカートリッジ (黒、シアン、イエロー、マゼンタ)、セットアップガイド、ドライバソフトウェア (& マニュアル) CD、電源コード、保証書

(トナーカートリッジの印刷可能枚数は、ISO/IEC試験規格に基づいて算出されたものです。実際の印刷可能枚数とコストは、印刷する画像、カラーページの枚数などにより、大幅に変動します。)

交換カートリッジ

HP 507A LaserJet トナーカートリッジ (黒、最大印刷枚数5500枚) CE400A

HP 507X LaserJet トナーカートリッジ (黒、最大印刷枚数11,000枚) CE400X

HP 507A LaserJet トナーカートリッジ (シアン、最大印刷枚数6000枚) CE401A

HP 507A LaserJet トナーカートリッジ (イエロー、最大印刷枚数6000枚) CE402A

HP 507A LaserJet トナーカートリッジ (マゼンタ、最大印刷枚数6000枚) CE403A

(印刷可能枚数の数値はISO/IEC 19798に従っています。実際の印刷可能枚数は、印刷する画像や他の要因によって大幅に変動します。詳しくは、<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> を参照してください)

(印刷可能枚数の数値はISO/IEC 19798に従っています。実際の印刷可能枚数は、印刷する画像や他の要因によって大幅に変動します。詳しくは、<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> を参照してください)

標準保証:

1年間のハードウェア保証 (翌営業日出張修理)