

モノクロレーザープリンター/



オフィス向けモノクロレーザープリンター

HP LaserJet Enterprise 600 M602dn(CE992A)

¥ 207,000 (税抜)

この製品は販売終了しました。

[「いいね！」ボタンについて？](#)

製品の画像は、実際の製品と異なることがあります。

注文製品番号:

CE992A#ABJ

仕様

印刷速度 (モノクロ):

標準: 最高 50 枚/分

(A4タテ、普通紙、コピーモードでのプリント速度です。A4・レター未満の紙サイズや用紙の種類・紙送りの方向等によってはプリント速度が低下する場合があります。また連続印刷時において、プリンター本体の温度制御や印刷画質調整の目的で、プリンター動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。)

ファーストページアウト (待機状態)

モノクロ: 最短 8.5 秒

(最初のページアウトは、トレイから測定されます。実際のスピードはシステム構成、ソフトウェアアプリケーション、ドライバーおよびドキュメントの複雑性に影響を受けます。)

印刷品質、モノクロ (最良) :

最高 1200×1200 dpi

デューティサイクル (月間、A4)

最高 225,000 枚/月

(耐久性は、月間出力の最大枚数を示します。この値を他の HP LaserJet や HP Color LaserJet 製品などと比較することにより、プリンターや複合機を最適配置することができます。)

推奨月間印刷枚数

3,000~15,000 枚

(推奨される月間印刷枚数は、最適なデバイスパフォーマンスやサプライ品交換頻度、延長保証期間にわたるデバイス寿命などに基づいており、この範囲内に収まるようにすることをおすすめします。)

印刷方式:

レーザー

クロック周波数:

800 MHz

プリンター言語:

PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.4ダイレクト印刷

ディスプレイ(標準解像度):

4行LCD (テキストおよびグラフィック)

接続

ワイヤレス機能:

オプション,有効にするにはハードウェアアクセサリの購入が必要

接続方法 (標準) :

高速 USB 2.0ポート×1、USBホストポート×2 (外部)、USBホストポート×2 (内部)、ハードウェアインテグレーションポケット (HIP) ×1、Jetdirect 内蔵 Gigabit Ethernet ポート×1

接続方法 (オプション) :

HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー (J8026A)

最小システム要件

Microsoft® Windows 7、Windows Vista®、Windows® XP SP2 以上、Windows® Server 2003、Windows® Server 2008、Windows® Server 2008 R2、オペレーティングシステム互換ハードウェアシステム要件については以下を参照してください。

<http://www.microsoft.com> を参照してください

200MBのハードディスク空き容量

互換性のあるオペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 8 (32bit/64bit)、Windows® 7 (32bit/64bit)、Windows Vista® (32bit/64bit)、Windows® XP (32bit/64bit)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2003、Linux (Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8 ※最新の対応状況はHPサポートサイトをご確認ください。

(Windowsインストーラーはドライバーと同じオペレーティングシステムをサポートしますが、以下は例外です。Windows XPR SP2+ (32ビットのみ) ; Windows® Server 2003 SP1+ (32ビットのみ) ; Windows Vista® Starterはドライバーおよびインストーラーのどちらでもサポートされていません。)

メモリ仕様

メモリ (標準) :

512 MB

メモリ (最大) :

1 GB

ハードディスク:

4GB SSD

用紙ハンドリング

給紙容量:

100枚多目的トレイ×1、500枚給紙トレイ×1、自動両面印刷機能内蔵

500枚給紙トレイ (オプション)、カスタムメディアカセット (オプション) (トレイ2ポジションのみ)、1500枚大容量給紙トレイ (オプション) (最大4つのトレイで3,600枚の給紙容量を追加)、75枚封筒フィーダ (オプション)

(用紙処理アクセサリは、別売りで追加コストが必要です。製品の安定性を保証するために、3台より多いHP LaserJet 500枚給紙トレイフィーダー (CE998A)、または1台のHP LaserJet 1,500枚給紙トレイ (CE398A) と複数のHP LaserJet 500枚給紙トレイフィーダー (CE998A) とともにM601/M602/M603プリンターを使用する場合は、HP LaserJet P4010/P4510/600シリーズプリンターのスタンド (CF063A/CB525A) を購入する必要があります。)

排紙容量:

500枚フェースダウン排紙ビン

用紙ハンドリング、排紙 (オプション) :

500枚排紙ビン、500枚ステイブルスタッカー、500枚5ピン・メールボックス

排紙枚数 (最大) :

最高1100枚

両面印刷:

自動

対応する用紙サイズ:

トレイ1: A4、A5、A6、B5 (JIS)、B6 (JIS)、封筒、ハガキ

トレイ2: A4、A5、B5 (JIS)

用紙の種類:

普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき用紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、厚手紙、OHPフィルム、ラベル、封筒、ハガキ

サポートされているメディア重量:

トレイ1: 60~200g/m2 (普通紙)、トレイ2: 60~120g/m2 (普通紙)

電源および動作要件

電源:

0.3W (電源オフ時)、5.5W以下 (節電モード時)、21W以下 (待機時)、820W (プリント時)、標

準消費電力 (TEC) : 3.763kW時/週

省エネ法に基づくエネルギー消費効率:

製品カテゴリ : D

標準的な消費電力 (kWh/年) : 186.84

Energy Star適合

稼働温度範囲:

15~32 °C

稼働湿度範囲:

10~80 % RH

バイスタンダー位置での音圧出力 (動作時、印刷時)

56dB(A)

寸法および重量

最小寸法 (幅×奥行き×高さ)

415×508×398 mm

最大寸法 (幅×奥行き×高さ)

415×768×398 mm

重量

26.3 kg

パッケージのサイズ(幅 x 奥行き x 高さ):

588×633×49 9mm

パッケージ質量:

30.1 kg

付属品・その他

標準同梱品

本体、プリントカートリッジ、セットアップガイド、ドライバソフトウェア (&マニュアル) CD、電

源コード、保証書

付属ケーブル:

USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。

交換カートリッジ

HP 90A LaserJet トナーカートリッジ (黒、最大印刷枚数10,000枚) CE390A

HP 90X LaserJet トナーカートリッジ (黒、最大印刷枚数24,000枚) CE390X

(印刷可能枚数はISO/IEC 19752(連続印刷)に基づきます。実際の印刷可能枚数は、印刷するイメージや他の要因によって大幅に変動します。詳しくは、<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>を参照してください。)

(印刷可能枚数はISO/IEC 19752(連続印刷)に基づきます。実際の印刷可能枚数は、印刷するイメージや他の要因によって大幅に変動します。詳しくは、<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>を参照してください。)

標準保証:

1年間のハードウェア保証 (翌営業日出張修理)