

HP LaserJet Enterprise M606dn 製品詳細



低ランニングコストと
ハイパフォーマンスを実現する
モノクロ高速印刷のプレミアムモデル

ダイレクト価格 ¥ **263,000** (税抜) ~

【完売御礼】

※ 画像は米国仕様です。実際の製品とは異なる場合があります。

拡大写真を見る



機能		プリント
印刷仕様	印刷速度 (モノクロ)	標準: 最高 約62 枚/分 [※]
	ファーストページアウト (待機状態)	モノクロ: 最高7秒 [※]
	印刷品質、モノクロ (最良)	最高1200×1200dpi
	耐久性 (製品寿命)	5年または120万ページ [※]
	推奨月間印刷枚数	約5,000~20,000枚 [※]
	印刷方式	レーザー
	クロック周波数	1.2GHz
	プリンター言語	HP PCL 6、HP PCL 5e、HP Postscriptレベル3エミュレーション、ネイティブPDF印刷 (v1.7)
	ディスプレイ (標準解像度)	4行カラーLCD
接続	HP ePrint機能	対応
	モバイル印刷機能	HP ePrint、Apple airprint?
	ワイヤレス機能	対応予定
	接続方法 (標準)	高速USB 2.0ポート (ホスト/デバイス) Gigabit Ethernet 10/100/1000Tネットワークポート x1 ハードウェア一体化ポケット (HIP)
	ネットワーク対応	標準 (内蔵Fast Ethernet)

	最小システム要件	<p>Windows OS(同梱ドライバーとの互換性あり) : Windows XP (SP3)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1 (タブレット用RT OSを除く)、Windows 10(タブレット用RT OSを除く)、Windows OS(HP.comから入手したユニバーサルプリントドライバーとの互換性あり) : Windows XP (SP3)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1 (タブレット用のRT OSを除く)、Windows 10 (タブレット用のRT OSを除く) モバイルOS (In-OSドライバー): Android、Windows 8/8.1/10 RT</p> <p>Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2、12.3、13.1)、Fedora (17、18、19、20)、Linux Mint (13、14、15、16、17)、Boss (3.0、5.0)、Ubuntu (10.04、11.10、12.04、12.10、13.04、13.10、14.04、14.10)、Debian (6.0.x、7.x)</p> <p>他のOS: UNIX</p> <p>CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、専用USB、ネットワーク接続またはワイヤレス接続、200MBの空きハードディスク容量が必要。オペレーティングシステムと互換性のあるハードウェア要求仕様についてはhttp://www.microsoft.com をご参照ください。</p> <p>Mac OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.10 Yosemite</p> <p>USB</p> <p>1GBの空きハードディスク容量が必要。オペレーティングシステムと互換性のあるハードウェア要求仕様については、http://www.apple.com を参照ください。</p>
	互換性のあるオペレーティングシステム*	<p>Windows OS(同梱ドライバーとの互換性あり) : Windows XPSP3、Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1(タブレット用のRT OSを除く)、Windows 10(タブレット用のRT OSを除く)</p> <p>Windows OS(HP.comから入手したユニバーサルプリントドライバーとの互換性あり)</p> <p>Windows XP (SP3)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1(タブレット用のRT OSを除く)、Windows 10(タブレット用のRT OSを除く)</p> <p>Mac OS (HP.comおよびApple StoreからHPプリントドライバーを入手可能): OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.10 Yosemite</p> <p>モバイルOS (In-OSドライバー): iOS、Android、Windows 8/8.1/10 RT</p> <p>Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2、12.3、13.1)、Fedora (17、18、19、20)、Linux Mint (13、14、15、16、17)、Boss (3.0、5.0)、Ubuntu (10.04、11.10、12.04、12.10、13.04、13.10、14.04、14.10)、Debian (6.0.x、7.x)</p> <p>他のOS: UNIX ※最新の対応状況はHPサポートサイトをご確認ください。</p>
メモリ仕様	メモリ (標準)	512MB
	メモリ (最大)	1.5GB
	ハードディスク	オプション : 500GB 暗号化対応HDD
用紙ハンドリング	給紙容量	100枚多目的トレイ、500枚給紙トレイ、オプショントレイの増設により最大3600枚まで拡張可能。500枚給紙トレイ、1,500枚給紙トレイ (最大4つのトレイで3,600枚の給紙容量を追加)、75枚封筒フィーダー、カスタムメディアカセット (トレイ2のみ)*
	排紙容量	500 枚排紙ビン、100枚背面排紙ビン
	用紙ハンドリング、排紙 (オプション)	500枚スタッカー、500枚ステイブルスタッカー、5ビンメールボックス
	排紙枚数 (最大)	最大1100枚 (後部表向きドア : 最大100枚) トップ排紙ビン : 最大500枚 オプション 5ビンメールボックス、500枚スタッカー、500枚ステイブルスタッカー : 最大500枚
	両面印刷	自動(標準)
	対応する用紙サイズ	多目的トレイ1: A4、A5、A6、B5 (JIS)、B6 (JIS)、Dpostcard (JIS)、エグゼクティブ (JIS)、RA4、10x15cm、封筒 (DL ISO、C5 ISO、C6 ISO、B5 ISO) トレイ2および500枚給紙トレイ (オプション): A4、A5、RA4、B5 (JIS)、エグゼクティブ (JIS) 1,500枚給紙トレイ (オプション) : A4
用紙サイズ (カスタム)		多目的トレイ1 : 76×127~216×356mm トレイ2、500枚給紙トレイ (オプション) : 148×210~216×356mm カスタム用紙カセット (オプション) : 102×148~170×282mm
用紙の種類		普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき用紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、薄手

		紙、厚手紙、OHPフィルム、ラベル、封筒、ハガキ
	サポートされているメディア重量	多目的トレイ1: 60~200g/m2 トレイ2、500枚給紙トレイ (オプション)、カスタム用紙カセット (オプション)、1,500枚給紙トレイ (オプション): 60~120 g/m2 封筒フィーダー (オプション): 75~105 g/m2
電源及び動作要件	電源	100~127VAC (±10%)、50/60Hz (±3Hz)
	消費電力*	840W (印刷時)、3.7W (スリープ時)、0.1W以下 (手動オフ時)、0.7W (オートオフ/Wake on LAN)、0.1W以下 (オートオフ/手動オン)
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率	製品カテゴリ : D 標準的な消費電力 (kWh/年) : 173.06 Energy StarR認定
	稼働温度範囲	15 ~ 32℃
	稼働湿度範囲	10 ~ 80%
	動作音出力 (待機時)	4.2B (A)*
	バイスタンダー位置での音圧出力 (動作時、印刷時)	56dB(A)*
寸法及び重量	最小寸法 (幅x奥行きx高さ)	425 × 537 × 399mm
	最大寸法 (幅x奥行きx高さ)	425 × 840 × 572mm
	重量	25.9kg
	パッケージのサイズ(幅 × 奥行き × 高さ)	589 x 499 x 627 mm
	パッケージ質量	29.3kg
付属品・その他	同梱品	本体、プリントカートリッジ (黒)、セットアップガイド、ドライバソフトウェア (& マニュアル) CD、電源コード、保証書
	付属ケーブル	USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。
	交換カートリッジ	HP 81Aトナーカートリッジ 黒(最大10,500ページ印刷可能、CF281A)、 HP 81X大容量トナーカートリッジ 黒(最大25,000ページ印刷可能、CF281X)*
	標準保証	1年間のハードウェア保証 (翌営業日出張修理)