

モノクロレーザープリンター/



オフィス向けモノクロレーザープリンター

## HP LaserJet Enterprise P3015dn(CE528A)

¥ 87,900 (税抜)

この製品は販売終了しました。

[「いいね！」ボタンについて？](#)

製品の画像は、実際の製品と異なることがあります。

注文製品番号:

CE528A#ABJ

### 仕様

印刷速度 (モノクロ):

標準: 最高 40 枚/分

(A4タテ、普通紙、コピーモードでのプリント速度です。A4・レター未満の紙サイズや用紙の種類・紙送りの方向等によってはプリント速度が低下する場合があります。また連続印刷時において、プリンター本体の温度制御や印刷画質調整の目的で、プリンター動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。)

ファーストページアウト (待機状態)

モノクロ: 最短 7.5 秒

印刷品質、モノクロ (最良):

最高 1200×1200 dpi

デューティサイクル (月間、A4)

最高 100,000 枚/月

耐久性は、月間出力の最大枚数を示します。この値を他の HP LaserJet や HP Color LaserJet 製品などと比較することにより、プリンターや複合機を最適配置することができます。)

推奨月間印刷枚数

1,500~5,000 枚

(推奨される月間印刷枚数は、最適なデバイスパフォーマンスやサプライ品交換頻度、延長保証期間にわたるデバイス寿命などに基づいており、この範囲内に収まるようにすることをおすすめします。)

印刷方式:

レーザー

クロック周波数:

540 MHz

プリンター言語:

PCL 6、PCL 5e、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF v1.4ダイレクト印刷

ディスプレイ(標準解像度):

2.25行LCD (テキスト)

4行ディスプレイ

行当たり最大18文字

## 接続

接続方法 (標準) :

高速 USB 2.0ポート×1、EIOスロット×1、USBホストポート×1 (外部)、USBホストポート×2 (内部)、Jetdirect 内蔵 Gigabit Ethernet ポート×1

接続方法 (オプション) :

HP 1284Bパラレルカード (J7972G)

ネットワーク対応:

標準

互換性のあるオペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 8 (32bit/64bit)、Windows® 7 (32bit/64bit)、Windows Vista® (32bit/64bit)、Windows® XP (32bit/64bit)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2003、Linux (Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7 ※最新の対応状況はHPサポートサイトをご確認ください。

## メモリ仕様

メモリ (標準) :

128 MB

メモリ (最大) :

640 MB

ハードディスク:

HPハイパフォーマンス・セキュアEIOハードディスク(J8019A)(オプション)

## 用紙ハンドリング

給紙容量:

100枚多目的トレイ×1、500枚給紙トレイ×1、自動両面印刷機能

500枚給紙トレイ (2段まで追加可能)

排紙容量:

250枚排紙ビン (フェースダウン)、100枚背面排紙ビン (フェースアップ)

排紙枚数 (最大) :

最高250枚

両面印刷:

自動

対応する用紙サイズ:

A4、A5、A6、B5 (JIS)、レター、リーガルなど

用紙の種類:

各種用紙 (普通、ボンド、カラー、レターヘッド、プレプリント、穴あき、リサイクル、ラフ)、封筒、ラベル、カードストック、OHPフィルム、ユーザー定義

サポートされているメディア重量:

多目的トレイ: 60~199g/m<sup>2</sup>、500枚給紙トレイ及びオプションの500枚給紙トレイ: 60~120g/m<sup>2</sup>

## 電源および動作要件

電源:

入力電圧 100~127VAC (±10%)、50/60Hz (±2Hz)

消費電力

780W (印刷時)、14.5W (待機時)、8.5W (スリープ時)、0.6W (電源オフ時)

(電力の要件はプリンタが販売された国および地域に基づきます。動作電圧を変更しないでください。プリンタに損害を与える可能性があり、製品保証は無効になります。)

省エネ法に基づくエネルギー消費効率:

製品カテゴリ: C

標準的な消費電力 (kWh/年): 145.91

Energy Star適合

稼働温度範囲:

15~32.5 °C

稼働湿度範囲:

30～70 % RH

動作音出力 (待機時)

不可聴

バイスタンダー位置での音圧出力 (動作時、印刷時)

54dB(A)

## 寸法および重量

最小寸法 (幅x奥行きx高さ)

448×412×316 mm

重量

15.9 kg

パッケージのサイズ(幅 x 奥行き x 高さ):

600×500×439 mm

パッケージ質量:

19.9 kg

## 付属品・その他

標準同梱品

本体、プリントカートリッジ、セットアップガイド、ドライバソフトウェア (&マニュアル) CD、電源コード、保証書

付属ケーブル:

USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。

標準保証:

1年間ハードウェア保証 (持込修理)