

# HP Designjet 10ps20ps50ps 仕様

グラフィックA3ノビ対応プリンタ(※1)仕様			
製品名	HP Designjet 10ps	HP Designjet 20ps	HP Designjet 50ps
モデル	A3ノビモデル		
製品番号	C7790A#ABJ	C7790B#ABJ	C7790C#ABJ
プリント方式	カラー・サーマルインクジェット方式		
希望小売価格	19.8万円	24.8万円	39.8万円
解像度	最大2400dpi×1200dpi(フォト系用紙のみ対応)		
印刷速度	A3ノビ プルーフ系メディア イメージ出力:ノーマル 2分/ページ ベスト 4分/ページ A4 普通紙 テキスト出力:ドラフト 10ページ/分		
用紙サイズ	最小サイズ:76.2mm×127mm 最大サイズ:330mm×482mm		
マージン	通常時:左右5mm 前3mm 後12mm 両面印刷時:左右5mm 前12mm 後12mm		
給紙・排紙容量 (用紙種類により異なります)	標準トレイ:150枚 増設トレイ:250枚(オプション) 10枚のバイパス補助トレイ、 1枚ずつ手差しするリアトレイ、 50枚収納の排紙トレイ	標準トレイ:150枚 増設トレイ:250枚 10枚のバイパス補助トレイ、 1枚ずつ手差しするリアトレイ、 50枚収納の排紙トレイ	標準トレイ:150枚 増設トレイ:250枚 10枚のバイパス補助トレイ、 1枚ずつ手差しするリアトレイ、 50枚収納の排紙トレイ
メモリ	16MB		
ページ記述言語	Adobe PostScript 3(ソフトウェアRIP)		
内蔵フォント	ポストスクリプト和文フォント2書体 (平成明朝-W3、平成角ゴシック-W5)、 欧文フォント136書体		ポストスクリプト和文 フォント2書体(モリサワ: リュウミンL-KL、 中ゴシックBBB)、欧文 フォント136書体
ネットワークサポート	(ワークグループソリューションへのアップグレード可能)	Novell®、NetWare® 3.x,4.x,5.x、Microsoft Windows95,98,NT4.0,Me,2000,MacOS (Ethernalk)、Linux®(Web)、UNIX®(Web)	
インターフェース	USB1.1(*2)、IEEE-1284準拠セントロニクス、パラレルプリンタポート(双方向通信/パラレル/ECPモード対応)、hp jetdirect 615n(10/100Base-TX、TCP/IP、10ps/20psはオプション)、AppleTalk®、Ethernet 10/100Base-TX、10Base 2		
保証期間	3年間エクスプレス無償交換修理保証(*3)		
製品寸法	長さ×奥行×高さ/重量		
	10psモデル	723×560×223/14kg:トップカバーを開いた場合 高さ:550mm トレイをA3ノビにした場合 奥行き:705mm	
	20psモデル	23×560×280/17.5kg:トップカバーを開いた場合 高さ:600mm トレイをA3ノビにした場合 奥行き:705mm	
	50psモデル	723×560×280/17.5kg:トップカバーを開いた場合 高さ:600mm トレイをA3ノビにした場合 奥行き:705mm	
出荷梱包外寸	長さ×奥行×高さ/重量		
	10psモデル	858×554×462mm/ 17kg	
	20ps/50psモデル	858×554×702mm/ 20kg	
環境温度	プリント時:15°C~35°C / 保管時:-40°C~60°C (インクシステムを除く)		
環境湿度	20%~80% (ただし結露しないこと)推奨:40%~60%		
電源電圧 / 周波数	AC100-240V(±10%)自動計測 / 50~60Hz / 最大3A		
消費電力	最大 65W		

音響ノイズ	プリント時:62dB(A)以下		
法定規格通知	VCCIクラスB適合		
標準付属品	プリントヘッド(CMYKcm)6本パック、インクカートリッジ(CMYKcm)6本パック、電源ケーブル、USBケーブル5m、マニュアルCD-ROM、クライアントベースソフトウェアRIP CD-ROM、ブルーフ用メディアサンプル、標準トレイ、排紙トレイ	プリントヘッド(CMYKcm)6本パック、インクカートリッジ(CMYKcm)6本パック、電源ケーブル、USBケーブル5m、マニュアルCD-ROM、サーバベースソフトウェアRIP CD-ROM、ブルーフ用メディアサンプル、増設トレイ(トレイ2)、標準トレイ、排紙トレイ	プリントヘッド(CMYKcm)6本パック、インクカートリッジ(CMYKcm)6本パック、電源ケーブル、USBケーブル5m、ソフトウェアRIP用ドングル(セキュリティキー)、マニュアルCD-ROM、プリプレス用ソフトウェアRIP CD-ROM、ブルーフ用メディアサンプル、増設トレイ(トレイ2)、標準トレイ、排紙トレイ

### クライアントとして使うPC/MACのスペック

製品名	Designjet 10ps	Designjet 20ps	Designjet 50ps
製品番号	C7790A#ABJ	C7790B#ABJ	C7790C#ABJ
最小動作環境 Windows	OS:98/Me/NT4.0 Workstation(SP5以降)/2000 CPU:Pentium II 350MHz HDD:1GB以上の空き容量 CD-ROM:4倍速のCD-ROMドライブ メモリ:128MB	OS:98/NT4.0 Workstation (SP5以降)/2000 CPU:Pentium II 350MHz CD-ROM:4倍速のCD-ROMドライブ メモリ:128MB	OS:98/NT4.0 Workstation (SP5以降) CPU:Pentium II 300MHz メモリ:64MB IE5.0/NS- Navigator4.08以上 AdobePS+JobStream(製品標準添付)
推奨動作環境 Windows	OS:98/Me/NT4.0(SP5以降)/2000 CPU:Pentium III 500MHz以上 HDD:2GB以上の空き容量 CD-ROM:16倍速のCD-ROMドライブ メモリ:256MB以上	OS:98/Me/NT4.0(SP5以降)/2000 CPU:Pentium III 500MHz以上 CD-ROM:16倍速以上のCD-ROMドライブ メモリ:128MB以上	OS:2000 CPU:Pentium III 500MHz メモリ:128MB IE5.0/NS- Navigator4.08以上 AdobePS+JobStream(製品標準添付)
最小動作環境 Macintosh	OS:MacOS8.6 CPU:G3 300MHz以上 HDD:1GB以上の空き容量 CD-ROM:4倍速のCD-ROMドライブ メモリ:128MB 仮想メモリ:196MB	OS:MacOS8.6 CPU:G3 300MHz以上 CD-ROM:4倍速以上のCD-ROMドライブ メモリ:128MB	MacOS8.5以降※ CPU:PowerPC メモリ:64MB IE5.0 AdobeAcrobatReader AdobePS+JobStream(製品標準添付)
推奨動作環境 Macintosh	OS:MacOS9以降※ CPU:G4 Mac 300MHz以上 HDD:2GB以上の空き容量 CD-ROM:16倍速のCD-ROMドライブ メモリ:256MB以上	OS:MacOS9以降※ CPU:G4 Mac 300MHz以上 CD-ROM:16倍速以上のCD-ROMドライブ メモリ:128MB以上	MacOS9以降※ CPU:G4 Mac メモリ:128MB以上 IE5.0 AdobeAcrobatReader AdobePS+JobStream(製品標準添付)

※MacOS X未対応 (クラッシュモードにも対応していません)

### ソフトウェアRIP (サーバーとして使うPCスペック)

最小動作環境 Windows必須項目 CDドライブ NTFS SNMP Mac Services	ワークグループ ソリューションへのアップグレード可能	OS:NT4.0サーバ CPU:Pentium II 350MHz HDD:1GB以上の空き容量 CD-ROM:4倍速のCD-ROMドライブ メモリ:128MB	OS:NT4.0サーバ(SP6a以降)/2000サーバ(SP2以降) CPU:Pentium II 350MHz HDD:4GB以上の空き容量 メモリ:384MB (WinNT)/512MB(Win2000) IE5.0以降/NS- Navigator4.08以降
--	-------------------------------	---	---

推奨動作環境 Windows必須項目 CDドライブ NTFS SNMP Mac Services	ワークグループ ソリューションへのアップグレード可能	※ <sup>4</sup> OS:2000サーバ CPU:PentiumⅢ 500MHz以上 HDD:2GB以上の空き容量 CD-ROM:16倍速のCD-ROMドライブ メモリ:256MB以上	※ <sup>4</sup> OS:2000サーバ CPU:PentiumⅢ 750MHz以上 HDD:9GB以上の空き容量 メモリ:512MB以上 IE5.0以降/NS-Navigator4.08以降
最小動作環境 Macintosh	ワークグループ ソリューションへのアップグレード可能	OS:MacOS9 PC:G3 Mac HDD:1GB以上の空き容量 CD-ROM:4倍速のCD-ROMドライブ メモリ:128MB 仮想メモリ:196MB	Designjet50ps用ソフトウェアRIPはMacOS上では動作しません。
推奨動作環境 Macintosh	ワークグループ ソリューションへのアップグレード可能	OS:MacOS 9以降※ PC:G4 Mac 450MHz以上 HDD:2GB以上の空き容量 CD-ROM:16倍速のCD-ROMドライブ メモリ:256MB以上	Designjet50ps用ソフトウェアRIPはMacOS上では動作しません。

※MacOS X未対応（クラシックモードにも対応していません）

- ※1: イメージ出力専用プリンタのため、葉書や封筒への印刷には適しません。葉書や封書の印刷には弊社Deskjetプリンタをご利用ください。
- ※2: USB接続はWindows2000/Me/98プリインストールモデルおよびWindows98/Meから2000へのアップグレード環境のみ対応。Windows95/3.1からWindows98/Meへのアップグレード環境およびWindows98/Meアップグレードモデル/95/NT4.0からWindows2000へのアップグレード環境ではUSB接続の動作を保証いたしません。USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※3: 地理的条件や諸事情により、翌営業日に交換品をお届けできない場合がございます。あらかじめご了承下さい。出荷時の保証は3ヶ月間です。製品同梱のハガキでご登録頂きますと、保障期間が3年に延長されます。（本修理サービスは本体交換による対応のため、修理対応後のプリンタの製品番号が変わります）
- ※4: サービスパック2または4以降に対応します。
- ・HP-GL/2、HP RTL、HP-GLはヒューレット・パッカー社の商標です。
  - ・用紙の種類により、インクの乾燥に時間がかかる場合があります。
  - ・プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
  - ・インク密度の高い塗りつぶしには、コーティング処理がされていない用紙は適しません。（弊社インクジェット普通紙および再生紙など）

## サプライ品

種類	製品名	製品番号
プリントヘッド	hp84 プrintヘッド 黒	C5019A
	hp84 プrintヘッド ライトシアン	C5020A
	hp84 プrintヘッド ライトマゼンタ	C5021A
	hp11 プrintヘッド シアン	C5021A
	hp11 プrintヘッド マゼンタ	C5021A
	hp11 プrintヘッド イエロー	C5021A
インクカートリッジ	hp84 インクカートリッジ 黒 69ml	C5016A
	hp84 インクカートリッジ ライトシアン 69ml	C5017A
	hp84 インクカートリッジ ライトマゼンタ 69ml	C5018A
	hp11 インクカートリッジ シアン 28ml	C4836AA#007
	hp11 インクカートリッジ マゼンタ 28ml	C4837AA#007
	hp82 インクカートリッジ イエロー 69ml	C4913A