

		HP Designjet 110
モデル	A1/A3コンビネーションモデル	
製品番号	C7796B#ABJ	
印刷品質	CAD 普通紙	高速 : 600 x 300dpi 標準 : 600 x 600dpi 高品質 : 1200 x 600dpi
	写真、ブローシャー、 フライヤ用紙	
印刷速度	A1サイズ カラー線画 (普通紙)	高速 : 約90秒 標準 : 約3分00秒 高品質 : 約5分20秒
	Aiサイズ カラーイメージ (コート紙)	高速 : 約90秒 標準 : 約6分00秒 高品質 : 約13分30秒
対応用紙サイズ	カット紙	77 x 134mm ~ 625 x 1625mm (はがきは非対応) ISO A6 ~ A1ノビ相当 トレイ (自動給紙) 最小 : 77 x 143mm 最大 : 330 x 483mm 手差し前面給紙 最小 : 182 x 257mm 最大 : 165 x 1625mm 手差し背面給紙 最小 : 148.5 x 210mm 最大 : 165 x 1625mm 0.4の厚さ、または300g/ m <sup>2</sup> まで対応可
	ロール紙 (オプション)	A2, A1, 24インチ幅 (芯2インチ=約50.8mm、外径100mm以内)
マージン	カット紙	上 : 5mm、下 : 12mm、左右 : 各5mm
	ロール紙 (オプション)	上 : 5mm、下 : 5mm、左右 : 各5mm
内蔵メモリ	16MB	
ページ記述言語	HPPCL3 GUI (非公開)	
インターフェース	標準	セントロニクス・パラレル (双方向通信パラレル/ECPモード対応)、USB 1.1 (Windows 98/SE/ME/2000/XP対応)、USB2.0準拠
	オプション	HP Designjet 615n (Ethernet 10/100 Base-TX対応)
ドライバソフトウェア	Windows 98/NT4.0/ME/2000/XP用プリンタドライバ、 Windows版AutoCAD R14用 ADIドライバ	
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) / 重量	1045 x 684 x 225mm / 22kg	
環境条件	プリント時 : 15~30度、補完時 : -40~70度、 湿度 : 20~80% (ただし結露しないこと)	
電源電圧	100v~240V AC(±10%),/ 50~60Hz	
消費電力	稼働時 : 47.5W、アイドル時 : 17.9W、スタンバイ時 : 13.9W	
稼働音	動作時 : 50dB(A)、待機時 : 37dB(A)	
適合規格	VCCIクラスB適合	