

製品名	HP Designjet 110plus	HP Designjet 110Plus R
サイズ	A1プラス、610mm	
製品番号	C7796D#ABJ	C7796H#ABJ
印刷方式	サーマルインクジェット方式	
インク	4色（顔料：K、染料：C、M、Y）	
印刷解像度	最高1,200×600dpi	
印刷速度	A1サイズ線画データ（普通紙）高速：約1.5分、標準：約3分、高品質：約5.3分	
給紙方法	ロール紙：1本（オプション） カット紙：トレイ、手差し（前面、背面）	ロール紙：1本 カット紙：トレイ、手差し（前面、背面）
最大用紙幅	625mm	
対応用紙 カット紙	77×143mm～625×1,625mm	
対応用紙 ロール紙	A4、A3、A2、A1、610mm幅	
ロール紙径	芯径：約50mm、外径：100mm以内*2*3	
最大用紙厚	0.4mm	
マージン	カット紙：左右5mm、前5mm、後12mm/	
距離精度*4	±0.2%	
インターフェース	USB1.1（USB2.0準拠）、パラレル、10/100/1000BASE-TX	
メモリ	64MB	
ハードディスク	—	—
ページ記述言語	HP PCL3-GUI（非公開）	
内蔵フォント	—	—
ハードウェアRIP	—	—
ソフトウェアRIP	—	—
環境条件 動作時	温度：15° C～30° C、湿度：25%～75%（非結露）	
環境条件 保管時	温度：-22° C～50° C、湿度：20%～80%（非結露）	
電源	AC100～240V（±10%）、50～60Hz	
消費電力	動作時：47.5W、待機時：13.9W	
稼働音	動作時：62dB、待機時：50dB	
適合規格	VCCIクラスB適合、	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*5*6	
標準付属品 （プリンタードライバーのOS対応についてはWebサイトをご参照ください*7）	インクカートリッジ*8、 プリントヘッド、 プリンタードライバー （Windows/Macintosh）、 USBケーブル1.8m、 取扱説明書	インクカートリッジ*8、 プリントヘッド、 プリンタードライバー （Windows/Macintosh）、 USBケーブル1.8m、 取扱説明書、 ロールフィードユニット
外形寸法 （幅×奥行き×高さ）/ 重量	1,045×580×220mm/22kg（本体のみ） トレイを引き伸ばした場合、最大900mm 1,045×723×220mm（スタンドはオプション） ゴム足間寸法：270×930mm	
出荷梱包外寸/重量	1,190×550×480mm/34.3kg	

- *1：記載のHP Directplus価格は2009年12月現在の価格になります。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。
- *2：用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。
- *3：オプションのロールフィードユニットが必要です。
- *4：温度23°C、相対湿度50～60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。
- *5：機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換（メンテナンスキット交換）は含みません。
- *6：地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
- *7：プリンタードライバーOS対応について<http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html>でご確認ください。
- *8：プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているカートリッジと異なります。

HP Designjet 110plus/110Plus Rについて * プリンターには用紙が同梱されておりません。プリンターの初期化時には、A4サイズ以上の不透過の用紙（普通紙やコート紙等）をご用意ください。製品付属のユーティリティソフトウェア「システム保守ユーティリティ」のHPインスタントサポートはサービスを開始しておりません。本プリンターには、HPGL/2プロッター言語が搭載されておりません。HP-GL/2を必要とするDOS版JW-CADやUNIXのCADアプリケーションではご利用いただけませんので、ご注意ください。