

HP Designjet 130 仕様

HP Designjet 130 仕様	
製品名	HP Designjet 130
モデル	(A1プラス、610mm)
製品番号	C7791C#ABJ
プリント方式	カラー・サーマルインクジェット方式
HP Directplus 価格	¥178,500(税抜 ¥170,000)
解像度	イメージ(写真等) 光沢系用紙:2400dpi × 1200dpi
印刷速度	A3サイズカラー (File:N5、光沢系用紙)
	A1サイズカラー (File:N5、光沢系用紙)
	標準: 約4分20秒 高品質: 約6分20秒
	約11分50秒 約17分30秒
	※プリント時間にデータ転送時間、ノズルのメンテナンス時間は含みません。
用紙形態	カット紙: 77 × 143mm ~ 625 × 1,625mm (葉書、封筒は非対応) ISO A6 ~ A1プラス相当 最小: 77 × 143 最大: 625mm × 1,625mm
	ロール紙: (オプション) A2、A1、24インチ幅 (芯径: 2インチ=約50.8mm、外径: 100mm以内)
用紙サイズ (幅 × 長さ)	カット紙 トレイ(自動給紙) 最小: 77 × 143mm 最大幅: 460 × 615mm 手差し前面給紙 最小: 182 × 257mm 最大幅: 625 × 1,625mm 手差し背面給紙 最小: 148.5 × 210mm 最大幅: 625 × 1,625mm
	ロール紙 (オプション) ○最小幅: 420mm / 最大幅: 610mm / 最大長: 45.7m ^{※1}
最大用紙厚	0.4mm
マージン	カット紙: 左右5mm、前5mm、後12mm
	ロール紙(オプション): 左右5mm、前後5mm
メモリ	64MB
精度(最大蓄積エラー)	-
ページ記述言語	HP-PCL3-GUI(非公開)
インターフェイス	標準: セントロニクス・パラレル(双方向通信パラレル/ECPモード対応) USB1.1 ^{※2} (Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP対応、Mac OS 9/X ^{※3})、USB2.0準拠 オプション: HP Jetdirect620n(Ethernet 10/100 Base-TX対応)
標準保証	1年間 ^{※4} 翌営業日訪問修理 ^{※5} 、 (HP Care Pack購入により3年まで延長可能)
外形寸法/ 重量	出荷梱包外寸(H × D × W): 1,192 × 545 × 480mm / 33kg
環境温度	プリント時: 15°C ~ 30°C / 保管時: -22°C ~ 50°C
環境湿度	プリント時: 25% ~ 75%(非結露) / 保管時: 20% ~ 80%
電源電圧 周波数	AC100 ~ 240V(±10% 自動切替) / 最大2A / 50 ~ 60Hz
消費電力	プリント時65W / スタンバイ時22W
稼動音	プリント時: 50dB(A) 以下
適合規格	VCCIクラスB適合
標準付属品	電源ケーブル、USBケーブル、インクシステム、トレイ、排紙トレイ、 「Macintosh用ソフトウェアセットアップ」CD-ROM、 「Windows用ソフトウェアセットアップ」CD-ROM、

「プリンタの使い方」CD-ROM、セットアップポスター、
クイックレファレンスガイド、クイックスタートガイド、
用紙サンプル、プリンタドライバ

- ※1用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。
- ※2USB接続は、Windows2000/Me/98SEプリ インストールモデルおよびWindows98SE/MeからWindows2000へのアップグレード環境のみ対応。Windows95/3.1から Windows98SE/Meへのアップグレード環境およびWindows98SE/Meアップグレードモデル/95/NT4.0/NT3.51から Windows2000へのアップグレード環境ではUSB接続の動作を保証いたしません。USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※3Mac OS9.1以降、Mac OS10.1.5/10.2.2以降。
- ※4機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換（メンテナンスキット交換）は含みません。
- ※5地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
 - ※HPインクジェットプリンタおよびプリントカートリッジ等の使用に関するご注意
http://www.hp.com/jp/inkjet_warrantyをご参照ください。
 - ※HP-GL/2、HP-GL、HP RTLはヒューレット・パッカー社の商標です。
 - ※用紙の種類により、インクの乾燥に時間がかかる場合があります。
 - ※プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
 - ※動作中に使用しているファンより音が発生します。
 - ※ネットワークカードはEIOスロット用でないと対応できません。
 - ※各プリンタの速度重視のプリントモード（最高速、ドラフト、高速）は印字品質よりも、時間短縮を重視した下書き用のモードです。
 - ※一部の手書き用トレーシングペーパー（縁取り補強加工付きのものや70～90g/m²以外のもの）や一部の用紙はHP Designjetプリンタでの使用に適さない場合があります。

1,045×580×220mm/22kg（本体のみ）
トレイを引き伸ばした場合、最大900mm

1,045×723×220mm
（スタンドはオプション）
ゴム足間寸法:270×930mm

