

製品名		HP Designjet 488ca	
		A1モデル	A0モデル
製品番号		HP C6082A#ABJ	HP C6083A#ABJ
印刷方式		サーマルインクジェット方式	
用紙サイズ	カット紙	A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4	A0, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
	ロール紙	芯径：2inch、外径：100mm以内	
印刷速度		A1 コート紙 標準：18分、A1 光沢紙 高品質：45分	
インク		CMYK4個独立カートリッジ（各色42ml）	
用紙の種類		普通紙（ロール紙のみ）、コート紙、厚手コート紙、トレーシングペーパー、ベラム <sup>*1</sup> 、マットフィルム、クリアフィルム、半光沢紙光沢フィルム、光沢フォト紙	
最大用紙幅		210～625mm	210～917mm
最大/最小カット紙長		210～1625mm	
マージン		左右：5mm、前後：17mm	
解像度	高品質	カラー：300 x 300 dpi	
	標準	カラー：300 x 300 dpi	
	高速	カラー：300 x 300 dpi	
距離精度		±0.2% <sup>*2</sup>	
メモリ		4MB、最大36MBまで拡張可能	
ページ記述言語		Windows 95/98およびMacOS：Adobe Postscript 3（ソフトウェアRIP） HP-GL/2、HP-GL（7586相当）、HP-RTL	
インターフェース		セントロニクスパラレル（バイトロニクス）、RS-232c HP JetDirectEX Plus外付けプリントサーバー	
漢字		第1水準、第2水準	
環境条件		プリント時：15～30度、補完時：-40～70度、 湿度：20～80%（ただし結露しないこと）	
電源		100v～240V AC(±10%),/ 50～60Hz	
消費電力		最大70W	
適合規格		VCCI第2種適合	
稼動音		動作時：45dB(A)、待機時：20dB(A)	
外形寸法 （幅 x 奥行き x 高さ）/重量		1031 x 231 x 332mm/28 kg	1329 x 231 x 332mm/34kg

\*1 綿ベースで作られた高級普通紙です。

\*2 3milの両面加工ポリエステルフィルム使用時にて、温度23度、湿度50%～60%の範囲。