

HP Designjet 5000シリーズ仕様

HP Designjet 5000				
製品名	HP Designjet 5000		HP Designjet 5000ps	
モデル	1067mm(BO)モデル	1524mm(60インチ)モデル	1067mm(BO)モデル	1524mm(60インチ)モデル
製品番号	C6090A#ABJ	C6095A#ABJ	C6091A#ABJ	C6096A#ABJ
プリント方式	カラー・サーマルインクジェット方式			
希望小売価格	販売は終了いたしました。			
解像度	標準		拡張解像度	
	レンダリング解像度	プリント解像度	レンダリング解像度	プリント解像度
	最高速度: 300×300dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
	高画質: 300×300dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
最高品質: 600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	1200×600dpi (※1)	
印刷速度	コート紙	染料インク	顔料インク	光沢フォト用紙(染料/顔料インク)
	最高速度:	52.86㎡/時間	52.86㎡/時間	9.29㎡/時間
	高画質:	9.29㎡/時間	13.93㎡/時間	7.06㎡/時間
	最高品質:	9.29㎡/時間	7.06㎡/時間	5.57㎡/時間(※2)
用紙形態	カット紙		A0、A1、A2、B0、B1、B2	
	ロール紙		芯:50.8mm(2インチ)、外径:130mm以内	
用紙幅	最小幅:210mm	最小幅:210mm	最小幅:210mm	最小幅:210mm
	最大幅:1067mm	最大幅:1524mm	最大幅:1067mm	最大幅:1524mm
用紙長	最小カット紙長:559mm、最大カット紙長:1600mm、最大ロール紙長:91.4m			
マージン	前		後	サイド
	標準(工場出荷時)		35mm	7mm
	広い		35mm	15mm
最大用紙厚	0.6mm			
距離精度	±0.38mmまたはベクター長の±0.2%のどちらか大きい方			
メモリ	標準:128MB 5GB HDD		標準:128MB 20GB HDD	標準:192MB 20GB HDD
	最大:256MB 5GB HDD		最大:256MB 20GB HDD	最大:256MB 20GB HDD
ページ記述言語	TIF6.0,JPEG,HP RTL,HP-GL/2		Adobe PostScript 3, HP RTL,HP-GL/2	
内蔵フォント	—		ポストスクリプトType1和文フォント2書体 (モリサワ:リュウミンL-KL、中ゴシックBBB) 欧文フォント136書体	
インターフェース	HP Jetdirect 610n 10/100 Base-TXカード(対応プロトコル TCP/IP、EtherTalk) セントロニクス・パラレル			

保証期間	1年間※ ³ 、翌営業日訪問修理※ ⁴ (HP Care pack ハードウェアオンサイト購入により5年まで延長可能)	
製品寸法	長さ×奥行×高さ/重量	
	1067mm(B0)モデル	1975×675×1280mm/ 100kg
	1524mm(60インチ)モデル	2433×675×1280mm/ 120kg
出荷梱包外寸	長さ×奥行×高さ/重量	
	1067mm(B0)モデル	2235×640×1245mm/ 200kg
	1524mm(60インチ)モデル	2692×640×1435mm/ 250kg
環境温度	プリント時: 15°C～35°C / 保管時: -20°C～55°C (インクシステムを除く)	
環境湿度	20%～80% (ただし結露しないこと)	
電源電圧 / 周波数	AC100-240V (±10%) / 最大5A/50-60Hz	
消費電力	待機時 52W / 最大 350W	
音響ノイズ	プリント時:55dB (A)、アイドル時:35dB (A) 以下	
法定規格通知	VCCIクラスA適合	
標準付属品	インクシステム(染料モデル: hp81インクシステム 6色1セット黒/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ)(UVモデル: hp 83インクシステム 6色1セット黒/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ) 3インチ紙管用アダプタ、サンプル用紙、巻き取りリール(1524mmモデルのみ) 用紙スタック(1067mm(B0)モデルのみ) 付属スピンドル(2個)、スタンド、カッターナイフとホルダ、メンテナンスキット、 ポケットガイド、マニュアル(CD-ROM版)	
	Windowsドライバ AutoCAD R13/14対応ADIDライバ (AutoCAD2000/LT2000からの出力には Windowsドライバをお使いください。)	Windowsドライバ AutoCAD R13/14対応ADIDライバ (AutoCAD2000/LT2000からの出力には Windowsドライバをお使いください) Windowsポストスクリプトドライバ MacOSポストスクリプトドライバ

※1: 1200×600dpiは光沢系メディアのみ対応です。

※2: 1524mmモデルで計測、プリント時間にデータ転送時間、乾燥時間は含まれません。

※3: 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含まれません。

※4: 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理が出来ない場合がございます。あらかじめご了承ください。