

製品名		HP Designjet 650C	
		A1モデル	A0モデル
希望小売価格		890,000円 (税抜)	1,190,000円 (税抜)
製品番号		HP C2858B#ABJ	C2859B#ABJ
印刷方式		カラーインクジェット方式 (4個独立カートリッジ)	
用紙サイズ	カット紙	A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4	A0, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
	ロール紙	2インチ芯、外径95mm以内	
用紙の種類		モノクロ：トレーシングペーパー、 普通紙、ベラム紙 <sup>*1</sup> 、専用ポリエステルフィルム カラー：コート紙、光沢フィルム、光沢フォト用紙	
最大用紙幅		625mm	917mm
マージン		左右5mm、前後17mm (拡張モード10mm <sup>*2</sup> )	
解像度	高品質	モノクロ：600 x 600dpi <sup>*3</sup> カラー：300 x 300dpi	
	標準	モノクロ：300 x 300dpi カラー：300 x 300dpi	
	高速	モノクロ：300 x 300dpi <sup>*3</sup> カラー：300 x 300dpi	
距離精度		±0.38mmまたはベクタ長の±0.2%のどちらか大きい方 <sup>*4</sup>	
メモリ		標準4MB、最大68MBまで拡張可能、拡張スロット1個	
ページ記述言語		HP-GL/2, HP-GL、HP RTL <sup>*5</sup>	
インターフェース		標準：セントロニクスパラレル (バイトロにクス)、RS-232C オプション：HP Jet Directカード	
漢字 <sup>*6</sup>		JIS第1水準、第2水準	
環境条件	温度	プリンタ：0~55°C、プリントカートリッジ <sup>*7</sup> ：15~35°C	
	湿度	20~80% (ただし結露しないこと)	
電源		100V (±10%) / 50~60Hz	
消費電力		最大140W	
適合規格		VCCI第2種適合	
稼働音		稼働時：54dB、アイドル時：20dB以下	
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) / 重量		1080 x 710 x 1150mm/57.6kg	1370 x 710 x 1200mm/69.8kg

\*1 綿ベースで作られた高級普通紙です。

\*2 ロール紙をしようする際、拡張可能です。

\*3 位置指定する際の解像度。

\*4 3milの両面加工ポリエステルフィルム使用時にて、温度23度、湿度50%~60%の範囲。

\*5 HP RTLは300dpi出力となります。

\*6 第1水準、第2水準ともHP-GL/2により使用可能です。

\*7 最良の品質をえるためには、15~30°C、20~80%RHの環境でご使用下さい。