

製品名		HP Designjet 750C plus	
		A1モデル	A0モデル
希望小売価格		798,000円 (税抜)	998,000円 (税抜)
製品番号		C4708A#ABJ	C4709A#ABJ
印刷方式		カラーインクジェット方式 (4個独立カートリッジ)	
用紙サイズ	カット紙	A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4	A0, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
	ロール紙	2インチ芯、外径100mm以内	
用紙の種類		カラー：コート紙、光沢フィルム、光沢紙、半光沢紙	
最大用紙幅		625mm	917mm
マージン		左右5mm、前後17mm (拡張モード10mm <sup>*2</sup> )	
解像度	高品質	カラー：300 x 300dpi	
	標準	カラー：300 x 300dpi	
	高速	カラー：300 x 300dpi	
距離精度		±0.38mmまたはベクタ長の±0.2%のどちらか大きい方 <sup>*3</sup>	
メモリ		標準 11MB (3MBプリント+8MBメイン)、最大75MB (3MB + 72MB)	
ページ記述言語		HP-GL/2, HP-GL、HP RTL (7586B相当)	
インターフェース		標準：セントロニクス・パラレル、RS-232C オプション：HP Jet Directカード	
漢字		JIS第1水準、第2水準	
環境条件	温度	プリンタ：0~55℃、プリントカートリッジ：15~35℃	
	湿度	20~80% (ただし結露しないこと)	
電源		100V (±10%) / 50~60Hz	
消費電力		最大140W	
適合規格		VCCI第2種適合	
稼働音		稼働時：54dB、アイドル時：20dB以下	
外形寸法		1070 x 680 x 1200mm/49kg	1370 x 680 x 1200mm/60kg

\*1 綿ベースで作られた高級普通紙です。

\*2 300dpiはどっとを間引いて実現しています。

\*3 3milの両面加工ポリエステルフィルム使用時にて、温度23度、湿度50%~60%の範囲。