

HP DesignJet T1500 Printer

HP Designjet T1500 Printer



HP Designjet T1500PS Printer HDD



サイズ	 A0プラス - 914mm	 A0プラス - 914mm
製品番号	CR356A#BCD	CR357A#BCD
希望小売価格	希望小売価格（税抜）	希望小売価格（税抜）
印刷方式	サーマルインクジェット方式	サーマルインクジェット方式
プリントヘッド	1 (C, G, M, mK, pK, Y)	1 (C, G, M, mK, pK, Y)
インク	 6色 (染料 : C, M, Y, Pk, G、顔料 : MK)	 6色 (染料 : C, M, Y, Pk, G、顔料 : MK)
印刷解像度	最高 2,400×1,200dpi	最高 2,400×1,200dpi
印刷速度	A1サイズ線画データ (普通紙)  高速 : 約21秒 (短辺出力) 標準 : 約1.1分 高品質 : 約2.9分	A1サイズ線画データ (普通紙)  高速 : 約21秒 (短辺出力) 標準 : 約1.1分 高品質 : 約2.9分
給紙方法	ロール紙 : 2本、カット紙 : 手差し	ロール紙 : 2本、カット紙 : 手差し
用紙幅	最大 914mm	最大 914mm
対応用紙	カット紙 210×279mm～914×1,676mm ロール紙 279～914mm	210×279mm～914×1,676mm 279～914mm
ロール紙径	芯径 : 約50mm、外径 : 140mm以内 ※用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。 ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。	芯径 : 約50mm、外径 : 140mm以内 ※用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。 ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。
最大用紙厚	0.5mm	0.5mm
マージン	カット紙 : 左右5mm、前5mm、後22mm / ロール紙 : 左右5mm、前後5mm (フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応)	カット紙 : 左右5mm、前5mm、後22mm / ロール紙 : 左右5mm、前後5mm (フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応)
距離精度	±0.1% ※±0.1% (距離精度±0.1%または±0.2mm (いずれか大きい方)、温度23℃、相対湿度50～60%、A0サイズの印刷物に [高品質] または [標準] モードでHP厚手コート紙を使用して印刷)。	±0.1% ※±0.1% (距離精度±0.1%または±0.2mm (いずれか大きい方)、温度23℃、相対湿度50～60%、A0サイズの印刷物に [高品質] または [標準] モードでHP厚手コート紙を使用して印刷)。
最小線幅	0.02mm	0.02mm
インターフェイス	1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応)	1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応)
メモリ (RAM/仮想領域含む)	1.5GB / 64GB	1.5GB / 64GB
ハードディスク	320GB	320GB
プリント方法	プリンタードライバー、HP DesignJet ePrint & Share、内蔵 Webサーバー、USBからの直接プリントEmailプリント	プリンタードライバー、HP DesignJet ePrint & Share、内蔵 Webサーバー、USBからの直接プリントEmailプリント
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL5 G4、HP PCL3-GUI、URF	Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL5 G4、HP PCL3-GUI、URF
RIP	-	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)
環境条件	動作時 温度 : 5℃～40℃、湿度 : 20%～80% (非結露) 待機時 温度 : -25℃～55℃、湿度 : 20%～80% (非結露)	動作時 温度 : 5℃～40℃、湿度 : 20%～80% (非結露) 待機時 温度 : -25℃～55℃、湿度 : 20%～80% (非結露)
電源	AC100～240V (±10%)、50～60Hz、4.2 A max	AC100～240V (±10%)、50～60Hz、4.2 A max
消費電力	動作時 : 120W以下、待機時 : 4W以下	動作時 : 120W以下、待機時 : 4W以下
稼働音	動作時 : 47dB(A)、待機時 : 16dB	動作時 : 47dB(A)、待機時 : 16dB
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギー省プログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP, EPEAT Bronze	VCCIクラスB適合、国際エネルギー省プログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP, EPEAT Bronze
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証 ※機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換 (メンテナンスキット交換) は含みません。 ※地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。 また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。	1年間 翌営業日訪問修理保証 ※機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換 (メンテナンスキット交換) は含みません。 ※地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。 また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
標準付属品	セットアップインクカートリッジ※ (Mk : 69ml / Pk, C, M, Y, G : 40ml)、 プリントヘッド、スピンドル (2本)、スタンド、 用紙スタッカー、DVD-ROM : ユーザーズガイド、 プリンタードライバー (Windows/Macintosh)、 セットアップポスター、クイックリファレンスガイド、 電源ケーブル Windows ソフトウェア & ドライバー提供状況 Mac OS X ソフトウェア & ドライバー提供状況 ※プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。	セットアップインクカートリッジ※ (Mk : 69ml / Pk, C, M, Y, G : 40ml)、 プリントヘッド、スピンドル (2本)、スタンド、 用紙スタッカー、DVD-ROM : ユーザーズガイド、 プリンタードライバー (Windows/Macintosh)、 セットアップポスター、クイックリファレンスガイド、 電源ケーブル Windows ソフトウェア & ドライバー提供状況 Mac OS X ソフトウェア & ドライバー提供状況 ※プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。
外形寸法 (幅・奥行き・高さ) / 重量	1,399 × 916 × 1,110mm / 87kg	1,399 × 916 × 1,110mm / 87kg
出荷梱包外寸 (幅・奥行き・高さ) / 重量	1,502 × 759 × 775mm / 116.5kg	1,502 × 759 × 775mm / 116.5kg
軸合わせ用紙サイズ	A1サイズ以上 ※プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透過の用紙 (普通紙やコート紙等) をご用意ください。	A1サイズ以上