

HP DesignJet T2500 MFP

HP DesignJet T2500 MFP HDD

HP DesignJet T2500PS MFP HDD



サイズ	 A0プラス - 914mm	 A0プラス - 914mm
製品番号	CR358A#BCD	CR359A#BCD
希望小売価格	HP Directplus価格 (税抜)	HP Directplus価格 (税抜)
プリンター部		
プリンター	HP DesignJet T1500 Printer HDD	HP DesignJet T1500PS Printer HDD
インク	 6色 (染料 : C、M、Y、Pk、G、顔料 : Mk)	 6色 (染料 : C、M、Y、Pk、G、顔料 : Mk)
印刷解像度	最高 2,400×1,200dpi	最高 2,400×1,200dpi
印刷速度	A1サイズ線画データ (普通紙)  高速 : 約21秒 (短辺出力) 標準 : 約1.1分 高品質 : 約2.9分	A1サイズ線画データ (普通紙)  高速 : 約21秒 (短辺出力) 標準 : 約1.1分 高品質 : 約2.9分
給紙方法	ロール紙 : 2本、カット紙 : 手差し	ロール紙 : 2本、カット紙 : 手差し
メモリ (RAM/仮想領域含む)	1.5GB / 128GB	1.5GB / 128GB
ハードディスク	320GB	320GB
ページ記述言語	HP-GL/2、HP RTL、TIFF、JPEG、CAL5 G4、HP PCL3-GUI、URF	Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL5 G4、HP PCL3-GUI、URF
スキャナー部		
センサー	CIS/48bit カラー入力	CIS/48bit カラー入力
光学解像度	600dpi	600dpi
読み取り解像度	200、300、600dpi	200、300、600dpi
読み取り速度	カラー : 3.81cm (1.5インチ) /秒 (標準読み取り速度) モノクロ : 11.43cm (4.5インチ) /秒 (標準読み取り速度)	カラー : 3.81cm (1.5インチ) /秒 (標準読み取り速度) モノクロ : 11.43cm (4.5インチ) /秒 (標準読み取り速度)
スキャニングモード	24bit RGB カラー/8bitグレースケール/1bitモノクロ	24bit RGB カラー/8bitグレースケール/1bitモノクロ
読み取り機能	914 x 8000 mm (JPEG) 914 x 5000 mm (PDF) 610 x 15,000 mm (TIFF) TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。	914 x 8000 mm (JPEG) 914 x 5000 mm (PDF) 610 x 15,000 mm (TIFF) TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。
読み取り幅	914mm	914mm
原稿最大厚	0.8mm	0.8mm
原稿の種類	白紙/フォト用紙/古紙・リサイクル紙/半透明用紙/青写真	白紙/フォト用紙/古紙・リサイクル紙/半透明用紙/青写真
コントローラー部		
機能	自動原稿サイズ検知/プレビュー/ 自動アライメント (原稿の傾き補正) / 青写真の反転/背景の除去/圧縮率の変更	自動原稿サイズ検知/プレビュー/ 自動アライメント (原稿の傾き補正) / 青写真の反転/背景の除去/圧縮率の変更
保存可能ファイル形式	TIFF/JPEG	TIFF/JPEG、PDF
拡大縮小	25-400% (1%単位)	25-400% (1%単位)
機能	自動原稿サイズ検知/背景の除去/コントラスト/ 自動アライメント (原稿の傾き補正)	自動原稿サイズ検知/背景の除去/コントラスト/ 自動アライメント (原稿の傾き補正)
コピー枚数	最大99部	最大99部
複数枚プリント	最大99部	最大99部
ドライバー (内蔵)	—	—
ユーザーインターフェイス	4.3インチタッチスクリーン	4.3インチタッチスクリーン
保存可能領域	ネットワーク共有フォルダー (ネットワーク経由)、 外部メモリ (USB経由)、 HP DesignJet ePrint & Share	ネットワーク共有フォルダー (ネットワーク経由)、 外部メモリ (USB経由)、 HP DesignJet ePrint & Share
メモリ	スキャンプロセス時 : — スキャンデータ保存領域 : —	スキャンプロセス時 : — スキャンデータ保存領域 : —
電源仕様/寸法/その他		
電源電圧/周波数	AC100~240V (±10%)、50~60Hz	AC100~240V (±10%)、50~60Hz
最大消費電力	動作時 : 120W以下、待機時 : 4W以下	動作時 : 120W以下、待機時 : 4W以下
稼働音	動作時 : 47dB (A)、待機時 : 16dB (A)	動作時 : 47dB (A)、待機時 : 16dB (A)
適合規格	VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、 RoHS、WEEE、EU RoHS、China RoHS、REACH、FEMP、EPEAT Bronze	VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、 RoHS、WEEE、EU RoHS、China RoHS、REACH、FEMP、EPEAT Bronze
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証 ※機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換 (メンテナンスキット交換) は含みません。 ※地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。	1年間 翌営業日訪問修理保証 ※機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換 (メンテナンスキット交換) は含みません。 ※地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
標準付属品	セットアップインクカートリッジ※ (Mk : 69ml/Pk、C、M、Y、G : 40ml)、 プリントヘッド、スピンドル (2本)、スタンド、 用紙スタッカー、スキャナー用キャリブレーションシート、バスケット DVDROM : ユーザーズガイド、プリンタードライバー (Windows/Macintosh)、 セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド Windows ソフトウェア&ドライバー提供状況 Mac OS X ソフトウェア&ドライバー提供状況 ※プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。	セットアップインクカートリッジ※ (Mk : 69ml/Pk、C、M、Y、G : 40ml)、 プリントヘッド、スピンドル (2本)、スタンド、 用紙スタッカー、スキャナー用キャリブレーションシート、バスケット DVDROM : ユーザーズガイド、プリンタードライバー (Windows/Macintosh)、 セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド Windows ソフトウェア&ドライバー提供状況 Mac OS X ソフトウェア&ドライバー提供状況 ※プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。
電源電圧/周波数	AC100~240V (±10%)、50~60Hz	AC100~240V (±10%)、50~60Hz
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)/重量	1,399×916×1,110mm/112kg	1,399×916×1,110mm/112kg
出荷梱包外寸/重量	1,502×759×825mm/137.5kg	1,502×759×825mm/137.5kg
軸合わせ用紙サイズ	A1サイズ以上	A1サイズ以上
※プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透過の用紙 (普通紙やコート紙等) をご用意ください。		