

HP DesignJet T7200 プリンター 製品詳細



B0高生産モデル

- ・LEDプリンターと同等の速度をカラーで実現
- ・トリプルロール対応※で大量連続印刷にも便利

※ 画像は米国仕様です。実際の製品とは異なる場合があります。

🔍 拡大写真を見る



製品名	HP DesignJet T7200 42inch	
サイズ	 B0ノビ - 1,067mm	
製品番号	F2L46A#BCD	
印刷方式	サーマルインクジェット方式	
プリントヘッド	8 (C、M、Y×2、Dg、G、Mk×2)	
インク	 6色 (染料 : C、M、Y、G、Dg、顔料 : Mk)	
印刷解像度	最高 2,400×1,200dpi	
印刷速度	A1サイズ線画データ (普通紙)  高速 : 約15.5秒 標準 : 約28秒 高品質 : 約56秒	
ランニングコスト (インク1セットでの出力可能枚数)	約 3.9 円 (16,590枚) ※	
給紙方法	ロール紙 標準 : 2本、最大 : 3本 (オプション)	
用紙幅	280~1,067mm	
対応用紙	カット紙	-
	ロール紙	280~1,067mm、18 kgまで
ロール紙径※	芯径 : 約50mmまたは76mm、外径 : 180mm以内	
最大用紙厚	0.4mm	
マージン	前後5mm、左右5mm (光沢紙は前11.5mm)	
距離精度	±0.1%※	
最小線幅※	0.02mm	
インターフェイス	1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応)、EIO Jetdirect accessory slot	
メモリ (RAM/仮想領域含む)	1GB / 64GB PSアップグレード時 : 1.5GB / 64GB	
ハードディスク	320GB	
プリント方法	HP Designjet SmartStream、プリンタードライバー (Windows / Mac)、HP 内蔵Web Server	
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4 オプション : Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、TIFF、JPEG	
RIP	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) オプション	
環境条件	動作時	温度 : 5°C~40°C、湿度 : 20%~80% (非結露)
	保管時	温度 : -20°C~55°C、湿度 : 20%~80% (非結露)
電源	AC100~240V (±10%)、50~60Hz	
消費電力	動作時 : 270W以下、待機時 : 48W以下、スリープ時 : 5.3W 最大420W	
稼働音	動作時 : 53dB (A)、待機時 : 39dB (A)	
適合規格	VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、REACH、RoHS (EU, China, Korea, India)、FEMP、EPEAT Bronze	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証※1※2	
標準付属品	セットアップインクカートリッジ※ (全色 : 160ml)、プリントヘッド、スタンド、用紙スタッカー、3インチアダプター、クリーニングカートリッジ、CD-ROM : ユーザーズガイド、プリンタードライバー (Windows / Mac※)、セットアップポスター、電源、バスケット	
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) / 重量	1,974×700×1,374mm / 187kg	
出荷梱包外寸 / 重量	2,237×761×1,269mm / 200kg	
軸合わせ用紙サイズ	610mm以上※	