

# HP DesignJet T920 Printer

## HP DesignJet T920 36inch Printer



## HP DesignJet T920 36inch PS Printer HDD



サイズ



A0プラス - 914mm



HDD内蔵 A0プラス - 914mm

製品番号

CR354A#BCD

CR355A#BCD

希望小売価格

希望小売価格 **¥378,000** (税抜)

希望小売価格 **¥528,000** (税抜)

印刷方式

サーマルインクジェット方式

サーマルインクジェット方式

プリントヘッド

1 (C, G, M, mK, pK, Y)

1 (C, G, M, mK, pK, Y)

インク



6色 (染料 : C、M、Y、Pk、G、顔料 : Mk)



6色 (染料 : C、M、Y、Pk、G、顔料 : Mk)

印刷解像度

最高2,400×1,200dpi

最高2,400×1,200dpi

印刷速度



A1サイズ線画データ (普通紙)  
高速 : 約21秒 (短辺出力)  
標準 : 約1.1分  
高品質 : 約2.9分



A1サイズ線画データ (普通紙)  
高速 : 約21秒 (短辺出力)  
標準 : 約1.1分  
高品質 : 約2.9分

給紙方法

ロール紙 : 1本、カット紙 : 手差し

ロール紙 : 1本、カット紙 : 手差し

用紙幅

最大 914mm

最大 914mm

対应用紙

カット紙 210×279mm~914×1,676mm

210×279mm~914×1,676mm

ロール紙 279~914mm

279~914mm

<b>ロール紙径</b>	芯径：約50mm、外径：140mm以内 ※用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。 ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。	芯径：約50mm、外径：140mm以内 ※用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。 ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。	
<b>最大用紙厚</b>	0.5mm	0.5mm	
<b>マージン</b>	カット紙：左右5mm、前5mm、後22mm/ ロール紙：左右5mm、前後5mm	カット紙：左右5mm、前5mm、後22mm/ ロール紙：左右5mm、前後5mm	
<b>距離精度</b>	±0.1% ※±0.1%（距離精度±0.1%または±0.2mm（いずれか大きい方）、温度23℃、相対湿度50～60%、A0サイズの印刷物に〔高品質〕または〔標準〕モードでHP厚手コート紙を使用して印刷）。	±0.1% ※±0.1%（距離精度±0.1%または±0.2mm（いずれか大きい方）、温度23℃、相対湿度50～60%、A0サイズの印刷物に〔高品質〕または〔標準〕モードでHP厚手コート紙を使用して印刷）。	
<b>最小線幅</b> ※ HP-GL/2データ使用時。	0.02mm	0.02mm	
<b>インターフェイス</b>	1000BASE-T Ethernet（TCP/IPのみ対応）	1000BASE-T Ethernet（TCP/IPのみ対応）	
<b>メモリ</b> （RAM/仮想領域含む）	1.5GB / 32GB	1.5GB / 32GB	
<b>ハードディスク</b>	-	320GB	
<b>ページ記述言語</b>	HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL5 G4、HP PCL3-GUI、URF	Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL5 G4、HP PCL3-GUI、URF	
<b>RIP</b>	-	Adobe PostScript 3（ハードウェアRIP）	
<b>環境条件</b>	<b>動作時</b>	温度：5℃～40℃、湿度：20%～80%（非結露）	温度：5℃～40℃、湿度：20%～80%（非結露）
	<b>待機時</b>	温度：-25℃～55℃、湿度：20%～80%（非結露）	温度：-25℃～55℃、湿度：20%～80%（非結露）
<b>電源</b>	AC100～240V（±10%）、50～60Hz、 4.2 A max (peak current)	AC100～240V（±10%）、50～60Hz、 4.2 A max (peak current)	
<b>消費電力</b>	動作時：120W以下、待機時：4W以下	動作時：120W以下、待機時：4W以下	
<b>稼働音</b>	動作時：47dB、待機時：16dB	動作時：47dB、待機時：16dB	
<b>適合規格</b>	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS、WEEE、EU RoHS、REACH、EuP、FEMP、EPEAT Bronze	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS、WEEE、EU RoHS、REACH、EuP、FEMP、EPEAT Bronze	
<b>標準保証</b>	1年間 翌営業日訪問修理保証 ※機器が規定の動作回数を超えた場合に必要の消耗部品交換（メンテナンスキット交換）は含みません。 ※地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。 また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。	1年間 翌営業日訪問修理保証 ※機器が規定の動作回数を超えた場合に必要の消耗部品交換（メンテナンスキット交換）は含みません。 ※地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。 また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。	
<b>標準付属品</b>	セットアップインクカートリッジ※ （Mk：69ml/ Pk、C、M、Y、G：40ml）、 プリントヘッド、スピンドル（1本）、スタンド、 用紙スタッカー、DVD-ROM：ユーザーズガイド、 セットアップポスター、クイックリファレンスガイド、	セットアップインクカートリッジ※ （Mk：69ml/ Pk、C、M、Y、G：40ml）、 プリントヘッド、スピンドル（1本）、スタンド、 用紙スタッカー、DVD-ROM：ユーザーズガイド、 セットアップポスター、クイックリファレンスガイド、	

プリンタードライバー（Windows/Macintosh）、  
電源ケーブル、排紙バスケット  
※プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、  
容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。

プリンタードライバー（Windows/Macintosh）、  
電源ケーブル、排紙バスケット  
※プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、  
容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。

**外形寸法**  
(幅×奥行き×高さ)  
／重量

1,399 x 916 x 1,110mm/87kg (本体のみ)  
(スタンドはオプション/スタンド重量10kg)

1,399 x 916 x 1,110mm/87kg (本体のみ)  
(スタンドはオプション/スタンド重量10kg)

**出荷梱包外寸／  
重量**

1,502×759×775mm/112.5kg

1,502×759×775mm/112.5kg

**軸合わせ  
用紙サイズ**

※プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透過の用紙（普通紙やコート紙等）をご用意ください。

A1サイズ以上

A1サイズ以上