

HP DesignJet T790 - スペック表

製品名	HP DesignJet T790	
	24inch Printer	24inch PS Printer
サイズ	A1プラス、610mm	HDD内蔵 A1プラス、610
製品番号	CR647A#BCD	CR648A#BCD
印刷方式	サーマルインクジェット方式	
プリントヘッド	3 (G&Pk、Mk&Y、M&C)	
インク	6色HP Viveraインク (染料 : C、M、Y、Pk、G、顔料 : Mk)	
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi	最高2,400×1,200dpi
印刷速度	A1サイズ線画データ (普通紙) 高速 : 約32秒、標準 : 約1.3分、高品質 : 約4.3分	
給紙方法	ロール紙 : 1本、カット紙 : 手差し	
用紙幅	最大610mm	
対応用紙 カット紙	210×279mm～610×1,676mm	
対応用紙 ロール紙	279～610mm	
ロール紙径	芯径 : 約50mm、外径 : 135mm以内 * ¹	
最大用紙厚	0.8mm	
マージン	カット紙 : 左右5mm、前5mm、後17mm / ロール紙 : 左右5mm、前後5mm	
距離精度	±0.1% * ²	
最小線幅 * ³	0.02mm	
インターフェイス	USB2.0 High Speed、10/100BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応)、EIO Jetdirect accessory slot	
メモリ (RAM/仮想領域含む)	640MB / 8GB	
ハードディスク	－	160GB
プリント方法	プリンタードライバー (Windows/Mac) * ⁴ 、モバイルプリントソリューション、USBからの直接プリント、Emailからのプリント	
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI	Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI
RIP	－	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)
環境条件 動作時	温度 : 5°C～40°C、湿度 : 20%～80% (非結露)	
環境条件 保管時	温度 : -25°C～55°C、湿度 : 20%～80% (非結露)	
電源	AC100～240V (±10%)、50～60Hz、2A max	
消費電力	動作時 : 120W以下、待機時 : 27W以下、スリープ時 : 7W	
稼動音	動作時 : 43dB (A)、待機時 : 29dB (A)	
適合規格	VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、EU RoHS、China RoHS、REACH、FEMP	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証 * ⁵ * ⁶	
標準付属品 (プリンタードライバーのOS 対応についてはWebサイトをご参照ください * ⁷)	セットアップインクカートリッジ * ⁸ (Mk : 69ml / Pk、C、M、Y、G : 40ml)、プリントヘッド、スピンドル、DVD-ROM : ユーザーズガイド、クイックリファレンスガイド、電源ケーブル、セットアップポスター	
出荷 包外寸 / 重量	1,440×766×770mm/77kg	

軸合わせ用紙サイズ ^{*9}	A1サイズ以上
-------------------------	---------

*1用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。

*2 $\pm 0.1\%$ (距離精度 $\pm 0.1\%$ または $\pm 0.2\text{mm}$ (いずれか大きい方)、温度 23°C 、相対湿度50～60%、A0サイズの印刷物に [高品質] または [標準] モードでマットフィルムを使用して印刷)。

*3HP-GL/2データ使用時。

*4ドライバーをインストールするにはPCがインターネットに接続されているか、あらかじめ弊社ドライバーダウンロードサイトよりドライバーのダウンロードが必要です。

*5機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換 (メンテナンスキット交換) は含みません。

*6地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

*7プリンタードライバーOS対応については<http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html>でご確認ください。

*8プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。 *9プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透過の用紙 (普通紙やコート紙等) をご用意ください。