

# HP Designjet T1100Photoシリーズ仕様

HP Designjet T1100シリーズ仕様				
モデル	HP Designjet T1100 24inch (A1プラス、610mm)	HP Designjet T1100 44inch (B0プラス、1,067mm)	HP Designjet T1100ps 24inch (A1プラス、610mm)	HP Designjet T1100ps 44inch (B0プラス、1,067mm)
製品番号	Q6683A#ABJ	Q6687A#ABJ	Q6684A#ABJ	Q6688A#ABJ
希望小売価格	この製品は販売を終了しています。	この製品は販売を終了しています。	この製品は販売を終了しています。	この製品は販売を終了しています。
印刷方式	サーマルインクジェット方式			
インク	6色 HP Viveraインク(染料C、M、Y、Pk、G 顔料Mk)			
印刷解像度	最高2,400 × 1,200dpi			
印刷速度	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約35秒			
給紙方法	ロール紙:1本、カット紙:手差し			
最大用紙幅	625mm	1,118mm	625mm	1,118mm
対应用紙 <カット紙>	210 × 280~625 × 1,676mm	210 × 280~1,118 × 1,676mm	210 × 280~625 × 1,676mm	210 × 280~1,118 × 1,676mm
対应用紙 <ロール紙>	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、 610mm、914mm、 1,118mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、 610mm、914mm、 1,118mm幅
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:140mm以内			
最大用紙厚	0.8mm			
マージン	カット紙:左右5mm、前5mm、後17mm/ロール紙:左右5mm、前5mm、後5mm/4辺0mm (フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応)			
距離精度 *1	±0.1%			
インターフェイス	USB2.0 Hi-Speed、10/100/1000TX Ethernet		USB2.0 Hi-Speed、10/100/1000TX Ethernet	
メモリ	256MB			
ハードディスク	40GB			
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、HP PCL3GUI		Adobe PostScript 3、PDF1.6、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4	
内蔵フォント	-		日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体	
ハードウェアRIP	-		Adobe PostScript 3	
ソフトウェアRIP	-			
環境条件 動作時	温度:15° C~35° C、湿度:20%~80%(非結露)			
環境条件 保管時	温度:-25° C~55° C、湿度:20%~80%(非結露)			
電源	AC100~240V(±10%)、50~60Hz			
消費電力	動作時:200W、待機時:27W			
稼働音	動作時:44dB(A)、待機時:29dB			
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム、RoHS、グリーン購入適合製品			

標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証 *2 *3			
標準付属品	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ (Windows/Macintosh) スピンドル、76mm紙管用アダプタ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ (Windows/Macintosh) スピンドル、76mm紙管用アダプタ、スタンド、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ (Windows/Macintosh) スピンドル、76mm紙管用アダプタ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ (Windows/Macintosh) スピンドル、76mm紙管用アダプタ、スタンド、サンプル用紙、取扱説明書
出荷梱包外寸 / 重量	1,660 × 770 × 590mm / 102kg	1,965 × 780 × 780mm / 123kg	1,660 × 770 × 590mm / 102kg	1,965 × 780 × 780mm / 123kg

※1 温度23.0C、相対湿度50～60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。

※2 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。




※3 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

#### 44\*モデル

1,770×661×1,047mm/86kg

#### 24\*モデル

1,262×661×391mm/47kg(本体のみ)  
(スタンドはオプション/スタンド重量12.2kg)



(スタンド標準装備)