

# HP Designjet T1120 仕様

HP Designjet T1120 シリーズ仕様				
製品名	HP Designjet T1120 24inch	HP Designjet T1120 44inch	HP Designjet T1120ps 24inch	HP Designjet T1120ps 44inch
サイズ	A1プラス、610mm	B0プラス、1,067mm	A1プラス、610mm	B0プラス、1,067mm
製品番号	CK837A#ABJ	CK839A#ABJ	CK838A#ABJ	CK840A#ABJ
希望小売価格	732,900円(税抜698,000円)	900,900円(税抜858,000円)	942,900円(税抜898,000円)	1,152,900円(税抜1,098,000円)
印刷方式	サーマルインクジェット方式			
インク	6色 HP Viveraインク(染料C、M、Y、Pk、G 顔料Mk)			
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi			
印刷速度	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約35秒、標準:約1.5分、高品質:約4.5分			
給紙方法	ロール紙:1本、カット紙:手差し			
最大用紙幅	610mm	1,118mm	610mm	1,118mm
対応用紙 カット紙	210×279~610×1,676mm	210×279~1,118×1,676mm	210×279~610×1,676mm	210×279~1,118×1,676mm
対応用紙 ロール紙	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、914mm、1,118mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、914mm、1,118mm幅
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:140mm以内*1			
最大用紙厚	0.8mm			
マージン	カット紙:左右5mm、前5mm、後17mm/ ロール紙:左右5mm、前後5mm/ 4辺0mm(フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応)			
距離精度*2	±0.1%			
インターフェース	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)*3、 USB2.0 High Speed*4			
メモリ	320MB	384MB	320MB	384MB
ハードディスク	80GB			
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、CALs G4、HP PCL3-GUI		Adobe PostScript 3、PDF1.6、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、 JPEG、CALs G4、HP PCL3-GUI	
内蔵フォント	-		日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体	
ハードウェアRIP	-		Adobe PostScript 3	
ソフトウェアRIP	-			
環境条件 動作時	温度:15°C~35°C、湿度:20%~80%(非結露)			
環境条件 保管時	温度:-25°C~55°C、湿度:20%~80%(非結露)			
電源	AC100~240V(±10%)、50~60Hz			
消費電力	動作時:200W、待機時:27W			
稼働音	動作時:57dB(A)、待機時:29dB			
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入適合製品、RoHS			
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*5*6			
標準付属品	インクカートリッジ*8 プリントヘッド、 プリンタードライバー (Windows/Macintosh)、 スピンドル、 スタンド、 取扱説明書	インクカートリッジ*8 プリントヘッド、 プリンタードライバー (Windows/Macintosh)、 スピンドル、 スタンド、 取扱説明書	インクカートリッジ*8 プリントヘッド、 プリンタードライバー (Windows/Macintosh)、 スピンドル、 スタンド、 取扱説明書	インクカートリッジ*8 プリントヘッド、 プリンタードライバー (Windows/Macintosh)、 スピンドル、 スタンド、 取扱説明書
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)/ 重量	<b>24inch モデル</b> 1,262×661×391mm/47kg(本体のみ) (スタンドはオプション/スタンド重量18kg) 		<b>44inch モデル</b> 1,770×690×1,047mm/86kg 	
出荷梱包外寸/ 重量	1,630×765×590mm /89kg	1,940×770×760mm /123kg	1,630×765×590mm /89kg	1,940×770×760mm /123kg

- \* 1: 用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。
- \* 2: 温度23° C、相対湿度50～60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。
- \* 3: AppleTalk、DLC/LLC、IPX/SPXにはHP Jetdirectにて対応可能。
- \* 4: USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- \* 5: 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。
- \* 6: 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
- \* 7: プリンタードライバーOS対応については<http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html>でご確認ください。
- \* 8: プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なります(T1120 44インチモデル、4020/4520のKインクを除く)。