

製品名	HP Designjet T7100 42inch
サイズ	B0プラス 1,067mm
製品番号	CQ105A#BCD
印刷方式	サーマルインクジェット方式
インク	6色 (染料: C、M、Y、G、Dg、顔料: Mk)
印刷解像度	最高2,400 X 1,200dpi
印刷速度	A1サイズ線画データ (普通紙) 高速: 約15秒、標準: 約28秒、高品質: 約56秒
給紙方法	ロール紙 標準: 2本、最大: 3本 (オプション)
用紙幅	280~1,067mm
対応用紙 カット紙	—
対応用紙 ロール紙	280~1,067mm
ロール紙径	芯径: 約50mm、外径: 170mm以内*2
最大用紙厚	0.4mm
マージン	前後5mm、左右5mm (光沢紙は前11.5mm)
距離精度	±0.1%*4
最小線幅*5	0.02mm
インターフェイス	USB2.0 High Speed、1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応)、1 EIO Jetdirect slot
メモリ (RAM/仮想領域を含む)	1GB / 32GB
ハードディスク	160GB
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、 オプション: Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、TIFF、JPEG
RIP	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) オプション
環境条件 動作時	温度: 5°C~40°C、湿度: 20%~80% (非結露)
環境条件 保管時	温度: -20°C~55°C、湿度: 20%~80% (非結露)
電源	AC100~240V (±10%)、50~60Hz
消費電力	動作時: 270W、待機時: 9W
稼働音	動作時: 53dB、待機時: 38dB
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、 グリーン購入法適合RoHS
標準保証	
標準付属品	セットアップインクカートリッジ*9 (全色: 160ml)、 プリントヘッド、スタンド、用紙スタッカー、3インチアダプター、 クリーニングカートリッジ、 CD-ROM: ユーザーズガイド、プリンタードライバー
(プリンタードライバーの OS対応についてはWebサイトをご参照ください*8)	(Windows/MacintoshはPSオプションのみ)
外形寸法 (幅×奥行×高さ) / 重量	42inch モデル 1,970×690×1,370mm/ 187kg (本体のみ)
	
出荷梱包外寸/重量	2,237×761×1,269mm/200kg
軸合わせ用紙サイズ*10	610mm以上

*1 オープン価格製品の価格は、取扱い販売店様までお問い合わせください。*2 用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用にできない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。HP Designjet T1500はオプションの3インチアダプターを使用して対応できます。*3 ±0.1% (距離精度±0.1%または±0.2mm (いずれか大きい方)、温度23°C、相対湿度50~60%、A0サイズの印刷物に [高品質] または [標準] モードでHP マットフィルムを使用して印刷)。*4 温度23°C、相対湿度50~60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。*5 HP-GL/2データ使用時。*6 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要消費部品交換 (メンテナンスキット交換) は含まれません。*7 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。*8 プリンタードライバーOS対応については<http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html>をご覧ください。*9 プリンター同種のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。*10 プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透過用紙 (普通紙やコート紙等) をご用意ください。