

HP DesignJet Z6810 60インチ - スペック表



製品名	HP DesignJet Z6810 60インチモデル
サイズ	60インチ - 1,524mm
製品番号	2QU14A#BCD
印刷方式	サーマルインクジェット方式
インク	8色 HP Vivid フォトインク (顔料 : R < クロムレッド >、M、Mk、Pk、Y、Lc、Lg、Lm)
印刷解像度	最高 2,400 × 1,200dpi
印刷速度	A1サイズ写真データ (光沢紙) 高速 : 約 1.1 分 標準 : 約 2.1 分 高品質 : 約 3.4 分
ランニングコスト (インク1セットでの 出力可能枚数)	約 178 円 (1,850 枚) ※1
給紙方法	ロール紙 : 1本
用紙幅	280 ~ 1,524mm
対应用紙 (カット紙)	-
対应用紙 (ロール紙)	280 ~ 1,524 mm
ロール紙径※2	芯径 : 約 50mm、外径 : 約 170mm 以内
最大用紙厚	0.6mm
マージン	左右 5mm、前後 5mm (光沢紙は前11.5mm)
距離精度※3	±0.1%
インターフェイス	1000BASE-T Ethernet (TCP / IPのみ対応) EIO Jetdirect accessory slot
メモリ (RAM/仮想領域含む)	1GB / 64GB
ハードディスク	500GB
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4 オプション : Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、TIFF、JPEG
RIP	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) オプション
環境条件 (動作時)	温度 : 15°C ~ 30°C、湿度 : 20% ~ 80% (非結露)
環境条件 (保管時)	温度 : -20°C ~ 55°C、湿度 : 20% ~ 80% (非結露)
電源	AC100 ~ 240V (±10%)、50 ~ 60Hz
消費電力	動作時 : 270W以下 / 待機時 : 48W以下 / スリープ時 : 5.3W
稼働音	動作時 : 53dB (A) / 待機時 : 38dB (A)

適合規格	VCCIクラスA適合、グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合、RoHS、WEEE、EU RoHS、China RoHS、REACH、FEMP、EPEAT Bronze
標準保証※4※5	1年間 翌営業日訪問修理保証
標準付属品	セットアップインクカートリッジ※6 (全色 : 160ml)、クリーニングカートリッジ、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、バスケット、3インチアダプターキット、電源コード、セットアップポスター
外形寸法 (幅×奥行×高さ) / 重量	2,430 × 690 × 1,370mm / 190kg
出荷梱包外寸 (幅×奥行×高さ) / 重量	2,684 × 750 × 1,200mm / 222kg
軸合わせ用紙サイズ	A1サイズ以上※7

※1 HP Directplus価格のインク及びプリントヘッド (用紙代含まず) を使用して測定サンプルを出力した印刷枚数より算出しています。

※2 用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。

ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。

※3 温度23℃、相対湿度50～60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。

※4 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換 (メンテナンスキット交換) は含みません。

※5 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。

また離島等、一部地域に修理訪問する場合は、別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

※6 プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、

容量・シリーズ名・製品番号が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。

※7 プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透過の用紙 (普通紙やコート紙等) をご用意ください。