

HP DesignJet Z6810 B0モデル

サイズ	B0 プラス、1,067mm
製品番号	2QU12A#BCD
印刷方式	サーマルインクジェット方式
インク	8色 HP Vivid フォトインク (顔料 : R 〈クロムレッド〉、M、Mk、Pk、Y、Lc、Lg、Lm)
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi
印刷速度	A1サイズ写真データ (光沢紙) 高速 : 約11分、標準 : 約2.1分、高品質 : 約3.4分
給紙方法	ロール紙 : 1本
用紙幅	279～1,067mm
対応用紙 カット紙	—
対応用紙 ロール紙	279～1,067mm
ロール紙径	芯径 : 約50mm、外径 : 170mm以内 * 1
最大用紙厚	0.6mm
マージン	ロール紙 : 左右5mm、前後5mm (光沢紙は前11.5mm)
距離精度	±0.1% * 2
インターフェイス	1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応)
メモリ (RAM/仮想領域含む)	1GB/64GB
ハードディスク	500GB
プリント方法	プリンタードライバー (macOS/Windows) * 3、 内蔵Webサーバーからのプリント
ページ記述言語	標準 : HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4 オプション : Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7、TIFF、JPEG

RIP	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) オプション
環境条件 動作時	温度：15℃～30℃、湿度：20%～80% (非結露)
環境条件 保管時	温度：－20℃～55℃、湿度：20%～80% (非結露)
電源	AC100～240V (±10%)、50～60Hz
消費電力	動作時：270W以下、待機時：48W以下、スリープ時：5.3W
稼動音	動作時：53dB、待機時：38dB
適合規格	VCCIクラスA適合、グリーン購入法適合、 国際エネルギースタープログラム適合、RoHS、WEEE、 EU RoHS、China RoHS、REACH、FEMP、EPEAT Bronze
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証 ^{*5} ^{*6}
標準付属品 (プリンタードライバーのOS 対応については Webサイトを ご参照ください ^{*7})	セットアップインクカートリッジ ^{*8} (全色：160ml)、 クリーニングカートリッジ、プリントヘッド、スピンドル、 スタンド、バスケット、3インチアダプターキット、 電源コード、セットアップポスター
外形寸法 (幅×奥行×高さ) / 重量	1,970×690×1,370mm/123kg
出荷梱包外寸 / 重量	2,280×735×1,200mm/177kg
軸合わせ用紙サイズ ^{*10}	A1サイズ以上

- ※1 用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。
- ※2 温度23℃、相対湿度50～60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。
- ※3 ドライバーをインストールするにはPCがインターネットに接続されているか、あらかじめ弊社ドライバーダウンロードサイトよりドライバーのダウンロードが必要です。
- ※4 Chrome OSの印刷機能で印刷可能です。HP製のChrome OS用ドライバーの提供はございません。
- ※5 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換 (メンテナンスキット交換) は含みません。
- ※6 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※7 プリンタードライバーOS対応については <https://support.hp.com/jp-ja/drivers> でご確認ください。
- ※8 プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量・シリーズ名・製品番号が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。
- ※9 2インチコアアダプターは本体に標準装備されています。
- ※10 プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透過の用紙 (普通紙やコート紙等) をご用意ください。

HP DesignJet シリーズについて

- * HP インクジェット・プリンターおよびプリントカートリッジ等の使用に関するご注意 (www.hp.com/jp/inkjet_warranty) をご参照ください。
- * プリンターを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
- * 機種により動作中に使用しているファンより音が発生します。
- * 各プリンターの速度重視のプリントモード (最高速、ドラフト、高速) は印字品質よりも、時間短縮を重視した下書き用のモードです。
- * 一部の手書き用トレーシングペーパー (縁取り補強加工付きのものや70～90g/m² 以外のもの) や一部の用紙はHP DesignJet プリンターでの使用に適さない場合があります。
- * Adobe Illustratorから非PostScriptプリンターに対して長尺印刷、大判印刷を行った場合、正常に印刷されない場合があります。PostScript対応モデルをご購入ください。