



# HP Latex335 プリンター

多岐にわたる屋内外のサイネージ用途への展開が容易に可能  
最大プリント幅1,625mm（64インチ）HP Latexプリンター



## 用途の拡大で、お客様の期待以上の提案を

- 対応範囲を拡大。最大プリント幅1,625mm（64インチ）の従来の看板素材（塩ビ・ターポリン）を始めとする様々な素材にプリントできます。
- HP Latexインクは無臭なので、溶剤（溶剤）インクでは提案に抵抗のある、インテリアデコレーション用途として安心してご利用いただけます。（欧米では溶剤系インクの内装への使用に制限があります） [2]
- 世界水準の環境性能で新規のお客様を獲得。インクはUL GREENGUARD GOLDの基準並びにAgBBの基準も準拠しています。 [2]
- 高効率の硬化システム、6色インクと最大解像度1,200dpiの出力で、さらに安定したシャープなプリント品質を実現しました。

## 即日出荷を実現一厳しい納期にも余裕の対応力

- 乾燥待ち時間は不要です。印字されたプリントは完全に乾燥して排出されるため、すぐに加工/出荷が可能です。
- 高速な高品質プリントを実現しました。HP OMASとHP Latexオプティマイザーにより、屋内品質モードで13 m<sup>2</sup>/時のプリントが可能です。 [3]
- X軸の自動カッターで即納案件に対応できます。
- 強い擦過性で現場のリスクを最小限に抑えられます。耐擦過性は、塩ビ粘着フィルムや塩ビバナーにプリントしたハードソルベント（溶剤）インクに匹敵します。 [1]

## 合理的な投資で低コストを維持

- 生産性を向上し、プリンターを監視する時間を短縮します。自動メンテナンス機能により日々のメンテナンスを簡単に行えるため、手動でのメンテナンスの必要が少なく、オペレーターの負担を軽減できます。
- RIPソフトウェア「SAI Flexi Print HP Edition」を同梱。プリンター本体のタッチパネルでメディアプロファイルのカスタマイズが簡単に行えます。
- ユーザー自身で交換可能なサーマルインクジェットプリントヘッドにより、長期間にわたって高いイメージ品質を維持します。
- 無料のHP Latex Mobileアプリで、離れた場所からでもプリンターのステータスを確認することができます。 [4]

詳しくは[https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/latex/low\\_volume/](https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/latex/low_volume/)

コミュニティに参加して情報や知識、世界にネットワークを広げよう。以下の HP Latex Knowledge Center までお問い合わせください。 <https://hplatexknowledgecenter.com/>

[1] HP Image Permanence Labによる様々な素材に対する予想値です。耐擦過性の比較テストは、HP Latexインクと代表的なハードソルベントインクを使用して行っています。屋外用途での耐候性は、SAE J2527に従ってHPの純正メディアを含むさまざまな素材でHP Latexインクを使用し検証されました。検証内容は、直射日光や雨、高温や低温といったさまざまな環境をシミュレートした屋外環境で垂直方向に掲示する形で実施しました。結果は、環境条件により異なる場合があります。ラミネートされた印刷成果物の検証には、HP Clear Gloss Cast Overlaminateを使用し、ラミネートされた印刷成果物の耐久性特定の素材の性能により結果が異なる場合があります。

[2] 無臭のプリント：臭いのプロファイルは素材によって大きく異なります。素材によっては、最終的なプリントの臭い性能に影響が生じる可能性があります。HP Latexインクに該当。UL 2818に対するUL GREENGUARD GOLD認証は、製品がULのGREENGUARD基準を満たしており、製品使用時に屋内に排気される化学物質が低いことを示しています。詳細については、こちらをご覧ください。<https://www.ul.com/gg> HP Latexインクを使用しHP WallArtでプリントした、ポリ塩化ビニル不使用のHP壁紙およびポリ塩化ビニル不使用のその他のHP壁紙へのプリントは、AgBB（ドイツ建材基準）に定められた、屋内用ビル製品の揮発性有機化合物放散に関する健康関連の評価基準を満たしています。

[3] 屋内品質（8/パス6色）モード。

[4] HP Latex Mobileは、Android 4.1.2以降およびiOS 7以降と互換性があり、使用するにはプリンターとスマートフォンまたはタブレットがインターネットに接続されている必要があります。

製品仕様

プリント

|          |                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 印刷モード    | 50㎡/時-広告掲示板（2パス）<br>23㎡/時-屋外高速（4パス）<br>17㎡/時-屋外プラス（6パス）<br>13㎡/時-屋内品質（8パス）<br>10㎡/時-屋内高品質（10パス）<br>6㎡/時-バックライト、テキスタイル、キャンパス（16パス）<br>5㎡/時-高彩度のテキスタイル（20パス） |
| 印刷解像度    | 最高1200 × 1200dpi                                                                                                                                           |
| インクの種類   | 水性HP Latexインク                                                                                                                                              |
| カートリッジ本数 | 7色（ブラック、シアン、ライトシアン、ライトマゼンタ、マゼンタ、イエロー、HP Latexオプティマイザー）                                                                                                     |
| カートリッジ容量 | 775ml                                                                                                                                                      |
| プリントヘッド  | 6個（シアン / ブラックx2、イエロー / マゼンタx2、ライトマゼンタ / ライトシアンx1、HP Latexオプティマイザーx1）                                                                                       |
| 色安定性     | 平均 = 1 dE2000、色域の95% = 2 dE2000 [1]                                                                                                                        |

素材

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ハンドリング | ロール紙フィーダー、巻き取りリール、自動カッター（塩ビ、紙、電飾用ポリエステルフィルム用）                                               |
| 素材の種類  | バナー、塩ビ粘着フィルム、フィルム、紙、壁紙、キャンパス、合成皮革（ファブリック、メッシュ、テキスタイル）、その他のインクを透過する素材には裏紙ライナーが必要です）等         |
| ロール紙の幅 | 254 ~ 1625mm（標準対応幅 580 ~ 1,625mm）                                                           |
| ロールの重量 | 42kg                                                                                        |
| ロールの直径 | 250mm                                                                                       |
| 素材厚    | 最大 0.5mm                                                                                    |
| 用途     | バナー、ディスプレイ、両面バナー、展示会やイベントのディスプレイ、屋外看板、屋内ポスター、インテリア、電飾-フィルム、電飾-紙、壁、POP/POS、ポスター、車両ラッピング、交通標識 |

接続性

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| インターフェイス | Gigabit Ethernet（1000Base-T） |
|----------|------------------------------|

外形寸法（幅/奥行/高さ）

|      |                     |
|------|---------------------|
| 本体   | 2561 × 840 × 1380mm |
| 出荷梱包 | 2795 × 760 × 1250mm |

重量

|      |       |
|------|-------|
| 本体   | 208kg |
| 出荷梱包 | 290kg |

梱包内容

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP Latex 335 プリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタースタンド、スピンドル、巻き取りリール、可変フロントテンションキット、ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、クイックリファレンスガイド、ドキュメンテーションソフトウェア、FlexiPrint HP エディション RIP、電源コード |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

環境条件

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 動作時温度 | 15 ~ 30 °C           |
| 動作時湿度 | 20 ~ 80% RH（結露しないこと） |

稼働音

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 音圧   | 55 dB（A）（プリント時）、39 dB（A）（待機時）、<15 dB（A）（スリープ時） |
| 音響出力 | 7.4 B（A）（プリント時）、5.7 B（A）（待機時）、<3.5 B（A）（スリープ時） |

電力

|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力 | 2.6 kW（プリント時）、72 W（待機時）、<2.5 W（スリープ時）                                                                    |
| 要件   | 入力電圧（自動調整）200 ~ 240 V（± 10 %）ワイヤー-2本とPE、50/60 Hz（± 3 Hz）、電源コード（2本）、プリンター用電源コードあたり最大3 A、硬化用電源コードあたり最大16 A |

適合規格

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全性  | IEC 60950-1+A1+A2 準拠、米国およびカナダ（CSA 認証取得）、EU（LVD および EN 60950-1 準拠）、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン（EAC）、オーストラリア、ニュージーランド（RCM） |
| 電磁特性 | 以下の Class A 要件に準拠：米国（FCC 規則）、カナダ（ICES）、EU（EMC 指令）、オーストラリアおよびニュージーランド（RCM）、日本（VCCI）                            |
| 環境条件 | ENERGY STAR、WEEE、RoHS（EU、中国、韓国、インド、ウクライナ、トルコ）、REACH、EPEAT Bronze、OSHA、CE マーク 準拠                               |
| 保証   | ハードウェア保証（1年）                                                                                                  |

本体・アクセサリ・サプライ製品

本体

|        |                   |
|--------|-------------------|
| V7L47A | HP Latex335 プリンター |
|--------|-------------------|

アクセサリ

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOM56A<br>FOM58A<br>FOM59A<br>FOM64A | HP Latex 64 インチ プリンター-2 インチ スピンドル<br>HP Latex 64 インチ プリンター-3 インチ スピンドル<br>HP Latex 300/500 ユーザー メンテナンス キット<br>HP Latex 300/500 エッジホルダー キット |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

サプライ製品

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZ677A<br>CZ678A<br>CZ679A<br>CZ680A<br>CZ681A<br>CZ688A<br>CZ689A<br>CZ690A<br>CZ691A<br>CZ692A<br>CZ693A<br>CZ706A | HP 831 Latex プリントヘッド（シアン/ブラック）<br>HP 831 Latex プリントヘッド（イエロー/マゼンタ）<br>HP 831 Latex プリントヘッド（ライトマゼンタ/ライトシアン）<br>HP 831 Latex オプティマイザー プリントヘッド<br>HP 831 Latex メンテナンス カートリッジ<br>HP 831B Latex インク カートリッジ（775ml、ブラック）<br>HP 831B Latex インク カートリッジ（775ml、シアン）<br>HP 831B Latex インク カートリッジ（775ml、マゼンタ）<br>HP 831B Latex インク カートリッジ（775ml、イエロー）<br>HP 831B Latex インク カートリッジ（775ml、ライトシアン）<br>HP 831B Latex インク カートリッジ（775ml、ライトマゼンタ）<br>HP 831 Latex インク カートリッジ（775ml、オプティマイザー） |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

サービスとサポート

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| U9JD5E-HP Care Pack ハードウェア オンサイト 翌日対応 2年 Latex 335 定期点検無し用           |
| U9JD6E-HP Care Pack ハードウェア オンサイト 翌日対応 3年 Latex 335 定期点検無し用           |
| U9TY8E-HP Care Pack ハードウェア オンサイト 翌日対応 4年 Latex 335 定期点検無し用           |
| U9TY9E-HP Care Pack ハードウェア オンサイト 翌日対応 5年 Latex 335 定期点検無し用           |
| U9JD9PE-HP Care Pack ポストワランティ ハードウェア オンサイト 翌日対応 1年 Latex 335 定期点検無し用 |
| U9JE0PE-HP Care Pack ポストワランティ ハードウェア オンサイト 翌日対応 2年 Latex 335 定期点検無し用 |

環境性能

- 印刷会社とオペレーターにとってのメリットは特別な換気が不要、有害大気汚染物質（HAP）ゼロ [1]
- お客様にとってのメリットと差別化要因となる無臭プリントのため、屋内用途の可能性が広がる [2]
- 環境へのメリット—エンドツーエンドで持続可能性を実現するHPの大幅なプリント
- HP Latex インクはUL GREENGUARD GOLD 認証を取得しています [3]

ハードウェアおよび対象消耗品の回収にご協力ください。リサイクル方法についての詳細は弊社のウェブサイトを参照ください： <https://www.hp.com/jp-ja/hp-information/recycling/ink-toner.html>

- [1] 米国 OSHA（職業安全衛生法）の要件を満たすための特別な換気装置は必要ありません。換気装置の設置については、お客様の判断で行ってください。なお、詳細については「設置準備ガイド」をご覧ください。必ず、国および地域の要件と規定を確認してください。EPA Method 311 に基づく有害大気汚染物質を含みません。
- [2] 無臭のプリント：臭いのプロファイルは素材によって大きく異なります。素材によっては、最終的なプリントの臭い性能に影響が生じる可能性があります。
- [3] UL 2818 に対する UL GREENGUARD GOLD 認証は、製品が UL の GREENGUARD 基準を満たしており、製品使用時に屋内に排出される化学物質の量が少ないことを示しています。詳細についてはこちらをご覧ください。 <https://www.ul.com/gg>
- [4] ENERGY STAR と ENERGY STAR マークは、米国環境保護庁所有の登録商標です。EPEAT 登録済み（該当機種またはサポート対象機種）。国別登録状況については、こちらをご覧ください。 <https://www.epeat.net>

- [1] CIE 標準光源 D50 で、943 のカラーターゲットを CIE Draft Standard DS 014-6/E-2012 による標準 CIE D50 2000 に従って反射測定した結果です。透過モードで測定される電飾用の素材では、結果が異なる場合があります。