



HP Latex 365 プリンター

ビジネスの幅を最大化、必要な全ての機能を搭載
最大プリント幅1,625mm（64インチ）のHP Latexプリンター



用途の拡大で、お客様の期待以上の提案を

- 従来のサイン用途メディア（塩ビ・ターボリン）以外のメディアにも対応できます。インクコレクターを使用すれば、様々なテキスタイルメディアにも印刷可能です。プリント幅は最大1,625mm(64in)です。
- HP Latexインクは無臭なので、ソルベント（溶剤）インクでは提案に抵抗のある、インテリアデコレーション用途として安心してご利用いただけます。（欧米ではソルベント系インクの内装への使用に制限があります） [1]
- 効率的な自動両面バナー印刷機能を搭載しています。
- 高効率の硬化システム、6色インクと最大解像度1,200dpiの出力で、さらに安定したシャープなプリント品質を実現しました。

即日出荷を実現-厳しい納期にも余裕の対応力

- 高速な高品質プリントを実現しました。HP OMASとHP Latexオプティマイザーにより、屋外品質モードで31 m²/時のプリントが可能です。 [3]
- 乾燥時間は不要です。印字されたプリントは完全に乾燥して排出するため、すぐに加工/出荷が可能です。
- 連続プリント機能によってジョブ間の時間が短縮されます。
- 損傷リスクを最小限に抑える - 耐擦過性は、塩ビ粘着フィルムや塩ビバナーにプリントしたハードソルベント（溶剤）インクに匹敵します強い擦過性で現場のリスクを最小限に抑えられます。耐擦過性は、塩ビ粘着フィルムや塩ビバナーにプリントしたハードソルベント（溶剤）インクに匹敵します。 [2]

低ランニングコストにも関わらず、より高められた生産性

- 生産性を向上し、プリンターを監視する時間を短縮します。自動メンテナンス機能により日々のメンテナンスを簡単にこなせます。
- 標準搭載のメディアプロファイル機能に加えて、内蔵の分光測光器「i1」により、ICCプロファイルの自動生成が可能です。 [4]
- ユーザー自身で交換可能なサーマルインクジェットプリントヘッドにより、長期間にわたって高いイメージ品質を維持します。
- 無料のHP Latex Mobileアプリで、離れた場所からでもプリンターのステータスを確認することができます。 [5]

詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/latex/low_volume/

コミュニティに参加して情報や知識、世界にネットワークを広げよう。以下の HP Latex Knowledge Center までお問い合わせください。 <https://hplatexknowledgecenter.com/>

[1] 性能は素材に応じて変わる場合があります。伸縮しないテキスタイルを使用すると、より良質のプリントが可能になります。多孔性テキスタイルの場合はインクコレクターの使用が必須です。無臭のプリント：臭いのプロファイルは素材によって大きく異なります。素材によっては、最終的なプリントの臭い性能に影響が生じる可能性があります。

[2] HP Image Permanence Labによる、さまざまな媒体に対する評価。HP Latexインクのテストに基づく傷耐性の比較および代表的なハードソルベントインク。HPメディアを含むさまざまなメディアでHP Latexインクを使用し、SAE J2527に従った屋外ディスプレイの耐久性テストを実施、垂直の表示向きで、直射日光や降雨への曝露など、気候の高低の選択により一定の屋外ディスプレイ条件をシミュレートして実施、結果は環境条件の変化によって異なる場合があります。ラミネート加工ディスプレイの耐久性テストには、HPクリアグロスキャストオーバーラミネートを使用しました。メディアの性能により、結果が異なる場合があります。

[3] 屋外高品質（4パス4色）モードでのバナー品質プリント。

[4] 分光測光器によるICCプロファイルは、コーティングなしのテキスタイルとバックライトはサポートしていません。

[5] HP Latex Mobileは、Android 4.1.2以降およびiOS 7以降と互換性があり、使用するにはプリンターとスマートフォンまたはタブレットがインターネットに接続されている必要があります。

製品仕様

プリント

印刷モード	91㎡/時-最高速度 (1パス) 31㎡/時-屋外高速 (4パス) 23㎡/時-屋外プラス (6パス) 17㎡/時-屋内品質 (8パス) 14㎡/時-屋内高品質 (10パス) 6㎡/時-バックライト、テキスタイル、キャンパス (16パス) 5㎡/時-高彩度のテキスタイル (20パス)
印刷解像度	最高1200 × 1200dpi
インクの種類	水性HP Latexインク
カートリッジ本数	7色 (ブラック、シアン、ライトシアン、ライトマゼンタ、マゼンタ、イエロー、HP Latexオプティマイザー)
カートリッジ容量	775ml
プリントヘッド	6個 (シアン / ブラックx2、イエロー / マゼンタx2、ライトマゼンタ / ライトシアンx1、HP Latexオプティマイザー×1)
色安定性	平均 = 1 de2000、色域の95% = 2 de2000 [1]

素材

ハンドリング	ロール紙フィーダー、巻き取りリール、自動カッター (塩ビ、紙、電飾用ポリエステルフィルム用)
素材の種類	パナー、塩ビ粘着フィルム、フィルム、紙、壁紙、キャンパス、合成紙、布、メッシュ、テキスタイル等 [2]
ロール紙の幅	254 ~ 1625mm (標準対応幅 580 ~ 1,625mm)
ロールの重量	42kg
ロールの直径	250mm
素材厚	最大 0.5mm
用途	パナー、ディスプレイ、両面パナー、展示会やイベントのディスプレイ、屋外看板、屋内ポスター、インテリア、電飾・フィルム、電飾・紙、壁、POP/POS、ポスター、テキスタイル、車両ラッピング、交通標識

接続性

インターフェイス	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
----------	-------------------------------

外形寸法 (幅/奥行/高さ)

本体	2561 × 840 × 1380mm
出荷梱包	2795 × 760 × 1250mm
作業エリア	2761 × 1840 mm

重量

本体	216kg
出荷梱包	303.5 kg

梱包内容

HP Latex 365 プリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、インクコレクター、ブラテンプロテクター、プリンタースタンド、スピンドル、巻き取りリール、可変フロントテンションキット、素材取り付けアクセサリ、ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、クイックリファレンスガイド、ドキュメンテーションソフトウェア、電源コード

環境条件

動作時温度	15 ~ 30 °C
動作時湿度	20 ~ 80% RH (結露しないこと)

稼働音

音圧	55 dB (A) (プリント時)、39 dB (A) (待機時)、<15 dB (A) (スリープ時)
音響出力	7.4 B (A) (プリント時)、5.7 B (A) (待機時)、<3.5 B (A) (スリープ時)

電力

消費電力	4.6 kW (プリント時)、85 W (待機時)、<2.5 W (スリープ時)
要件	入力電圧 (自動調整) 200 ~ 240 V (±10%) ワイヤー2本とPE、50/60 Hz (±3 Hz)、電源コード (2本)、コードあたり最大16 A

適合規格

安全性	IEC 60950-1+A1+A2 準拠、米国およびカナダ (CSA 認証取得)、EU (LVD および EN 60950-1 準拠)、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン (EAC)、オーストラリア、ニュージーランド (RCM)
電磁特性	以下の Class A 要件に準拠: 米国 (FCC 規則)、カナダ (ICES)、EU (EMC 指令)、オーストラリアおよびニュージーランド (RCM)、日本 (VCCI)
環境条件	ENERGY STAR、WEEE、RoHS (EU、中国、韓国、インド、ウクライナ、トルコ)、REACH、EPEAT Bronze、OSHA、CE マーク 準拠
保証	ハードウェア保証 (1年)

本体・アクセサリ・サプライ製品

本体

V8L39A	HP Latex 365 プリンター
--------	--------------------

アクセサリ

F0M56A F0M58A F0M59A F0M64A T7U74A	HP Latex 64 インチ プリンター-2 インチ スピンドル HP Latex 64 インチ プリンター-3 インチ スピンドル HP Latex 300/500 ユーザー メンテナンス キット HP Latex 300/500 エッジホルダーキット HP Latex 300/500 インクコレクター
--	--

サプライ製品

CZ677A CZ678A CZ679A CZ680A CZ681A CZ688A CZ689A CZ690A CZ691A CZ692A CZ693A CZ706A	HP 831 Latex プリントヘッド (シアン/ブラック) HP 831 Latex プリントヘッド (イエロー/マゼンタ) HP 831 Latex プリントヘッド (ライトマゼンタ/ライトシアン) HP 831 Latex オプティマイザー プリントヘッド HP 831 Latex メンテナンス カートリッジ HP 831B Latex インク カートリッジ (775ml、ブラック) HP 831B Latex インク カートリッジ (775ml、シアン) HP 831B Latex インク カートリッジ (775ml、マゼンタ) HP 831B Latex インク カートリッジ (775ml、イエロー) HP 831B Latex インク カートリッジ (775ml、ライトシアン) HP 831B Latex インク カートリッジ (775ml、ライトマゼンタ) HP 831 Latex インク カートリッジ (775ml、オプティマイザー)
--	---

サービスとサポート

U9JE3E-HP Care Pack ハードウェア オンサイト 翌日対応 2年 Latex 365 定期点検無し用
U9JE4E-HP Care Pack ハードウェア オンサイト 翌日対応 3年 Latex 365 定期点検無し用
U9T20E-HP Care Pack ハードウェア オンサイト 翌日対応 4年 Latex 365 定期点検無し用
U9T21E-HP Care Pack ハードウェア オンサイト 翌日対応 5年 Latex 365 定期点検無し用
U9JE7PE-HP Care Pack ポストワランティ ハードウェア オンサイト 翌日対応 1年 Latex 365 定期点検無し用
U9JE8PE-HP Care Pack ポストワランティ ハードウェア オンサイト 翌日対応 2年 Latex 365 定期点検無し用

環境性能

- 印刷会社とオペレーターにとってのメリットは特別な換気が不要、有害大気汚染物質 (HAP) ゼロ [1]
- お客様にとってのメリットと差別化要因はプリントが無臭なため、屋内用途の可能性が広がる [2]
- 環境へのメリットーエンドツーエンドで持続可能性を実現するHPの大判プリント
- HP LatexインクはUL GREENGUARD GOLD認証を取得しています [3]

ハードウェアおよび対象消耗品の回収にご協力ください。リサイクル方法についての詳細は弊社のウェブサイトをご参照ください: <https://www.hp.com/jp-ja/hp-information/recycling/ink-toner.html>

- [1] 米国 OSHA (職業安全衛生法) の要件を満たすための特別な換気装置は必要ありません。換気装置の設置については、お客様の判断で行ってください。なお、詳細については「設置準備ガイド」をご覧ください。必ず、国および地域の要件と規定を確認してください。EPA Method 311に基づく有害大気汚染物質を含みません。
- [2] 臭いのプロファイルはメディアによって大きく異なります。メディアによっては、最終的なプリントの臭い性能に影響が生じる可能性があります。
- [3] UL 2818 に対する UL GREENGUARD GOLD 認証は、製品が UL の GREENGUARD 基準を満たしており、製品使用時に屋内に排出される化学物質の量が少ないことを示しています。詳細についてはこちらをご覧ください。 <https://www.ul.com/gg>
- [4] ENERGY STAR と ENERGY STAR マークは、米国環境保護庁所有の登録商標です。EPEAT 登録済み (該当機種またはサポート対象機種)。国別登録状況については、こちらをご覧ください。 <https://www.epeat.net>

- [1] CIE 標準光源 D50 で、943 のカラーターゲットを CIE Draft Standard D5 014-6/E:2012 による標準 CIEDE2000 に従って反射測定した結果です。透過モードで測定される電飾用の素材では、結果が異なる場合があります。
- [2] 性能は素材に応じて変わる場合があります。伸縮しないテキスタイルを使用すると、より良質のプリントが可能になります。多孔性テキスタイルの場合はインクコレクターの使用が必須です。

