

生産性を最大化し、一貫した品質で付加価値の高いプリントを実現



*商品画像は実際の商品と異なる場合があります

一貫した品質 一高付加価値のアプリケーションを生み出す

- HP Pixel Controlによるインクの混合と分配によって、一貫した高品質の印刷を提供します。
- HP内蔵分光測光器により、異なる印刷ジョブ間でも一貫した品質を確保し、カラープロファイルを作成できます。
- HP Latexインクで、さまざまな看板や装飾用途の印刷を実現し、両面印刷機能を搭載しました¹。
- ユーザーが交換可能なHP Latexプリントヘッドにより、鮮やかな色彩とシャープな4ptテキストを実現します。

生産性の向上 一生産性とコストの最適化を実現

- ユニバーサルプリントヘッドの採用と、耐用期間を50%向上した新しいメンテナンスカートリッジにより在庫運用をシンプル化²。
- プリンターが稼働中でも停止せずに交換可能な3リットルのHP Latexインクカートリッジで運用コスト削減につながります。
- 最大36m²/時³の生産速度を達成、完全に速乾の印刷により、すぐに後加工が可能です。
- 直観的なエンドツーエンドのソフトウェアソリューションであるHP PrintOS Production Hubでワークフローを最適化しましょう。⁴

持続可能なソリューションでリードし成功をつかもう

- 無臭の印刷⁵とUL ECOLOGO[®]認証⁶のHP Latexインクで、快適なワークスペース⁷を作り出します。
- HP PrintOS Sustainability Amplifier⁸ソフトウェアで、サステナビリティの取り組みを進めましょう。
- HP Planet Partners⁹を通じたりサイクル可能なサプライ製品と新しくなったメンテナンスカートリッジで、プラスチック廃棄物を削減しましょう。
- サイン・ディスプレイ業界で唯一、EPEAT Climate+¹⁰登録済みのプリンターで、印刷業界での競争力を高めます。

メッセージングに関する脚注

¹ 両面印刷機能は非塩ビ系メディアに対応しています。
² 従来のメンテナンスカートリッジと比較し、約40%耐用期間（インク使用量）が向上したクリーニングクロスと、新しいインク回収ユニットにより、耐用期間（インク使用量）が50%以上向上しました。
³ ドラフトモード（4パス、4色、インク量90%）。2025年1月のHP社内テスト（Avery 3001使用）に基づきます。イメージ品質不良を防ぐアダプティブ印刷メカニズムを採用しているため、印刷速度は変動します。
⁴ HP PrintOS Production HubはHP LatexプリンターおよびHP Stitchプリンターシリーズと互換性があります。HP PrintOS Production Hubプレミアム機能は、HP Professional Print Service Plans Plus（PPSP Plus）、ポストワランティーマービス、個別保守契約等の保守契約が必要です。詳しくはHP販売店までお問い合わせください。
⁵ HP Latex 630モデルとMimaki UJV 100-160で印刷を行ったときの官能評価（人間の感覚を利用した評価）に基づきます。試験は5ACHの57平米の部屋で実施されました。Odournetの標準VDI3882に基づくテストでは、HP Latex 630プリンターシリーズの空気品質がMimaki UJV 100-160と比較して「ニュートラル」と評価されました。HP Latex 730/830シリーズは、同じインクを使用し、同カテゴリに属します。
⁶ HP Latexインクに該当。VDIガイドライン3882に従ってOdournet社が実施した官能評価（人間の感覚を利用した評価）によれば、HP 873インクの臭いの強度は「弱い」、快適度（臭いの快・不快度）は「ニュートラル」と評価されました。臭いのプロファイルは素材によって大きく異なります。素材によっては、最終的なプリントの臭い性能に影響が生じる可能性があります。
⁷ UL EcoLogo[®]認証を取得したHP 832およびHP 873インクは、人間の健康や環境への配慮に関する厳格な基準を満たしています。認定については、www.ul.com/ELおよびwww.ul.com/ggを参照してください。
⁸ HP Sustainability Amplifierプログラムは、自己評価、リソース、公式のエコラベルではなくHPバッジによる評価を通じて、お客様が環境に与える影響を軽減するのを支援します。この認証は、信頼性の承認を条件としています。プログラムは英語でのみご利用いただけます。
⁹ プログラムの提供状況は国や地域によって異なります。詳細については、hp.com/hprecycleを参照してください。
¹⁰ HP 730/830シリーズは、米国およびカナダでEPEATゴールドに登録されており、EPEAT Climate+にも認定されています。最新の国別の認証状況については、www.epeat.netをご覧ください。2025年1月現在、サイン・ディスプレイ業界でEPEATに登録されている他社製品はありません。



製品仕様

印刷モード	36 m ² /時 - ドラフト (4パス) ¹ 、25 m ² /時 - 高速 (6パス) ² 、20 m ² /時 - 標準 (8パス) ² 、17 m ² /時 - 品質 (12パス) ² 、11 m ² /時 - 高品質 (16パス) ²
印刷解像度	最高1200×1200 dpi
プリント方式	HP Latex プリンティングテクノロジー
インクの種類	水性HP Latexインク
インクカートリッジ	8色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、オブティマイザー、オーバーコート) カートリッジ
カートリッジサイズ	3L
プリントヘッド	8個 (HP Latexプリントヘッド×7、HP Latex プrintヘッドOP×1)

用途	バナー、ディスプレイ、展示会やイベントのグラフィックス、屋外看板、屋内ポスター、室内装飾、ライトボックス-フィルム、ライトボックス-用紙、壁面、POP/POS、ポスター、テキスタイル、カーラッピング、ウィンドウグラフィックス、ステッカー
----	--

ハンドリング	ロール給紙、巻き取りリール、ワイパーローラー ³ 、メディアセーバー、自動水平カッター (塩ビ粘着フィルム、ターポリンおよびキャンパス ⁴ 、紙、およびフィルム)
--------	---

最大用紙幅	1625mm
ロール紙	1本
ロールサイズ	419~1625 mm (標準対応幅580~1625 mm)
最大ロール重量	55kg
最大ロール直径	250mm
素材厚	最大 5cm
素材タイプ	ターポリン、塩ビ粘着フィルム、フィルム、ファブリック、紙、壁紙、経師紙、表具紙、キャンパス、合成皮革、メッシュ、テキスタイル ⁵

接続	
インターフェイス	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
寸法 (幅×奥行き×高さ)	
本体	2583×866×1402 mm
出荷梱包	2753×1100×1666 mm
作業エリア	2793×2100 mm

本体・アクセサリ・サプライ製品

本体	
870B9A	HP Latex 830 プリンター
アクセサリ	
21V10A	HP Latex 600/700/800シリーズユーザーメンテナンスキット
421S3A	HP Latex メディアフィードアクセサリ
7HR18A	HP Latex 700/800シリーズインクコレクターフォームキット
7HR19A	HP Latex 素材取付アクセサリ
A14CFA	HP Latex 730/830 Wiper Roller取付キット
A4AN0A	HP Latex 730/830テキスタイルキットアクセサリ
A4AN1A	HP Latex エッジホルダーアクセサリ
T7U73A	HP Latex 700/800シリーズワイパーローラー

重量	
本体	292 kg
出荷梱包	430kg

付属	
同梱品	HP Latex 830プリンター、プリントヘッド、インク回収ユニット付きメンテナンスカートリッジ、インク回収ユニット、結露コレクター、電源コード、HP Latex ビーコン、手動パーシット、ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、2インチスピンドルアダプター、注油フェルトキット、クイックリファレンスガイド、ドキュメンテーションソフトウェア

環境条件	
標準動作条件温度	15~30°C
標準動作条件湿度	20~80% 相対湿度 (結露しないこと)

音響	
音圧	印刷: 60 dB (A) (プリント時)、38 dB (A) (待機時)、20 dB 未満 (A) (スリープ時)
音響出力	印刷: 7.8 B (A) (プリント時)、5.5 B (A) (待機時)、4.0 B 未満 (A) (スリープ時) H

電力	
消費電力	1.5~2.5 kW (ピーク時5 kW) (プリント時)、95 W (待機時) 19 W 未満 (スリープ時)、0.25 W 未満 (電源オフ時)
要件	入力電圧 (自動調整) 200~240 V ワイヤー2本とPE、50/60 Hz (±3 Hz)、電源コード2本 (コードあたり最大16A)

適合規格	
安全性	IEC 60950-1+A1+A2準拠、IEC 62368-1準拠、米国およびカナダ (CSA 認証取得)、EU (LVD、EN 60950-1/EN 62368-1準拠)、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン (EAC)、中国 (CCC)
電磁特性	Class A要件適合 : 米国 (FCC規則)、カナダ (ICES)、EU (EMC指令)、オーストラリアおよびニュージーランド (RCM)、日本 (VCCI)、韓国 (KCC)、中国 (CCC)
環境規格	ENERGY STAR®、RoHS (WEEE、EU、EAEU、中国、韓国、インド、ウクライナ、トルコ)、REACH、EPEAT、OSHA、CEマーク準拠、AgBB基準適合、フランスVOC A+、UL GREENGUARD Gold、UL ECOLOGO
保証	1年間のハードウェア限定保証。保証とサポートに関するオプションは、製品、国、および地域の法規定によって異なります。

サプライ製品	
4UU94A	HP 836 Latex プリントヘッド OP
4UU95A	HP 836 ユニバーサル ラテックス プリントヘッド
4UV84A	HP 873 3L Latex インクカートリッジ ブラック
4UV85A	HP 873 3L Latex インクカートリッジ シアン
4UV86A	HP 873 3L Latex インクカートリッジ マゼンタ
4UV87A	HP 873 3L Latex インクカートリッジ イエロー
4UV88A	HP 873 3L Latex インクカートリッジ ライトシアン
4UV89A	HP 873 3L Latex インクカートリッジ ライトマゼンタ
4UV90A	HP 873 3L Latex インクカートリッジ オブティマイザー
4UV91A	HP 873 3L Latex インクカートリッジ オーバーコート
9T063A	HP 838 Latex メンテナンスカートリッジ
9T064A	HP 833/838 Latex MC インク回収ユニット
HP純正インクを使用することでHPプリンターへの投資を保護し、HPの完全な保証を受けることができます。詳細については、 https://hp.com/go/OriginalHPInks をご覧ください	
サービスとサポート	

UG9F7E	HP PPSP Plus プラン2年 Latex 830用
UG9F8E	HP PPSP Plus プラン3年 Latex 830用
UG9F9E	HP PPSP Plus プラン4年 Latex 830用
UG9G0E	HP PPSP Plus プラン5年 Latex 830用
UG9G1PE	HP PW PPSP Plus プラン1年 Latex 830用 ポストワランティ
HPサポートサービスは、延長サポートサービス (2年、3年、4年、5年など) を提供します。詳細情報 : www.hp.com/jp/hc_supp	

仕様に関する脚注

- イメージ品質不良を防ぐアダプティブ印刷メカニズムを採用しているため、印刷速度は変動します。
- カラーモードでの印刷モード名は、塩ビ粘着フィルムの用途に基づいています。イメージ品質不良を防ぐアダプティブ印刷メカニズムを採用しているため、印刷速度は変動します。
- ワイパーローラーはオプションのアクセサリです。
- 自動水平カッターは、薄手のターポリンおよびキャンパスでのみ使用できます。テストを実施することを推奨します。
- 長時間のテキスタイル印刷および多孔質テキスタイルには、テキスタイルキットアクセサリが必要です。

© Copyright 2025 HP Development Company, LP.本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。本書の内容は、追加の保証を構成するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

7月 2025



データシート
HP Latex 830 プリンター