

# HP Desktop M01-F2000jp

Directplusモデル

シリーズ名		HP Desktop M01-F2000jp シリーズ		
オペレーティングシステム		Windows 11 Home		
モデル	エレメンタルモデルG2	モデルトモデルG2	アドバンスモデルG2	
	M01-F2030jp	M01-F2050jp	M01-F2070jp	
プロセッサ※1 (クロック周波数、キャッシュ、コア数/スレッド数)	AMD Ryzen™ 3 4300G プロセッサ (4コア/8スレッド、6MB キャッシュ、 最大ブースト 4.0 GHz) + Radeon™ グラフィックス	AMD Ryzen™ 5 4600G プロセッサ (6コア/12スレッド、11MB キャッシュ、 最大ブースト 4.2 GHz) + Radeon™ グラフィックス	AMD Ryzen™ 7 4700G プロセッサ (8コア/16スレッド、12MB キャッシュ、 最大ブースト 4.4 GHz) + Radeon™ グラフィックス	
フロントパネルカラー	ジェットブラック			
筐体	省スペース型(縦置き)			
チップセット	AMD B550A チップセット			
メモリ※2	8GB (8GB×1) DDR4-3200MHz (最大32GB)			
メモリスロット	2スロット (DIMM)			
ストレージ※3	256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)			
オプティカルドライブ※4	DVDライター			
サウンド※5	Realteck ALC3601-CG (HighDefinition Audio 準拠、チップセット内蔵)			
グラフィックス	コントローラー	AMD Radeon™ グラフィックス (プロセッサに内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリと共有		
	最大解像度 ※6	アナログRGB ミニD-sub15ピン	1920 x 1080 ドット (60Hz)	
		HDMI	3840 x 2160 ドット (60Hz)	
発色数	最大1677万色			
拡張スロット※7	PCI Express x16×1スロット(空1)、 PCI Express ×1スロット(空1)、 M.2×2スロット(空0)			
ドライブベイ	ウルトラスリムベイ×1 (空0)、3.5インチ×1 (空1)			
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション		
	内蔵無線LAN※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0		
	USB	SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×2、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (前面)、USB 2.0 Type-A ×4 (背面)		
	モニター ※9	接続端子	アナログRGBミニD-sub15ピン ×1、HDMI ×1	
	その他 I/O	前面	ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1	
背面		ライン入力×1、ライン出力×1、セキュリティロックケーブル用ホール		
キーボード & マウス	USB日本語(109A)キーボード & USB光学スクロールマウス			
スピーカー	-			
サイズ(幅×奥行き×高さ) / 質量	縦置き：約 155 x 303 x 337 mm / 約 4.3kg			
使用環境	温度：5～35℃(動作時)、-30～65℃(非動作時) 動作保証温度：15～80%(26℃の場合)			
電源	内蔵180W電源 80PLUS GOLD 相当			
ソフトウェア	プリインストール	HP Support assistant、その他		
	セキュリティ	マカフィー® リブセーフ (30日版)		
オプション	リカバリメディア※11	-		
消費電力 (※12 最大時)	最大 180W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※13	16区分 187.4kWh/年 (AA)			
付属品※14	マニュアル一式、電源コード、保証書等			
標準保証※15※16	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)			
使い方サポート※17	1年間			

Windows® のサポートは、マイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。  
なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はAMD Precision Boost 2 作用時。
- ※2 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。  
これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。
- ※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。  
パーティション構成を任意に変更することはできません。  
パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。  
また、製品購入後のハードドライブの増設、換装の動作は保証されません。
- ※4 ■DVDライター  
<書込>DVD±R(2層式)・DVD-RW 最大6倍速、DVD±R・DVD+RW 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大24倍速  
<読込>DVD-ROM・DVD±R(1層式/2層式)・DVD±RW 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速
- ※5 本製品にはスピーカーは内蔵されていません。
- ※6 解像度及び発色数は、使用するグラフィックスコントローラー、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。  
また、モニターを複数接続した際の最大解像度を保証するものではありません。
- ※7 拡張スロット及びドライブベイに搭載できるカード及び周辺機器の奥行き、高さ制限があります。  
カード面の冷却版、ファン、コンデンサー等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。
- ※8 アンテナは本体に内蔵されます。M.2 スロットを1つ占有します。  
本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。  
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。  
実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。  
IEEE802.11acの利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※9 HDCPに対応しております。
- ※11 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。  
このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。  
コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。  
なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。
- ※12 周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。(※最大値)
- ※13 ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。  
省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。  
但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。
- ※14 付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。

- ※15 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちらのサイトをご覧ください。(http://www.hp.com/jp/support/Desktop\_End\_of\_Support)
- ※16 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。お問い合わせは添付ソフトウェアのサポート窓口までお問い合わせいただけますようお願いいたします。
- ※17 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。
- ※梱包サイズ M01-F0000jp : 約 493 x 400 x 276 mm / 約 7.5 kg
- HPCPC\_M01-F2000jp\_20220616\_01D