

HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC

製品番号	D9VK8PT-xxxx	D73TDPT-xxxx	D56XWPT-xxxx	D55FHPT-xxxx	D73TCPT-xxxx	D73TJPT-xxxx
オペレーティングシステム	Windows 11 Home (日本語)		Windows 11 Pro(日本語版)			
プロセッサ	AMD Ryzen AI 5 330 (基本クロック2.0 GHz-最大ブーストクロック4.5 GHz/キャッシュ12 MB/ 4コア / 8スレッド / NPU性能 最大50TOPS)※1			AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (基本クロック2.0 GHz-最大ブーストクロック5.0 GHz/キャッシュ24 MB/ 8コア / 16スレッド / NPU性能 最大50TOPS)※1		
筐体	キーボード型 (ケーブル着脱式、 バッテリー内蔵)	キーボード型 (固定ケーブル)	キーボード型 (ケーブル着脱式、 バッテリー内蔵)	キーボード型 (ケーブル着脱式)	キーボード型 (固定ケーブル)	キーボード型 (ケーブル着脱式、 バッテリー内蔵)
メモリ容量(最大容量)	16GB (16GB×1) : DDR5-5600 (5600 MT/s) 最大64GB対応※2			32GB (32GB×1) : DDR5-5600 (5600 MT/s) 最大64GB対応※2		
メモリスロット※2	2 SODIMMソケット(1ソケット占有済み)					
ストレージ※3	256GB(Value), M.2 PCIe NVMe SSD			512GB(Value), M.2 PCIe NVMe SSD		
拡張スロット	M.2 PCIe x1-2230(for WLAN)×1スロット (占有済み) , M.2 PCIe x4-2280(for storage)×1スロット (占有済み)					
グラフィックス	プロセッサ内蔵	Radeon™ 820 Graphics			Radeon™ 860 Graphics	
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有※4				
	最大解像度※5	USB4™ Type-C® (DP Alt Mode / DP 2.1 UHBR20) : 7680×4320 @60Hz (8K) USB™ Type-C® (DP Alt Mode / DP 1.4a HBR3) : 3840×2160 @60Hz (4K)				
外部インターフェイス	USBポート	USB4™ Type-C® x1 (最大40Gbps, USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1, 最大5V / 1.5A充電対応) USB™ Type-C® x1 (最大10Gbps, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, 最大5V / 1.5A充電対応)				
	固定ケーブル	なし	USB4™ Type-C® (最大40Gbps, USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1, 最大5V / 1.5A充電対応)	なし	なし	USB4™ Type-C® (最大40Gbps, USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1, 最大5V / 1.5A充電対応)
	ワイヤレスLAN	MediaTek MT7925 Wi-Fi7 + Bluetooth 6.0				
	ネットワークコントローラ	なし				
	その他I/O	前面	なし			背面
指紋認証センサー	キーボード内に蔵 (Windows Hello対応)					
オーディオ機能	Audio by Poly Studio、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク					
キーボード	HP Premium Keyboard (日本語版キーボード、バックライト機能、防滴仕様) ※6					
マウス	HP 675M ワイヤレスマウス※7					
Microsoft® Office※8	なし / Microsoft Office Home & Business 2024 (日本語) デジタルアタッチ版					
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0				
	セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense, HP Sure Click), HP Sure Start , HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Sure Admin, HP Secure Erase, HP BIOSphere, HP Tamper Lock, ナノセキュリティロック ケーブル用スロット (約2.5 x 6mm)				
	マネジメント機能	HP Cloud Recovery				
サイズ(W×D×H)	357.95×118.5×12.5 (前) , 17.5(後) mm					
質量※9	約676g~ (バッテリーなし / ケーブル着脱式) 約726g~ (バッテリーなし、固定ケーブル) 約768g~ (バッテリーあり、ケーブル着脱式)					
使用環境	温度10-35°C、動作温度 : 10~90 % (結露なし)					
動作電圧範囲	100 - 240V					
ACアダプター	65W GaN USB-C ACアダプター※10 ケーブル : 約65g 本体 : 約95g					
バッテリー※11	リチウムイオンポリマーバッテリー (2セル, 32Wh)	なし	リチウムイオンポリマーバッテリー (2セル, 32Wh)	なし	なし	リチウムイオンポリマーバッテリー (2セル, 32Wh)
バッテリー駆動時間※12	外部モニター使用時 : 最大約7時間、外部ポータブルモニター使用時 : 最大約3時間					
国際エネルギースタープログラム※13	適合					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) ※1	14区分、69.192kWh/年(AAA)					
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss※2、EPEAT® Gold※3、MIL-STD-810H(12項目)※14					
付属品	全モデル共通	クイックセットアップ※15、ACアダプター、USB Type-C® ケーブル				
	モデル別付属品	USB4™ Type-C® ケーブル※17 ソフトキャンパスカバーケース※18	HP HDMI マルチポートハブ※16	USB4™ Type-C® ケーブル※17 ソフトキャンパスカバーケース※18	HP HDMI マルチポートハブ※16 USB4™ Type-C® ケーブル※17	HP HDMI マルチポートハブ※16 USB4™ Type-C® ケーブル※17 ソフトキャンパスカバーケース※18
標準保証	1年保証 (1年間認定営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)					

★ Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
★ 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。
★ すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
※1 最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数はコアのみ動作している場合の測定値です。
※2 増設は枚数単位が可能です。一部サードパーティ製メモリモジュールは業界標準外の仕様であるため、互換性を確保するにはHP純正メモリのご使用を推奨します。異なるメモリ速度を混在させた場合、システムは低速のメモリ速度に合わせて動作します。
※3 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=10003Byte換算であり、1GB=10243Byte換算の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※4 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
※5 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
※6 防滴ですが、必ずしも防滴を保証するものではありません。防水タイプではありません。水につけないでください。無破壊・無故障を保証するものではありません。
※7 PCと事前にペアリング済み。USB Type-C®ドングルを同梱しています。動作には単4形乾電池2本が必要です。
※8 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは<https://jp.ept.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/> をご覧ください。
※9 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。
※10 USB Type-C® Alt Mode DisplayPort™ 1.2および65W Power Deliveryに対応した、65W給電機能搭載の対象HP製ディスプレイモニターが必要です。
※11 バッテリーは充電式で、サービス用スワップキットによって交換可能です。HP Fast Chargeに対応しており、30分で約50%まで充電できます。
※12 駆動時間は使用環境・接続機器・システム設定により変動します。
※13 記載は2025年10月改定版の国際エネルギースタープログラム Ver9.0を基準としたものです。
※14 MIL-STD 810H耐久性試験として、トランジント落下試験、機械衝撃試験、振動試験、防塵試験、湿度試験、高度試験、高温試験、低温試験、および温度衝撃試験を実施しています。MIL-STD-810Dテストは、米国防務省の契約要件または軍事用途への適合性を検証することを目的としたものではありません。
※15 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
※16 HDMIマルチポートハブは、モニターのHDMI入力ポート (HDMI-in) に接続し、付属の外部電源アダプター (65W) から給電します。HDMI経由でのデジチーチェーン接続により、2台目のモニター接続に対応しています。
※17 USB4™ Type-C®ケーブルはケーブル着脱式モデルにのみ付属します。固定ケーブルモデルには同梱されません。
※18 ソフトキャンパス(カバー)ケースはバッテリー内蔵モデルにのみ付属します。
※1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示値で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのままで表示しています。
※2 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。
※3 EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、<https://www.epeat.net> を参照してください。