

製品名	HP EliteDisplay 14インチ モバイルディスプレイ E14	
製品番号	HP Directplus 専用モデル	
表示部仕様	表示サイズ	14インチ (355.6mm)
	スクリーンサイズ (幅×高さ)	309.31×173.99mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル/LEDバックライト
	画素ピッチ	0.1611 x 0.1611 mm
	解像度 (最大)	1,920×1,080
	パネルビット数	8bit
	色域	72% (NTSCカバー率)
	輝度 (標準)	400cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	800:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)	
ピクセルクロック (最大)	140MHz	
応答速度	5ms Gray to Gray	
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
640×480	60Hz	
走査周波数	水平	30Hz-80Hz
	垂直	59Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	USB-Type C (Alt Mode - DisplayPort 1.2) x2 (電源供給5Vが必要) ※USB-C Portは左右2つについていますが、同時に利用することはできません。ただし電力をパススルーする事は可能です。詳しくはユーザーガイドをご確認ください。	
電源ユニット	-	
消費電力 (最大/通常 ^{※1} /サスペンド)	最大: 6W/通常: 3.5W/サスペンド: 0.3W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ^{※1}	
角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	-	
VESA/ダイレクトマウント対応	-	
プラグ&プレイ対応	○	
ソフトウェア	-	
環境条件 (温度/湿度)	5 ~ 35°C/20 ~ 80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	32.14×1.52(スタンド部分含む)×21cm	
質量	0.64kg	
付属ケーブル	USB Type-Cケーブル×1	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>を