

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| 製品名 | HP EliteDisplay 18.9インチ IPSモニター E190i | |
| 製品番号 | E4U30AA#ABJ | |
| 希望小売価格 | 26,000円(税抜) | |
| 表示部仕様 | 表示サイズ | 18.9インチ(480mm) |
| | スクリーンサイズ(幅×高さ) | 374.7x299.8mm / アスペクト比5:4 |
| | パネルタイプ | IPSパネル / 白色LEDバックライト |
| | 画素ピッチ | 0.293 mm |
| | 解像度(最大) | 1280 x 1024 |
| | 表示色(最大) | 1,670万色 |
| | 輝度(標準) | 250cd/m ² |
| | コントラスト比(標準) | 1000:1(ダイナミックコントラスト比3,000,000:1) |
| 視野角(水平/垂直) | 178°(水平)/178°(垂直) | |
| ピクセルクロック(最大) | 135 MHz | |
| 応答速度 | 14ms | |
| グラフィックモード(プリセット) | 1,920×1,200 | - |
| | 1,920×1,080 | - |
| | 1,680×1,050 | - |
| | 1,600×1,200 | - |
| | 1,600×900 | - |
| | 1,440×900 | - |
| | 1,280×1,024 | 60 Hz |
| | 1,280×800 | - |
| | 1,280×720 | - |
| | 1,024×768 | 60 Hz |
| | 800×600 | 60 Hz |
| | 720×400 | 70 Hz |
| 640×480 | 60 Hz | |
| 走査周波数 | 水平 | 53kHz-82kHz |
| | 垂直 | 50Hz-76Hz |
| アンチグレアコーティング | ○ | |
| ブルーライト軽減機能 | ○ | |
| 入力端子 | ミニD-sub 15ピン(VGA)DVI-D, DisplayPort | |
| USB2.0ポート | USB2.0 × 2 | |
| 電源ユニット | ユニバーサル自動選別 100-240 VAC / 50-60Hz | |
| 消費電力(最大/通常 ^{※1} /サスペンド/電源スイッチOFF) | 最大: 28W/通常: 25W/サスペンド: 0.5W未満/電源スイッチOFF: 0.5W未満 | |
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 | |
| 環境関連法規対応 | RoHS指令/J-Moss ^{※1} /PCグリーンラベル(★★★V12) ^{※2} | |
| 角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能) | 上: 25°、下: -5° / 左右: +90° ~ -90° / 高さ: 120mm / 回転: 90° | |
| VESA/ダイレクトマウント対応 | VESA 100mm / - | |
| プラグ&プレイ対応 | ○ | |
| 資産管理機能 | -※2 | |
| 環境条件(動作時) | 0~40°C 15~80% (結露しないこと) | |
| 外形寸法(W×D×H) | 417 x 192 x 366(最少)~486(最大)mm(モニター台含む、直立状態) | |
| 質量 | 4.9kg | |
| 付属ケーブル | VGAケーブル×1(1.8m), DVI-D - DVI-Dケーブル×1(1.8m), DisplayPortケーブル×1(1.8m), USBケーブル(1.8m), 電源ケーブル(1.9m) | |

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 ご提供予定。

★1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/bm_ganyuをご覧ください。

★2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。